

CASBEE-新築(簡易版)2008年版  
 独立行政法人 国立病院機構 米子医療センター

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版)2008年版  
 ■評価ソフト: CASBEE-NCb\_2008(v.3.0)

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
<b>Q 建築物の環境品質</b>								<b>2.4</b>
<b>Q1 室内環境</b>			<b>0.40</b>					<b>2.5</b>
<b>1 音環境</b>		<b>3.0</b>	0.15					<b>3.0</b>
1.1 騒音		3.0	0.40					
1.1.1 暗騒音レベル		3.0	1.00					
1.2 遮音		3.0	0.40					
1.2.1 開口部遮音性能		3.0	0.30					
1.2.2 界壁遮音性能		3.0	0.30					
1.2.3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		3.0	0.20					
1.2.4 界床遮音性能(重量衝撃源)		3.0	0.20					
1.3 吸音		3.0	0.20					
<b>2 温熱環境</b>		<b>2.0</b>	0.35					<b>2.0</b>
2.1 室温制御		1.8	0.50					
2.1.1 室温設定		1.0	0.60					
2.1.2 放射熱・冷熱対策								
2.1.3 外皮性能		3.0	0.40					
2.1.4 ゾーン別制御性								
2.2 湿度制御		1.0	0.20					
2.3 空調方式		3.0	0.30					
<b>3 光・視環境</b>		<b>3.2</b>	0.25					<b>3.2</b>
3.1 昼光利用		4.2	0.30					
3.1.1 昼光率	対象室を教室(2) 昼光率=2.5%以上確保	5.0	0.60					
3.1.2 方位別開口								
3.1.3 昼光利用設備		3.0	0.40					
3.2 グレア対策		3.0	0.30					
3.2.1 窓の遮光								
3.2.2 昼光制御		3.0	1.00					
3.3 照度		2.0	0.15					
3.3.1 照度		2.0	1.00					
3.4 照明制御		3.0	0.25					
<b>4 空気環境</b>		<b>2.4</b>	0.25					<b>2.4</b>
4.1 発生源対策		3.0	0.50					
4.1.1 化学汚染物質		3.0	1.00					
4.2 換気		2.3	0.30					
4.2.1 換気量		3.0	0.33					
4.2.2 自然換気性能		3.0	0.33					
4.2.3 取り入れ外気への配慮		1.0	0.33					
4.3 運用管理		1.0	0.20					
4.3.1 CO <sub>2</sub> の監視								
4.3.2 喫煙の制御		1.0	1.00					
<b>Q2 サービス性能</b>		<b>-</b>	<b>0.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5</b>
<b>1 機能性</b>		<b>1.9</b>	0.40					<b>1.9</b>
1.1 機能性・使いやすさ		4.0	0.40					
1.1.1 広さ・収納性								
1.1.2 高度情報通信設備対応								
1.1.3 バリアフリー計画	バリアフリー新法 建築物移動等円滑化基準を満たす	4.0	1.00					
1.2 心理性・快適性		1.0	0.30					
1.2.1 広さ感・景観		1.0	0.50					
1.2.2 リフレッシュスペース								
1.2.3 内装計画		1.0	0.50					
1.3 維持管理		-	0.30					
1.3.1 維持管理に配慮した設計			0.50					
1.3.2 維持管理用機能の確保			0.50					
<b>2 耐用性・信頼性</b>		<b>2.9</b>	0.31					<b>2.9</b>
2.1 耐震・免震		3.0	0.48					
2.1.1 耐震性		3.0	0.80					
2.1.2 免震・制振性能		3.0	0.20					
2.2 部品・部材の耐用年数		3.0	0.33					
2.2.1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.23					
2.2.2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.23					
2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.09					
2.2.4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.08					
2.2.5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.15					
2.2.6 主要設備機器の更新必要間隔		2.0	0.23					

2.4 信頼性			3.0	0.19			
1	空調・換気設備		5.0	0.20			
2	給排水・衛生設備		3.0	0.20			
3	電気設備		1.0	0.20			
4	機械・配管支持方法		3.0	0.20			
5	通信・情報設備		3.0	0.20			
3 対応性・更新性			3.2	0.29			3.2
3.1 空間のゆとり		階高 3.900m	3.4	0.31			
1	階高のゆとり		5.0	0.60			
2	空間の形状・自由さ		1.0	0.40			
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.31			
3.3 設備の更新性			3.2	0.38			
1	空調配管の更新性		3.0	0.17			
2	給排水管の更新性		3.0	0.17			
3	電気配線の更新性		3.0	0.11			
4	通信配線の更新性		3.0	0.11			
5	設備機器の更新性		3.0	0.22			
6	バックアップスペース		4.0	0.22			
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30			2.2
1 生物環境の保全と創出			1.0	0.30			1.0
2 まちなみ・景観への配慮			3.0	0.40			3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30			2.5
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		2.0	0.50			
3.2	敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50			
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-			3.2
LR1 エネルギー			-	0.40			3.9
1 建築物の熱負荷抑制		ポイント法 165	4.0	0.30			4.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.20			3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用		3.0	0.50			
2.2	自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50			
3 設備システムの高効率化		ERR=25	5.0	0.30			5.0
4 効率的運用			3.0	0.20			3.0
4.1	モニタリング		3.0	0.50			
4.2	運用管理体制		3.0	0.50			
LR2 資源・マテリアル			-	0.30			2.6
1 水資源保護			3.4	0.15			3.4
1.1 節水			4.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水再利用			3.0	0.60			
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.67			
2	雑排水再利用システム導入の有無		3.0	0.33			
2 非再生性資源の使用量削減			2.3	0.63			2.3
2.1	材料使用量の削減		2.0	0.09			
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.32			
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	-	3.0	0.26			
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	-	1.0	0.26			
2.5	持続可能な森林から産出された木材		2.0	0.07			
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み		-	-			
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.2	0.22			3.2
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.32			
3.2 フロン・ハロンの回避			3.3	0.68			
1	消火剤		4.0	0.33			
2	断熱材		3.0	0.33			
3	冷媒		3.0	0.33			
LR3 敷地外環境			-	0.30			3.0
1 地球温暖化への配慮			4.0	0.33			4.0
2 地域環境への配慮			2.1	0.33			2.1
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25			
2.2 温熱環境悪化の改善			2.0	0.50			
2.3 地域インフラへの負荷抑制			1.6	0.25			
1	雨水排水負荷低減		-	-			
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.33			
3	交通負荷抑制		1.0	0.33			
4	廃棄物処理負荷抑制		1.0	0.33			
3 周辺環境への配慮			3.0	0.33			3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40			
1	騒音		3.0	0.33			
2	振動		3.0	0.33			
3	悪臭		3.0	0.33			
3.2 風害、日照障害の抑制			3.0	0.40			
1	風害の抑制		3.0	0.70			
2	日照障害の抑制		3.0	0.30			
3.3 光害の抑制			3.0	0.20			
1	屋外用明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		3.0	0.70			
2	星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30			