

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工 事 名	住吉小学校前庭等整備工事					
	工 事 場 所	米子市旗ヶ崎五丁目地内	工 期	契 約 日 か ら 令和5年1月31日まで			
契約条項を示す場所	米子市総務部契約検査課						
担 当 課	こども施設課(教育委員会)						
入札保証金に関する事項	入札保証金		免除				
現 場 説 明 会	なし						
開 札 の 日 時 及 び 場 所	日 時	令和4年6月21日 午前9時40分	開 札				
	場 所	本庁舎202会議室					
契約保証に関する事項	<p>請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を附さなければならぬ。</p> <p>(1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結</p>						
前 払 金	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る					
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可					
入札に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めがある。 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換又は撤回することができない。 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があつた場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 入札回数は、1回とする。 						
そ の 他 の 注意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更是原則として認めないものとする。 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなつた場合は、失格とする。 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。 						
施工に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 工事設計図書 別紙のとおり 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。 						
米子市建設工事執行規則第14条による公にする予定価格	¥27,806,900						
最低制限価格	(直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費5.5/10)×1.1						

工事設計書

令和4年度	工事名	住吉小学校前庭等整備工事				
工事概要		部長	課長	係長	審査	設計
設計金額	円					
工期	契約日から 令和5年1月31日 まで					
工事場所	米子市旗ヶ崎5丁目地内 地内					
工事概要	施工延長 L=159.9m					
	土工 1式					
	排水構造物工 1式					
	構造物撤去工 1式					
	舗装工 1式					
	安全施設工 1式					
	撤去工 1式					
	移設工 1式					
	仮設工 1式					

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書

1 目的・主旨

本特記仕様書は、工事及び業務（以下「工事等」という。）における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な事項を定めたものである。受注者は本特記仕様書に従って感染拡大防止に取り組むとともに、感染者等が確認された場合には発注者に速やかに報告するなど、感染拡大防止に向けて適切に対応すること。なお、感染状況の変化等により感染拡大防止対策の変更を指示する場合がある。

2 感染拡大防止に向けた取組

（1）現場等における感染拡大防止対策

次の感染拡大防止対策を徹底すること。

- ① 工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、発熱症状がみられる者の休暇の取得など、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- ② 元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者など、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動をとること。特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所などにおける各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所などでの食事・休憩等、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、感染防止対策に取り組むこと。また、別紙の「3つの密を避けるための手引き」を全ての作業従事者に周知するとともに、現場事務所等で掲示（掲示は工事のみ）を行い、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- ③ 作業従事者（下請事業者含む）が、鳥取県の指定する感染流行厳重警戒地域（IV）、感染流行警戒地域（III）、緊急事態措置区域及び、まん延防止等重点措置区域から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する前の7日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛し、その後にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。また、感染注意地域（II）から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する直前にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。外出自粛中の行動履歴及びPCR検査の結果については、確認することのできる書類を転入前に監督員等に提出すること。この対策に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。

（2）県外製作工場での監督員等の立会に検査（出来形・品質）

県外の製作工場における監督員等の立会による検査は行わないこととする。なお、受注者は自主検査を行い、検査結果を監督員に提出し、監督員は書面で検査結果の確認を行うこととする。

（3）工事等の書類の提出及び受発注者間の打合せ

書類の提出及び受発注者間の打合せは次のとおりとする。

① 書類の提出について

ア　書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任（変更）通知書、主任技術者等（変更）選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ　押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 発注者又は受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。

② 受発注者間の打合せ

ア 打合せは、事前に電子メールなどにより打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。

- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に出席した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

3 感染拡大防止対策に係る経費の設計変更

追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

4 感染等が確認された場合の対応

新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合には、別紙1及び別紙2により対応すること。

5 新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置等について

新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合のほか、受注者から一時中止や工期又は履行期間の延長（以下「一時中止等」という。）の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う。

6 下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化

下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切に講じるとともに、請負代金の設定及び適切な代金の支払など、元請負人と下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底に努めること。

3つの密を避けるための手引き!

- 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、咳エチケット、手指衛生等に加え、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避けてください。
- 3つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる限り「ゼロ密」を目指しましょう。
- 屋外でも、密集・密接には、要注意。人混みに近づいたり、大きな声で話しかけることなどは避けましょう。

厚生省上 (ウエブ版)
厚生省対策室フリーダイヤル
0120-565653



①「密閉」空間にしないよう、こまめな換気を!

「部屋が広ければ大丈夫」、「出た結婚は危険ないというものではありません。」か平等は「換気の問題」です。WHOも、密閉空間を経て「呼吸・体の問題」と「換気設備の必要性」の関連を認めていました。

【必要な換気】

- ・風の通りがきれるよう、二方向窓の開き、1時、開け窓時間。
窓を開けましょう。開け窓時間は毎回20分以上確保しましょう。
- ・窓が1つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が流れます。換気扇や換気装置を利用したり工夫すれば、換気の効率はさらに上がりります。



【換気の目安】

- ・窓がない部屋なら、換気の目安は換気換算換気回数。1時間に1回換気する換気回数を基準に、換気時間換算換気回数を算出する方法です。換気回数は1回、平均換気時間は60分、換気回数は1回換算換気回数によって換算されます。
- ・したがって、地下や窓がなく、窓がない部屋であっても、換気設備(換気扇やエアコン等)によって換気されていることが原則のため、換気を中心に心配することはありません。
- ・しかし換気は原則です。換気扇を常時運転することは予防的有効です。換気の実行度はありますが、窓やドアを開けたり、換気扇の室外側入れ墨をやめましょう。また、一晩寝たうらの人の頭を温めましょう。
- ・換気の実験用エアコンは、窓を開けなければいけない、換気を行っていない状態。定期的に換気して下さい。また、一般的な現実実験機は、換気する本気度が換気量に比べて少ないので、新型コロナウイルス対策への効果は不透明です。

【換気設備】

- ・窓開閉やドリップなどのエアコンでは、「内蔵換気モード」ではなく「外気モード」にしましょう。
- ・電気やバッテリーの公共交通機関でも、**窓を開け**に協力しましょう。



②「密集」しないよう、人と人の距離を取りましょう!

- ・他の人と互いに手を伸ばして届かない十分な距離(2メートル以上)を取りましょう。
- ・スーパーのレジなどで列に並んでいるとき、前の人に近づきすぎないよう注意しましょう。
- ・飲食店の座席では、隣の人と一つ飛ばしに座ると、距離を確保しやすいです。
また、肉肉かいに座らず、互い違いに座るのも有効です。
店員の責任者は、椅子の数や配置を工夫して、十分な距離を保ちましょう。
- ・エレベーターでは、多くの人が回廊しがちです。
詰め合っているときは、一本通せましょう。
また、健闘のためにも、階段の上下には階段の利用に制限を設けましょう。
- ・職場は、工夫してテレワークへ転換しましょう。
導入に向けた支援策もあります。



厚生省上 (ウエブ版)
厚生省対策室フリーダイヤル
0120-565653



③「密接」した会話や発声は、避けましょう!

・密接した会話や発声は、ウイルスを含んだ飛沫を飛び散らせるからです。WHOは、15分間の会話で1回の咳と同じくらいの飛沫(約3,000個)が飛ぶ」と報告しています。



・対面での会話や面談が避けられない場合では、十分な距離を保ち、マスクを着用しましょう。



・エレベーターや電車の中などでは、距離が近づかざるを得ない場合があります。**会話や、携帯電話による通話**を控めましょう。



・飲食店では、マスクを外す瞬間が最も危険です。外している間に飛沫が飛ぶことを防ぐには、例えば一人座での会食のように、大声にならざるを得ない極端な場合は、家族以外の多人数での会食などは避けましょう。



・スポーツジムなど、多人数かつ室内で呼吸が激しくなるような運動を行うことは避けましょう。

・授業も、近くにいる人の「密」に、この点に注意して下さい。

厚生省上 (ウエブ版)
厚生省対策室フリーダイヤル
0120-565653



**新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた
工事及び業務の対応について**

1 工事及び業務（以下「工事等」という。）で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応（以下「当対応」という。）（別紙2参照）

(1) 対象者

発注者：監督員、調査職員（以下「監督員等」という。）を対象とする。

受注者：現場で直接作業する作業従事者（現場代理人、主任技術者、監理技術者、担当技術者、

作業員（下請含む）及び業務で配置される全ての配置技術者）（以下「作業従事者」という。）を対象とする。（社内の事務員、他現場の作業従事者は、接触者、濃厚接触者に該当する場合であっても当対応の対象外）

(2) 用語の定義

現場等：作業場、事業所等をいう。工事においては工事現場、現場事務所及び休憩所、業務については執務を行っている事務所をいう。

陽性者：PCR検査により、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者

濃厚接触者：保健所が濃厚接触者に該当すると判断した者

接触者：PCR検査で陽性が判明した当該現場等作業従事者と、陽性が判明した日から遡って一週間以内に会話をした者

感染の疑いがある者：濃厚接触者、接触者及び咳や発熱等、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状を呈している者

(3) 感染の疑いがある者が確認された場合の対応

ア 感染の疑いがある者が受注者側の作業従事者に確認された場合

別紙2 「[1] 該当者が受注者側の作業従事者の場合」により対応。

イ 感染の疑いがある者が発注者側の監督員等に確認された場合

別紙2 「[2] 該当者が発注者側の監督員等の場合」により対応。

(4) 注意事項

ア 陽性者について

陽性者は、保健所、医療機関等の指導に従う。

陽性者の現場作業への復帰時期についても医療機関等の判断に従う。

イ 濃厚接触者について

濃厚接触者は、保健所の指導に従う。

濃厚接触者の健康観察期間（待機期間）は最終曝露日（陽性者との接触等）から7日間とする。

ただし、道路の除雪業務に従事する者は社会機能維持者として、下記をすべて満たす場合に限り、受注者判断により濃厚接触者の健康観察期間（待機期間）の短縮を行うことができる。

①当該濃厚接触者が無症状であること

②最終曝露日から5日目にPCR検査若しくは抗原定量検査、又は4日目と5日目に抗原定性検査を行い、陰性を確認

③待機解除後に業務従事する際は、感染対策を徹底し、10日目までは当該業務以外の不要不急の外出は極力控え、公共交通機関の利用を避けすること。

※待機期間短縮に係る詳細については、「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間等について」(<https://www.pref.tottori.lg.jp/302385.htm>)を参照すること。

ウ 接触者について

接触者に該当するか否かは受発注者がそれぞれ判断する。

パーテーションの使用、マスク着用の有無を問わず、現場等において、陽性が判明した日から遡って一週間以内に陽性者と会話した者は接触者となる。

接触者はPCR検査で陰性が確認されるまで自宅待機(在宅勤務)とする。

エ (3)アにおける、「現場等の安全が確保されたか」について

工事等の一時中止を解除するにあたり、保健所の指導に従い、機械設備、現場等の消毒作業を実施する。特に保健所から指導が無い場合、消毒完了をもって安全が確保されたとみなす。

オ (3)イにおける、「工事等の一時中止の要否を検討」について

現場等の作業継続が可能な場合、監督員等の追加・変更(通知)や段階確認の臨場を机上とする(指示)等、現場等が継続できるよう監督員体制等の確保に努める。

2 工事等の書類の提出及び打合せについて

(1)工事等の書類の提出

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任(変更)通知書、主任技術者等(変更)選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。

受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。

(2)受発注者間の打合せ


ア 打合せは、事前に電子メール等により打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。


- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に出席した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応


[1] 該当者が受注者側の作業従事者の場合



[2] 該当者が発注者側の監督員等の場合



位 置 図



1 / 5000

現場説明書

令和4年1月6日改正

一般的事項1

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし枠装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようすること。
- (3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用的禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

現 場 説 明 書

一般的事項 2

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第 26 条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならぬ専任の監理技術者は、1 級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第 40 条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週 40 時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力をを行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなつたときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができるることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書といふ。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するよう努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 5.5 パーセント以下、無筋コンクリートについては 6.0 パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成 25 年法律第 41 号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用することとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週 40 時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) ほ装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項及び第6項の対応については、鳥取県県土整備部「建設工事請負契約書第25条第5項の運用」、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル」に基づき請求を行うこと。

現 場 説 明 書

令和4年1月6日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・_____	
工程	① (他工事等との調整) ② (部分完成、着工保留) ③ (施工時間) ④ (余裕期間設定工事) ⑤ (鋼材の調達の遅れによる工期の延長) ⑥ (週休2日モデル工事)	<p>_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。</p> <p>_____については、_____まで_____（すること・しないこと）。</p> <p>本工事_____の施工時間は、<u>8：30～17：00</u>とする。</p> <p>本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p>工期については、調達公告のとおりとする。</p> <p>この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</p> <p>本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議すること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。</p>
用地関係	① (用地・物件等未処理)	<p>本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p>なお、_____頃_____の予定である。</p>
支障物件	① (埋設物等の事前調査) ② (支障物件) ③ (立木の置き場所)	<p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。</p> <p>本工事の施工に当って、<u>別添のとおり立木、校門等</u>が支障となっているため、別途協議が必要である。</p> <p>予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</p> <p>支障となる工事用地内の立木は伐採、抜根し運搬処分をすること。</p>
対公害	① (騒音振動対策)	<p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当たっては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>
安全対策	① (交通安全施設等)	<p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p>なお、交通整理の必要日数<u>20</u>日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計<u>60</u>名（交代要員<u>有</u>無）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</p> <p>警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</p> <p>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</p> <p>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</p>
排水処理濁水	① (濁水処理)	<p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。</p> <p>なお、これにより難い場合は別途協議すること。</p>

現 場 説 明 書

特記事項2

建 設 副 产 物 的 处 理	【建設発生土（処理）】	
	① (他工事等流用)	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	② (建設技術センター)	建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m ³ 当たり円をセンターに支払うこと。
	③ (民間残土受入地)	建設発生土は_____市・町・村_____尾高_____地内の_____民間残土受入地_____に運搬（片道運搬距離_____17.0_____km）するものとする。なお、処理費として、1m ³ 当たり_____1,330_____円を_____事業者_____に支払うこと。
	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】	
	④ (分別解体等)	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊1m ³ 当り 無筋8,911円、鉄筋_____円 アスファルト塊1m ² 当り 4,841円 建設発生木材 1m ³ 当り _____円
	⑤ (他工事等流用)	[Co 雜割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	⑥ (再資源化施設への搬出)	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。
	(施設の名称・受入れ費用)	コンクリート塊 米子市・町・村 夜見町 地内の 大成商事 (運搬距離 3.0 km)、費用 1t 当り 1,000円 アスファルト塊 米子市・町・村 和田町 地内の カネックス (運搬距離 8.7 km)、費用 1t 当り 1,300円 撤去枝葉、幹 米子市・町・村 境港市 地内の 環境緑地(株) (運搬距離 16.0 km)、費用 1t 当り 12,000円 その他(抜根材) 米子市・町・村 境港市 地内の 環境緑地(株) (運搬距離 16.0 km)、費用 1t 当り 20,000円
	(受入れ時間帯)	8時～17時(平日)
	(受入れ条件)	ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径_____cm以下、長さ_____m以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質(廃油等)を含まないこと。
	⑦ (木材市場等へ売却)	建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出(片道運搬距離_____km)を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。
	⑧ (最終処理等)	_____については、_____市・町・村_____地内の産業廃棄物処理場への搬出(片道運搬距離_____km)を想定し、その費用として1t当たり_____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。
	⑨ (産業廃棄物の処理に係る税)	産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を_____円見込んでいる。

建設副産物の使用	①(建設発生土の使用)	_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。
	②(再生資材の使用)	<p>1) C○雑割材は、_____工事から運搬し、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____工事から運搬し、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>3) •再生クラッシャーラン〔規格：RC-30、RC-40〕は、 使用箇所：路盤材、基礎材に使用する。 •再生コンクリート砂〔規格：RS-_____〕は、 使用箇所：_____に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒度AC(13)〕は、 使用箇所：表層_____に使用する。</p> <p>5) その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、 使用箇所：_____に使用する。</p>
道路用		
仮設備		
その他	<p>①(労災補償に必要な保険の付保)</p> <p>②(現場環境改善)</p>	<p>本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。</p> <p>本工事は、現場環境改善(率計上分)実施対象工事と〔する・しない〕。</p> <p>下表の内容のうち原則として各費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1実施内容ずつ(いずれか1項目のみ2実施内容)の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。</p> <p>実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。</p> <p>地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容(目的に資するものであること)について監督員の確認を受けること。</p> <p>1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。</p>

その他	③ (工事数量)	数量基準は土木工事標準積算基準書（鳥取県）によるものとし、設計計上数量、設計表示単位及び数位は、工事数量総括表のとおりとする。なお、設計表示数位に満たない設計変更は、契約変更の対象としないものとする。
-----	----------	--

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

別表3

(A4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()			
工事の種類	<input type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> その他(道路改良工事)			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 _____年 その他()		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 <u>0.0</u> m その他()		
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容		工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他()		
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>4</u> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()		
	特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	その他			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	35 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	51 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 03-*****-1125 -40 0 1 実施数単価 30 米子市 0-04. 05. 10 (0) 1 公共				
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	当世代 04 道路改良 02 率計上する（市街地） 11 市街地(DID補正) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし	前世代		当世代	前世代

03-*****-1125 -40

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良		一式			Y1E01 (レベル1)
道路土工		一式			Y1E0101 (レベル2)
掘削工		一式			Y1E010101 (レベル3)
掘削		m3			Y1E01010101 (レベル4)
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m ³ 未満	280	m3			SPK21040001 0 A=1, B=1, D=2, E=1, F=3 单第0-0001 表 040510
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	120	m3			SPK21040015 0 A=1, B=5, E=1 单第0-0002 表 040510
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	80	m3			SPK21040019 0 A=4, D=1 单第0-0003 表 040510
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m ³ 未満 障害無し	10	m3			SPK21040005 0 A=3, B=1, C=1 单第0-0004 表 040510

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工		一式			Y1E010110 (レベル3)
土砂等運搬		m3			Y1E01011002 (レベル4)
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	300	m3			SPK21040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0005 表 040510
残土等処分		m3			Y1E01011003 (レベル4)
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山 小倉興産	300	m 3			TTV0060 0 040510
排水構造物工		一式			Y1E0109 (レベル2)
側溝工		一式			Y1E010903 (レベル3)
自由勾配側溝		m			Y1E01090304 (レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×300×2000 縦断用	2	m			SDT00015 0 A=1, B=1, E=1, F=1, G=2, I=0.7, J=1, L=0.6, M=1 单第0-0006 表 040510
自由勾配側溝 300×400×2000 縦断用	20	m			SDT00015 0 A=1, B=2, E=1, F=1, G=2, I=0.7, J=1, L=0.6, M=1 单第0-0007 表 040510
自由勾配側溝 300×500×2000 縦断用	4	m			SDT00015 0 A=1, B=3, E=1, F=1, G=2, I=0.7, J=1, L=0.3, M=1 单第0-0008 表 040510
自由勾配側溝 300×300×2000 横断用	14	m			SDT00015 0 A=1, B=50, C=17, D=1, E=1, F=1, G=2, I=0.7, J=1, L=0.6, M=1 单第0-0009 表 040510
自由勾配側溝 300×400×2000 横断用	20	m			SDT00015 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, I=0.7, J=1, L=0.6, M=1 单第0-0010 表 040510
自由勾配側溝 300×500×2000 横断用	2	m			SDT00015 0 A=1, B=50, C=18, D=1, E=1, F=1, G=2, I=0.7, J=1, L=0.6, M=1 单第0-0011 表 040510
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK21040140 0 A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 单第0-0012 表 040510
重圧管 Φ300×2000	10	m			V0016 0 单第0-0013 表 040510
鉄筋コンクリートU型水路 250×250×2000	38	m			SDT00013 0 A=1, B=5, D=4, E=3, F=6, G=1, I=1, J=2 单第0-0015 表 040510

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1号歩車道境界ブロック エプロン一体型歩車道境界ブロック 設置 RC-40 養生工有り	12	m			SPK21040281 0 A=1, B=16, C=6, D=50, E=1, F=2, G=2, H=1 单第0-0016 表 040510
2号歩車道境界ブロック エプロン一体型 (穴あきタイプ) L1000	1	m			SPK21040281 0 A=1, B=16, C=22, D=100, E=1, F=4 单第0-0017 表 040510
3号歩車道境界ブロック エプロン一体型 (半高) L1000	7	m			SPK21040281 0 A=1, B=16, C=22, D=100, E=1, F=4 单第0-0018 表 040510
4号歩車道境界ブロック B種 設置 RC-40	10	m			SPK21040281 0 A=1, B=13, C=23, D=167, E=1, F=4 单第0-0019 表 040510
L型擁壁設置工 H600×L2000	16	m			V0020 0 单第0-0020 表 040510
重力式擁壁 H=480	1	箇所			V0023 0 单第0-0022 表 040510
側溝蓋		枚			Y1E01090305 (レバル4)
自由勾配側溝蓋 300車道用 300[400×95×500]	26	枚			SDT00017 0 A=1, B=5, C=23, F=1, G=1 单第0-0026 表 040510
自由勾配側溝蓋 歩道用	7	枚			SDT00017 0 A=1, B=9, D=24, E=1, F=1, G=1 单第0-0027 表 040510

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝蓋 グレーチング横断用 T-25 B300×L1000	18	枚			SDT00017 0 A=1, B=9, D=19, E=1, F=1, G=1 单第0-0028 表 040510
U型側溝蓋 250A 250[362×90×500]	69	枚			SDT00017 0 A=1, B=3, C=15, F=1, G=1 单第0-0029 表 040510
U型側溝 250A (1種) グレーチング蓋 (歩道用)	3	枚			SDT00017 0 A=1, B=9, D=15, E=1, F=1, G=1 单第0-0030 表 040510
集水桿・マンホール工		一式			Y1E010905 (レバル3)
現場打ち集水桿		箇所			Y1E01090502 (レバル4)
1号集水桿 B600×L600 嵩上げ	1	箇所			V0026 0 单第0-0031 表 040510
2号集水桿 B600×L1000×H800 T-6	1	箇所			V0025 0 单第0-0032 表 040510
3号集水桿 B600×L600×H500 T-6	1	箇所			V0027 0 单第0-0035 表 040510
4号集水桿 B600×L600×H800 T-25	1	箇所			V0002 0 单第0-0038 表 040510

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
5号集水枠 B600×L600×H600 T-25	4	箇所			V0001 0 单第0-0041 表 040510
構造物撤去工					Y1E0112 (レベル2)
構造物取壊し工		一式			Y1E011206 (レベル3)
コンクリート構造物取壊し		一式			Y1E01120601 (レベル4)
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	15	m ³			SDT00031 0 A=1, B=1, C=2, D=1 单第0-0043 表 040510
舗装版切断		m			Y1E01120602 (レベル4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	100	m			SPK21040302 0 A=1, B=1, E=1 单第0-0044 表 040510
舗装版破碎		一式			Y1E01120603 (レベル4) I=豪雪割増あり
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	557	m ²			SPK21040301 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 单第0-0045 表 040510

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工		一式			Y1E011216 (レベル3)
殻運搬		一式			Y1E01121601 (レベル4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	15	m3			SPK21040138 0 A=1, B=1, C=2, D=14, E=1 単第0-0046 表 040510
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	22	m3			SPK21040138 0 A=3, B=2, C=2, D=38, E=1 単第0-0047 表 040510
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費 Co殻(無筋) (有)大成商事	35	t			TTV0439 0 040510
処分費 As殻 カネックス株	51	t			TTV0438 0 040510
処分費 環境緑地株 剪定枝葉、幹	8	t			TTV0439 0 040510
処分費 伐根材 環境緑地株	3	t			TTV0440 0 040510

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 石材	4	t			TTV0441 0 040510
舗装					Y1E02 (レベル1)
舗装工		一式			Y1E0204 (レベル2)
アスファルト舗装工		一式			Y1E020404 (レベル3)
路盤(車道・路肩部)		m2			Y1E02040401 (レベル4)
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚140mm 1層施工 RC-30	1,260	m2			SPK21040225 0 A=140, B=3, D=1 单第0-0048 表 040510
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	126	m2			SPK21040226 0 A=100, B=3, D=1 单第0-0049 表 040510
表層(車道・路肩部)		m2			Y1E02040409 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当たり平均仕上厚40mm	1,260	m2			SPK21040234 0 A=3, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 单第0-0050 表 040510

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm	126	m ²			SPK21040237 0 A=1, B=30, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 单第0-0051 表 040510
安全施設工					Y1E0210 (レベル2)
区画線工		一式			Y1E021001 (レベル3)
溶融式区画線		一式			Y1E02100101 (レベル4)
区画線設置(溶融式) 中心線 実線_15cm	26	m			SDT00001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 单第0-0052 表 040510
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	97	m			SDT00003 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1 单第0-0053 表 040510
区画線設置(溶融式) 横断歩道 ゼブラ_30cm	32	m			SDT00001 0 A=1, B=1, C=11, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 单第0-0054 表 040510
区画線設置(溶融式) 停止線 ゼブラ 30cm	3	m			SDT00001 0 A=1, B=1, C=11, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 单第0-0055 表 040510
区画線設置(溶融式) 止まれ ゼブラ 15cm換算	19	m			SDT00001 0 A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 单第0-0056 表 040510

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ 実線_45cm	24	m			SDT00001 0 A=1, B=1, C=12, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 单第0-0057 表 040510
安全施設工					Y3999 (レベル3)
フェンス設置	23	m			V0019 0 单第0-0058 表 040510
車止め設置 60.5×1500×650	5	基			SPK21040252 0 A=5, C=5, D=1 单第0-0060 表 040510
撤去工					Y2999 (レベル2)
樹木撤去工 伐根処理、運搬を含む	1	一式			V0003 0 单第0-0061 表 040510
郵便ポスト撤去工	1	一式			V0005 0 单第0-0062 表 040510
庭石撤去工 石材処理、運搬を含む	1	一式			V0006 0 单第0-0064 表 040510
フェンス撤去工 処分を含む	1	一式			V0008 0 单第0-0065 表 040510

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
移設工					Y2999 (レベル2)
校門移設工	3.4	m	一式	V0010 0 単第0-0066 表 040510	
記念碑移設工 大	1	基		V0011 0 単第0-0070 表 040510	
記念碑移設工 小	3	基		V0012 0 単第0-0072 表 040510	
国旗掲揚台移設工	1	箇所		V0013 0 単第0-0075 表 040510	
照明灯移設工 撤去、設置	1	箇所		V0014 0 単第0-0077 表 040510	
ゴミ置き場移設工	1	一式		V0015 0 単第0-0078 表 040510	
規制標識板移設工 標識板のみ	2	枚		V0024 0 単第0-0079 表 040510	
規制標識移設工	1	基		V0028 0 単第0-0082 表 040510	

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設工				Y2999	(レベル2)
交通管理工		一式		Y1E021521	(レベル3)
交通誘導警備員		人		Y1E02152101	(レベル4)
交通誘導警備員B	60	人		R0369 0	040510 1
直接工事費					
現場環境改善費				Z0012	
共通仮設費					
共通仮設費計					
純工事費					

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
* * 工事原価* *					
一般管理費率 分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格* *					
* * 消費税相 当額* *					
* * 工事費計* *					

施工単価表

单第0-0001 表

1 m³ 当り

標準単価:

掘削

土砂 オープンカット 押土無し

SPK21040001

障害無し 5,000m³未満

機械構成比: 47.55% 労務構成比:

33.92%

材料構成比: 18.53%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m ³	47.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m ³		MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	33.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m ³ 未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

单第0-0002 表

1 m3 当り

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比 : 22.07% 労務構成比 : 70.62% 材料構成比 : 7.31% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第0-0003 表

1 m³ 当り

埋戻し

SPK21040019

最大埋戻幅1m未満

機械構成比 : 6.43% 労務構成比 : 90.52% 材料構成比 : 3.05% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m ³	5.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m ³		MTPC00010 MTPT00010
タンパ賃料 質量60~80kg	0.71%		タンパ及びランマ 質量60~80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	55.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(バトロール給油)	2.34%		軽油1.2号バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

单第0-0004 表

1 m3 当り

標準単価:

路床盛土

施工幅員4.0m以上

SPK21040005

施工数量10,000m3未満 障害無し

機械構成比:

20.71%

労務構成比:

65.26%

材料構成比:

14.03%

市場単価構成比:

0.00%

代表機 労材 規格
 <賃>ブルドーザ
 湿地, 7t級
 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音

構成比
10.67%

単価(積算地区)

代表機 労材 規格(東京地区)
 <賃>ブルドーザ
 湿地, 7t級
 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音

単価(東京地区)

備考

KTPC00036
KTPT00036

振動ローラ(土工用)
 [フラット・シングルドラム型]
 質量11~12t

構成比
10.04%

振動ローラ(土工用)
 [フラット・シングルドラム型]
 質量11~12t

KTPC00058
KTPT00058

特殊運転手

構成比
44.15%

運転手(特殊)

RTPC00006
RTPT00006

普通作業員

構成比
21.11%

普通作業員

RTPC00002
RTPT00002

軽油
 小型ローリー (パトロール給油)

構成比
14.03%

軽油1.2号パトロール給油

TTPC00013
TTPT00013

積算単価

積算単価

EP001

A=3 施工幅員4.0m以上
 C=1 障害無し

B=1 施工数量10,000m3未満

施工単価表

单第0-0005 表

m3 当り

1

標準単価:

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

SPK21040002

DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)

機械構成比: 47.38% 労務構成比: 37.64%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=32 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) D=2 DID区間有り		

施工単価表

单第0-0006 表

1 m 当り

自由勾配側溝
300×300×2000

SDT00015

縦断用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*300*2000 リサイクル製品 参考質量365kg	0.500	個			T2160045
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=1 300×300×2000 F=1 - I=0.7 基礎砕石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

单第0-0007 表

1 m 当り

自由勾配側溝

300×400×2000

SDT00015

縦断用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 リサイクル製品 参考質量420kg	0.500	個			T2160047
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.7 基礎砕石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

单第0-0008 表

1 m 当り

自由勾配側溝

300×500×2000

SDT00015

縦断用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 リサイクル製品 参考質量475kg	0.500	個			T2160049
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.7 基礎砕石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

单第0-0009 表

1 m 当り

自由勾配側溝
300×300×2000

SDT00015

横断用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝 B300×H300×L2000横断用	0.500	個			F0000000017 設計単価 P155
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=17 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≥重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎砕石の設計数量(m3/10m) L=0.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

单第0-0010 表

1 m 当り

自由勾配側溝
300×400×2000

SDT00015

横断用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝(横断用) 300×400×2000	0.500	本			F0000000001
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≥重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎砕石の設計数量(m3/10m) L=0.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

单第0-0011 表

1 m 当り

自由勾配側溝

300×500×2000

SDT00015

横断用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝 B300×H500×L2000横断用	0.500	個			F0000000018
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=18 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≥重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎砕石の設計数量(m3/10m) L=0.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

单第0-0012 表

1 m3 当り

標準単価:

SPK21040140

人力打設

インバートコンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

31.75%

材料構成比: 68.25%

市場単価構成比: 0.00%

代表機 労材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.25%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

单第0-0013 表

10 m 当り

重压管

Φ300×2000

V0016

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管（重压管）	10	m			SPK21040085 单第0-0014 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

单第0-0014 表

1 m 当り

標準単価:

鉄筋コンクリート台付管

据付 管径300mm

機械構成比 : 6.34% 労務構成比 :

SPK21040085
台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

25.84% 材料構成比 : 67.82% 市場単価構成比 : 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m ³ , 吊能力2.9t	5.16%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m ³ , 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	7.08%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 内径300, 長さ2,000 質量380kg	65.43%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPCD0411 TTPT00134
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.95%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

鉄筋コンクリート台付管

据付 管径300mm

機械構成比 : 6.34% 労務構成比 :

SPK21040085 施工単価表
台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

单第0-0014 表

1

m 当り

標準単価 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)			B=3 管径300mm E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

单第0-0015 表

1 m 当り

鉄筋コンクリートU型水路
250×250×2000

SDT00013

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
U型側溝 250×250	0.500	本			F0000000004 設計単価P150
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=4 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≥重量 I=1 -			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし J=2 基礎砕石を施工しない場合		

施工単価表

单第0-0016 表

1 m 当り

1号歩道境界ブロック

エプロン一体型歩道境界ブロック

SPK21040281

設置 RC-40 養生工有り

機械構成比 : 2.17%

労務構成比 : 55.08% 材料構成比 : 42.75% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス 1次山積 0.45m ³	1.80%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m ³ 吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0.8m ³	0.37%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	17.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	9.29%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	8.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩道境界ブロック エプロン一体型(フラットタイプ) L=2000 設計単価 P148	31.77%		歩道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F0000000006 TTPT00364
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	8.27%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

单第0-0016 表

1 m 当り

1号歩車道境界ブロック

エプロン一体型歩車道境界ブロック

機械構成比 : 2.17% 労務構成比 :

SPK21040281 設置 RC-40 養生工有り

55.08% 材料構成比 : 42.75%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.90%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン RC-40	0.81%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=6 【F】ブロック(個) E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=16 各種(1000超2000mm以下, 150以上550kg未満) D=50 100m当たりの使用量(個) F=2 18-8-40BB H=1 -		

施工単価表

单第0-0017 表

1 m 当り

2号歩道境界ブロック

エプロン一体型(穴あきタイプ)

L1000

SPK21040281

機械構成比: 3.01%

労務構成比: 49.13% 材料構成比: 47.86% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス1次山積0.45m ³	2.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m ³ 吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m ³	0.52%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	17.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	9.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩道境界ブロック エプロン一体型(フラットタイプ) 半高 L=1000	44.10%		歩道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F0000000022 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

单第0-0017 表

1 m 当り

2号歩道境界ブロック

エプロン一体型(穴あきタイプ)

L1000

SPK21040281

機械構成比: 3.01%

労務構成比: 49.13% 材料構成比: 47.86% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン RC-40	1.12%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=22 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=16 各種(1000超2000mm以下, 150以上550kg未満) D=100 100m当たりの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

单第0-0018 表

1 m 当り

3号歩道境界ブロック

エプロン一体型(半高)

SPK21040281 L1000

機械構成比: 3.01% 労務構成比: 49.13% 材料構成比: 47.86% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス 1次山積 0.45m ³	2.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m ³ 吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0.8m ³	0.52%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	17.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	9.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩道境界ブロック エプロン一体型(フラットタイプ) 半高 L=1000	44.10%		歩道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F0000000022 TTPT00364
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

单第0-0018 表

1 m 当り

3号歩道境界ブロック

エプロン一体型(半高)

SPK21040281 L1000

機械構成比: 3.01%

労務構成比: 49.13%

材料構成比: 47.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン RC-40	1.12%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=22 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=16 各種(1000超2000mm以下, 150以上550kg未満) D=100 100m当たりの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

单第0-0019 表

1 m 当り

4号歩道境界ブロック

SPK21040281

設置 RC-40

B種

機械構成比 : 0.57% 労務構成比 : 67.02% 材料構成比 : 32.41% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型] 貸料 山積0.8m ³	0.57%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	16.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩道境界ブロック 両面B 設計単価 P148	30.71%		歩道境界ブロック A種 150/170×200×600		F0000000023 TTPT00219
再生クラッシャーラン RC-40	1.23%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.47%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

单第0-0019 表

1 m 当り

4号歩道境界ブロック

SPK21040281

設置 RC-40

B種
機械構成比 : 0.57% 労務構成比 : 67.02% 材料構成比 : 32.41% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=23 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=13 各種(600mm以下, 50kg未満) D=167 100m当たりの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

L型擁壁設置工
H600×L2000

V0020

施工単価表

单第0-0020 表

頁0-0039

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK21040067 単第0-0021 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

单第0-0021 表

1 m 当り

標準単価:

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo有り
機械構成比 : 2.64% 労務構成比 : 27.00% 材料構成比 : 70.36% 市場単価構成比 : 0.00%

SPK21040067 擁壁(各種)

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m ³	1.29%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H600×L2000	68.62%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)		F0000000025 TTPT00043
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.85%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

单第0-0021 表

1 m 当り

標準単価:

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石有り 均しCo有り
機械構成比 : 2.64% 労務構成比 : 27.00% 材料構成比 : 70.36% 市場単価構成比 : 0.00%

SPK21040067 擁壁(各種)

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=25 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))	1.0m以下		B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

单第0-0022 表

1 箇所 当り

重力式擁壁

H=480

V0023

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cm以下 RC-40	4.0	m2			SPK21040033 单第0-0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.34	m2			SPK21040142 单第0-0024 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.96	m3			SPK21040140 单第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

单第0-0023 表

SPK21040033

RC-40

基礎砕石

砕石の厚さ7.5cm以下

機械構成比 : 6.54% 労務構成比 : 81.07% 材料構成比 : 12.39% 市場単価構成比 : 0.00%

1

m2

当り

標準単価 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型] 貸料 山積0.8m ³	6.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	39.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	15.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	6.99%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.37%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

单第0-0023 表

SPK21040033

1 m2 当り

基礎砕石

砕石の厚さ7.5cm以下

RC-40

機械構成比 : 6.54%

労務構成比 :

81.07%

材料構成比 : 12.39%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

1

m2

当り

代表機 労材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 砕石の厚さ7.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

SPK21040142

小型構造物

型枠

一般型枠

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 : 100.00% 材料構成比 : 0.00% 市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

单第0-0025 表

1 m3 当り

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比 : 4.43% 労務構成比 : 39.79% 材料構成比 : 55.78% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

SPK21040140

バックホウ(クレーン機能付)打設

バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料
山積0.8m³構成比
4.18%

単価(積算地区)

代表機労材規格(東京地区)
バックホウ
[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m³吊2.9t

単価(東京地区)

備考
KTPC00006
KTPT00006

その他(機械)

その他(機械)

EK009

普通作業員

12.91%

普通作業員

RTPC00002
RTPT00002

特殊作業員

11.03%

特殊作業員

RTPC00001
RTPT00001

特殊運転手

6.76%

運転手(特殊)

RTPC00006
RTPT00006

土木一般世話役

6.39%

土木一般世話役

RTPC00009
RTPT00009

その他(労務)

その他(労務)

ER009

レディ一ミクストコンクリート

高炉 18-8-40

W/C60%以下

53.83%

生コンクリート
高炉 24-12-25(20) W/C 55%TTPCD0010
TTPT00343

軽油

小型ローリー (パトロール給油)

1.84%

軽油1.2号パトロール給油

TTPC00013
TTPT00013

施工単価表

单第0-0025 表

m3 当り

1

標準単価：

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比： 4.43%

労務構成比：

SPK21040140 バックホウ(クレーン機能付)打設

材料構成比： 55.78%

市場単価構成比： 0.00%

代表機 労材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

单第0-0026 表

1 枚 当り

自由勾配側溝蓋

300車道用

SDT00017

300[400×95×500]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超える170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500) 参考質量41kg	1.000	枚			T2190085
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=23 300[400×95×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

自由勾配側溝蓋
歩道用

SDT00017

施工単価表

单第0-0027 表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
自由勾配側溝蓋 B300×L500歩道用	1.000	枚			F0000000024 設計単価 P155
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=24 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≥重量 G=1 -		

施工単価表

单第0-0028 表

1 枚 当り

自由勾配側溝蓋
グレーチング横断用SDT00017
T-25 B300×L1000

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 T-25 B300×L1000	1.000	枚			F0000000019 設計単価P 63
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=19 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≥重量 G=1 -		

施工単価表

单第0-0029 表

1 枚 当り

U型側溝蓋

250A

SDT00017

250[362×90×500]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 250 362*90*500 リサイクル製品	1.000	枚			T0967
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=15 250[362×90×500] G=1 -			B=3 F=1 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた 時間的制約なし		

施工単価表

单第0-0030 表

1 枚 当り

U型側溝

250A (1種)

SDT00017

グレーチング蓋(歩道用)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
鋼製グレーチング(U字溝用) 歩道用 L995×w285	1.000	枚			F0000000015 物価版22.5月 P274
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=15 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≥重量 G=1 -		

1号集水枠

B600×L600

V0026

嵩上げ

施工単価表

单第0-0031 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.035	m3			SPK21040140 单第0-0025 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.67	m2			SPK21040142 单第0-0024 表
グレーティング蓋 600×600用T-25	1	枚			F0000000002 建設物価22.5月277P
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

单第0-0032 表

1 箇所 当り

2号集水枠

B600×L1000×H800

T-6

V0025

名称・規格など

数量

単位

単価

金額

備考

2号集水枠
600×1000×800
グレーチングT-2

1

箇所

SPK21040093

单第0-0033 表

グレーチング設置
600×600用
T-6

2

枚

SDT00017

单第0-0034 表

*** 単位当たり ***

1

箇所

施工単価表

单第0-0033 表

箇所 当り

1

2号集水桿

600×1000×800

SPK21040093

グレーチングT-2

機械構成比 : 1.15% 労務構成比 : 85.60% 材料構成比 : 13.25% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m ³	1.00%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m ³	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.82%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.41%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

2号集水桿

600×1000×800

機械構成比 : 1.15% 労務構成比 : 85.60% 材料構成比 : 13.25% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

施工単価表

单第0-0033 表

箇所 当り

1

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.52%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1	18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -		C=17 E=1	0.58m ³ を超え0.61m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工単価表

单第0-0034 表

1 枚 当り

グレーチング設置

600×600用

T-6

SDT00017

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超える170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング T-6 600×600用 細目	1.000	枚			F0000000020 物価版22.5月 P277
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=20 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

施工単価表

V0027

3号集水柵

B600×L600×H500

T-6

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-40BB 0.32m ³ を超える0.34m ³ 以下	1	箇所			SPK21040093 单第0-0036 表
蓋版 600×600用 T-6	1	枚			SDT00017 单第0-0037 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

单第0-0036 表

箇所 当り

1

標準単価：

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

SPK21040093

0.32m³を超える0.34m³以下

18-8-40BB

機械構成比： 0.99% 労務構成比： 87.71%

材料構成比： 11.30%

市場単価構成比： 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m ³	0.85%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m ³	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	35.40%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	27.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミックスコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.50%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

单第0-0036 表

箇所 当り

1

標準単価:

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

SPK21040093

18-8-40BB

0.32m³を超える0.34m³以下

機械構成比: 0.99% 労務構成比: 87.71%

材料構成比: 11.30%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.46%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -			C=7 E=1 0.32m ³ を超える0.34m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

SDT00017

T-6

蓋版

600×600用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超える170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング T-6 600×600用 細目	1.000	枚			F0000000020 物価版22.5月 P277
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=20 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

施工単価表

V0002

T-25

4号集水枠

B600×L600×H800

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水枠・街渠枠(本体) 18-8-40BB 0.40m ³ を超える0.43m ³ 以下	1	箇所			SPK21040093 单第0-0039 表
蓋版 蓋版(各種) 40kg重量≤170	1	枚			SDT00017 单第0-0040 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

单第0-0039 表

箇所 当り

1

標準単価：

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

SPK21040093

0.40m³を超える0.43m³以下

18-8-40BB

機械構成比：

1.05%

労務構成比：

86.84%

材料構成比：

12.11%

市場単価構成比：

0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m ³	0.91%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m ³	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.76%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	27.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミックスコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.30%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

单第0-0039 表

箇所 当り

1

標準単価:

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

SPK21040093

0.40m³を超える0.43m³以下

18-8-40BB

機械構成比: 1.05% 労務構成比: 86.84%

材料構成比: 12.11%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -			C=11 E=1 0.40m ³ を超える0.43m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

单第0-0040 表

1 枚 当り

蓋版

蓋版(各種) 40<重量≤170

SDT00017

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超える重量/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 600×600用T-25	1.000	枚			F0000000002 建設物価22.5月277P
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=2 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

施工単価表

单第0-0041 表

1 箇所 当り

5号集水枠

B600×L600×H600

V0001

T-25

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水枠・街渠枠(本体) 18-8-40BB 0.34m ³ を超えて0.36m ³ 以下	1	箇所			SPK21040093 单第0-0042 表
蓋版 蓋版(各種) 40kg<重量≤170	1	枚			SDT00017 单第0-0040 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

单第0-0042 表

箇所 当り

1

標準単価：

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

SPK21040093

0.34m³を超える0.36m³以下

18-8-40BB

機械構成比：

1.01%

労務構成比：

87.48%

材料構成比： 11.51%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m ³	0.87%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m ³	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	35.23%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	27.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.13%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミックスコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.71%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

单第0-0042 表

箇所 当り

1

標準単価:

現場打ち集水枠・街渠枠(本体)

SPK21040093

0.34m³を超える0.36m³以下

18-8-40BB

機械構成比: 1.01% 労務構成比: 87.48%

材料構成比: 11.51%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.46%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1	18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -		C=8 E=1	0.34m ³ を超える0.36m ³ 以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

施工単価表

单第0-0043 表

1 m3 当り

機械施工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

单第0-0044 表

1 m 当り

標準単価:

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比: 6.24% 労務構成比: 54.57%

SPK21040302

アスファルト舗装版厚15cm以下

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

单第0-0044 表

1 m 当り

SPK21040302

アスファルト舗装版厚15cm以下

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比 : 6.24%

労務構成比 :

54.57% 材料構成比 : 39.19%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

单第0-0045 表

m2 当り

1

標準単価:

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比:

33.44%

労務構成比:

59.45%

障害無し 舗装版厚15cm以下

SPK21040301

材料構成比:

7.11%

市場単価構成比:

0.00%

1

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧碎装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	23.83%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧碎装置(大割機) 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		MTPC00051 MTPT00051
バックホウ [クローラ型] 貨料 山積0.45m ³	9.61%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		KTPC00004 KTPT00004
特殊運転手	26.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

单第0-0046 表

m3 当り

1

標準単価:

般運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

SPK21040138
DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88%

材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		

施工単価表

单第0-0047 表

m3 当り

1

標準単価:

般運搬

舗装版破碎

機械構成比: 47.38% 労務構成比: 37.64%

SPK21040138 DID区間有り 運搬距離9.0km以下(7.0km超)

材料構成比: 14.98% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要, 15cm超)又(騒対要) D=38 運搬距離9.0km以下(7.0km超)		

施工単価表

单第0-0048 表

1 m² 当り

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚140mm 1層施工

SPK21040225 RC-30

機械構成比 : 5.23%

労務構成比 : 15.52%

材料構成比 : 79.25%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8~20t	0.53%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

单第0-0048 表

1 m2 当り

SPK21040225

RC-30

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚140mm 1層施工

機械構成比 : 5.23% 労務構成比 : 15.52%

材料構成比 : 79.25%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン RC-30	77.85%		クラッシャーラン 40~0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.15%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=140 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

单第0-0049 表

m2 当り

1

標準単価:

SPK21040226

RC-30

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 6.11% 労務構成比: 70.83%

材料構成比: 23.06% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貨>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m ³ (平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 貨料 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

单第0-0049 表

SPK21040226

1 m2 当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

機械構成比 : 6.11%

労務構成比 : 70.83%

材料構成比 : 23.06%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機 労材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

单第0-0050 表

1 m² 当り

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK21040234

1層当たり平均仕上厚40mm

機械構成比: 1.85%

労務構成比:

14.39%

材料構成比: 83.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.24%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		KTPC00059 KTPT00059
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 貨料 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.25%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
タイヤローラ 質量3~4t	0.23%		タイヤローラ 質量3~4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.53%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

单第0-0050 表

1 m² 当り

標準単価:

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比:

1.85%

労務構成比:

14.39%

SPK21040234

1層当たり平均仕上厚40mm

材料構成比:

83.76%

市場単価構成比:

0.00%

1

m²

当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	76.34%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当たり平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

单第0-0051 表

m2 当り

1

m2

標準単価:

表層(歩道部)

SPK21040237

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚30mm

機械構成比: 0.54%

労務構成比: 50.90%

材料構成比: 48.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式
運転質量0.5~0.6t振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式
運転質量0.5~0.6tMTPC00047
MTPT00047振動コンパクタ
前進型
運転質量40~60kg振動コンパクタ
前進型
運転質量40~60kgMTPC00049
MTPT00049

その他(機械)

その他(機械)

EK009

特殊作業員

特殊作業員

RTPC00001
RTPT00001

普通作業員

普通作業員

RTPC00002
RTPT00002

土木一般世話役

土木一般世話役

RTPC00009
RTPT00009

その他(労務)

その他(労務)

ER009

再生アスファルト混合物
密粒度(13)再生密粒度As混合物(13)
[標準数量]平均仕上り厚40mmTTPC00024
TTPT00293アスファルト乳剤
PK-3 プライムコート用アスファルト乳剤(JISK2208)
アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用TTPC00026
TTPT00026

施工単価表

单第0-0051 表

1 m² 当り

標準単価:

SPK21040237
1層当たり平均仕上厚 30 mm

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.54% 労務構成比: 50.90%

材料構成比: 48.56%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当たり平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

单第0-0052 表

1,000

m 当り

区画線設置(溶融式)

SDT00001

実線 15cm

中心線

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000025
トライフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トライフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	46.200	L			TPPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
中心線

SDT00001

実線 15cm

施工単価表

单第0-0052 表

1,000

m

当たり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 実線 15cm

SDT00003

施工単価表

单第0-0053 表

1,000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トライフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	35.020	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし		B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 -			
H=2 豪雪地域の場合		I=1 -(全ての費用)			

施工単価表

单第0-0054 表

1,000

m 当り

区画線設置(溶融式)

SDT00001

ゼブラ_30cm

横断歩道

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000133
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紺体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	1,186.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	52.500	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	88.200	L			TPPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
横断歩道SDT00001
ゼブラ 30cm

施工単価表

单第0-0054 表

1,000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

单第0-0055 表

1,000

m 当り

区画線設置(溶融式)

SDT00001

ゼブラ 30cm

停止線

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000133
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紺体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	1,186.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	52.500	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	88.200	L			TPPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
停止線SDT00001
ゼブラ 30cm

施工単価表

单第0-0055 表

1,000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

单第0-0056 表

1,000

m 当り

区画線設置(溶融式)

止まれ

SDT00001
ゼブラ 15cm換算

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紺体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	115.500	L			TPPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
止まれ

SDT00001
ゼブラ 15cm換算

施工単価表

单第0-0056 表

頁0-0091

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

单第0-0057 表

1,000

m 当り

区画線設置(溶融式)

SDT00001

実線 45cm

ゼブラ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000139
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紺体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	1,785.000	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	78.750	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	102.900	L			TPPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

SDT00001

実線 45cm

区画線設置(溶融式)

ゼブラ

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	单 位	单 価	金 頓	備 考

フェンス設置

V0019

施工単価表

单第0-0058 表

頁0-0094

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	1	m			SPK21040245 单第0-0059 表
フェンス H=800 3.2×50 亜鉛メッキ	1	m			F0000000007 物価版22.5月 P528
*** 単位当たり ***	1	m			

金網・支柱(立入防止柵)

SPK21040245

施工単価表

单第0-0059 表

1 m 当り

基礎ブロック

機械構成比 : 0.00%

労務構成比 :

支柱間隔2m

100.00%

材料構成比 : 0.00%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	90.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=1 -(全ての費用)			C=2 支柱間隔2m		

SPK21040252 施工単価表

单第0-0060 表

基 当り

1

標準単価:

車止め設置

60.5×1500×650

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 16.62% 材料構成比: 83.38% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
車止め(門柱型) φ60.5×1500×650 物価版22.5月 P451	83.38%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F000000005 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=5 車止めポスト(各種) D=1 -(全ての費用)			C=5 【F】車止めポスト(本)		

樹木撤去工

V0003

施工単価表

单第0-0061 表

1 式 当り
考

伐根処理、運搬を含む

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
樹木ランクA クスノキ	1	本			F0000000008 見積による
樹木ランクB カイズカ、ヒマヤラシーダ等	6	本			F0000000009 見積による
樹木ランクC ケヤキ、タイサンボク等	4	本			F0000000010 見積による
樹木ランクD マツ、マキ等	5	本			F0000000011 見積による
樹木ランクE ヒイラギ、モクセイ、サクラ等	5	本			F0000000012 見積による
樹木ランクF アベリア、ヒイラギモクセイ等	9	本			F0000000013 見積による
樹木ランクG ツバキ、エノキ、コナラ等	4	本			F0000000014 見積による
*** 単位当たり ***	1	一式			

郵便ポスト撤去工

V0005

施工単価表

单第0-0062 表

頁0-0098

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
郵便ポスト撤去工 単柱式(基礎含む) [規]2基以下	1	基			SS000225 单第0-0063 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

03*****-1125 -40

米子市

施工単価表

单第0-0063 表

1 基 当り

郵便ポスト撤去工

SS000225

[規]2基以下

単柱式(基礎含む)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5~径101.6	1.000	基			TS616

諸雜費	1	一式			#91
-----	---	----	--	--	-----

*** 単位当たり ***	1	基			
---------------	---	---	--	--	--

A=1 単柱式(基礎含む) D=1 -			B=3 [規]2基以下		
------------------------	--	--	-------------	--	--

庭石撤去工

V0006

施工単価表

石材処理、運搬を含む

頁0-0100

单第0-0064 表

1 式 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
庭石撤去	1	箇所			T0006 見積による
*** 単位当たり ***	1	一式			

フェンス撤去工

V0008

施工単価表

処分を含む

単第0-0065 表

頁0-0101

1 式 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
フェンス撤去	27	m			T0008 設置費の半分
*** 単位当たり ***	1	一式			

校門移設工

V0010

施工単価表

单第0-0066 表

頁0-0102

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	9.37	m3			SPK21040140 单第0-0067 表
鉄筋加工・組立 SD295径13mm	0.7	t			S3230 单第0-0068 表
モルタル練 普通 混合比1:3	0.9	m3			SPK21040141 单第0-0069 表
左官	9.6	人			R0350
普通作業員	3.6	人			RTPC00002
レンガ調タイル 227×60	2,210	枚			F0000000016 物価版22.5月 P462
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

单第0-0067 表

m3 当り

1

標準単価:

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

SPK21040140

バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比: 4.53% 労務構成比: 37.78%

材料構成比: 57.69%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m ³	4.28%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	6.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディ一ミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C55%以下	55.69%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

单第0-0067 表

1 m3 当り

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

機械構成比 : 4.53% 労務構成比 :

SPK21040140

バックホウ(クレーン機能付)打設

材料構成比 : 57.69%

市場単価構成比 : 0.00%

標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

鉄筋加工・組立
SD295径13mm

S3230

施工単価表

单第0-0068 表

1 t 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.800	人			RTPC00009 9
鉄筋工	3.800	人			RTPC00018 9
普通作業員	1.700	人			RTPC00002 9
異形棒鋼 SD295A D13	1.050	t			T0174 鉄筋割増率5%
諸雑費	5	%			#09 労務費の5%
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 SD295径13mm					

施工単価表

单第0-0069 表

1 m3 当り

標準単価:

モルタル練

普通

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 混合比1:3 材料構成比: 37.52% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント 普通 25kg袋入	24.63%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPCD0094 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	12.89%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=2 普通 C=1 -(全ての費用)			B=3 混合比1:3		

施工単価表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
記念碑移設工 据付・撤去 基礎碎石有り 製品質量(kg/基) 2200kgを超え2800kg以下	1	基			SPK21040083 単第0-0071 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

单第0-0071 表

基 当り

1

標準単価：

SPK21040083

製品質量(kg/基) 2200kgを超える2800kg以下

記念碑移設工

据付・撤去 基礎碎石有り

機械構成比： 8.04%

労務構成比： 89.65% 材料構成比： 2.31% 市場単価構成比： 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス1次山積0.45m ³	6.67%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m ³ 吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	19.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	15.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.99%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.92%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

单第0-0071 表

基 当り

1

標準単価 :

SPK21040083

製品質量(kg/基) 2200kgを超える場合

記念碑移設工

据付・撤去 基礎碎石有り

機械構成比 : 8.04% 労務構成比 : 89.65% 材料構成比 : 2.31% 市場単価構成比 : 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 据付・撤去 基礎碎石有り			B=9 D=1 製品質量(kg/基) 2200kgを超える場合 -(全ての費用)		

施工単価表

V0012

記念碑移設工
小

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
記念碑撤去、据付工 据付・撤去 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)80kgを超える200kg以下	1	基			SPK21040083 単第0-0073 表
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	0.032	m3			SPK21040048 単第0-0074 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

单第0-0073 表

基 当り

1

標準単価：

SPK21040083

製品質量(kg/基) 80kgを超える場合

記念碑撤去、据付工

据付・撤去 基礎碎石有り

機械構成比： 17.67%

労務構成比： 78.84% 材料構成比： 3.49%

市場単価構成比： 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ (排出ガス対策型1次、2次) [クローラ型] クレーン機能付 1.7t 吊 山積0.28m ³	14.98%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	47.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	11.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.96%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

单第0-0073 表

基 当り

1

標準単価 :

SPK21040083

製品質量(kg/基) 80kgを超える場合

記念碑撤去、据付工

据付・撤去 基礎碎石有り

機械構成比 : 17.67%

労務構成比 :

78.84%

材料構成比 : 3.49%

市場単価構成比 : 0.00%

積算単価

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=3 C=1 据付・撤去 基礎碎石有り			B=2 D=1 製品質量(kg/基) 80kgを超える場合 -(全ての費用)		EP001

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比 : 2.58% 労務構成比 : 69.99% 材料構成比 : 27.43% 市場単価構成比 : 0.00%

SPK21040048
基礎砕石有り

施工単価表

单第0-0074 表

1

m3

当り

標準単価 :

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m ³	1.82%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m ³	0.76%		バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	20.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	20.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	9.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディ一ミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	22.52%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.42%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比 : 2.58% 労務構成比 :

SPK21040048 基礎碎石有り

材料構成比 : 27.43%

市場単価構成比 : 0.00%

单第0-0074 表

1

m3

当り

標準単価 :

施工単価表

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 D=1 18-8-40BB 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 E=1 基礎碎石有り -		

国旗掲揚台移設工

V0013

施工単価表

单第0-0075 表

頁0-0115

1 箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
国旗掲揚台移設工 据付・撤去 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)1600kgを超え2200kg以下	1	基			SPK21040083 单第0-0076 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

单第0-0076 表

基 当り

1

標準単価：

国旗掲揚台移設工

据付・撤去 基礎碎石有り

機械構成比： 9.00%

SPK21040083 製品質量(kg/基) 1600kgを超える2200kg以下

労務構成比： 88.41% 材料構成比： 2.59% 市場単価構成比： 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス1次山積0.45m ³	7.46%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m ³ 吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	31.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	21.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	14.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.15%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

单第0-0076 表

基 当り

1

標準単価:

SPK21040083

製品質量(kg/基) 1600kgを超える2200kg以下

国旗掲揚台移設工

据付・撤去 基礎碎石有り

機械構成比: 9.00%

労務構成比:

88.41%

材料構成比: 2.59%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 据付・撤去 基礎碎石有り			B=8 D=1 製品質量(kg/基) 1600kgを超える2200kg以下 -(全ての費用)		

照明灯移設工
撤去、設置

V0014

施工単価表

单第0-0077 表

1 箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	4.4	人			R0090
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

1 式 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2	人			RTPC00002
材料費	1	一式			T0015
*** 単位当たり ***	1	一式			

規制標識板移設工

V0024

施工単価表

单第0-0079 表

1 枚 当り

標識板のみ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通標識撤去 撤去 パネル式(土中埋込)	1	枚			SPK21040295 単第0-0080 表
交通標識設置 設置 パネル式(土中埋込)	1	枚			SPK21040295 単第0-0081 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

单第0-0080 表

1 枚 当り

SPK21040295

パネル式(土中埋込)

交通標識撤去

撤去

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 : 100.00% 材料構成比 : 0.00% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	63.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	36.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 撤去 C=1 -(全ての費用)			B=3 パネル式(土中埋込)		

施工単価表

单第0-0081 表

1 枚 当り

交通標識設置

設置

機械構成比 : 0.00% 労務構成比 : 100.00% 材料構成比 : 0.00% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

SPK21040295

パネル式(土中埋込)

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	36.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 C=1 -(全ての費用)			B=3 パネル式(土中埋込)		

施工単価表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下	1	基			SS000225 单第0-0083 表
道路標識設置	1	基			F0000000021
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

单第0-0083 表

1 基 当り

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]
単柱式(基礎含む)

SS000225

[規]2基以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5～径101.6	1.000	基			TS616
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式(基礎含む) D=1 -			B=3 [規]2基以下		