市道舗装構成表

舗　装	表　層	基　層	上　層　路　盤		下　層　路　盤		備　　考
コード	密粒度As	瀝青安定 粗粒度As	粒調砕石 Ｍ－30	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC－30	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC－30	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC－40	
Ｋ	４			１４			簡易舗装
Ａ	５		１０			２５	Ａ交通
ＡＡ	５		１５			２５	Ａ交通
Ｂ	５	１０	１０			２０	Ｂ交通
Ｌ	５		１０		１０		Ｌ交通
ＬＬ	５		１０			１５	Ｌ交通
Ｈ	３			１０			歩道
Ｌ２	５		１５			１５	
Ｌ３	５	５	１０			１７	
Ａ２	５	５	１５			３０	
Ａ４	５		２０			２５	Ａ交通

※未改良道路　幅員２．０ｍ以下　表層３ｃｍ　路盤１０ｃｍ

★砂利道路の復旧

道路の機能を掘削前の道路の機能とすることを原則とし、表面散布の砂利の料は、実際の掘削面積の１．２倍の面積に厚さ１０ｃｍを乗じて得た量とする。

掘削前の道路の機能と同等するため十分でないと認められるときは掘削前の道路と同等にするため必要な範囲において道路管理者と協議して表面散布の砂利の量を決める。