



凡例	
	宅地番号・用途
	地盤高サ
	面積
	宅地区域
	道路区域
	道路側溝
	舗装復旧部分
	現況GL
	計画GL
	*グレーチング蓋@5,000以内に設置
	*泥溜樹@20,000以内に設置 (グレーチング蓋2枚設置)
	*集水樹 グレーチング T-25 細目開閉式 (110°)

**\*回転広場の設置間隔**  
 手引書基準では回転広場は、35mごとに1か所設置することとなっておりますが、  
 <土地利用状況>区画割等で間隔が36.674mとなっております。  
 1.674m基準より離れているのですが、何卒、この計画でお願い致します。

**\*既設市道との取合い部の北側に隅切がない理由。**  
 基準では両側隅切となっておりますが、南側片隅切で計画しています。  
 既設市道部との取付け部分の巾が(土地の間口)9.155mしかないので  
 南側の隅切しか取れない状況になっております。  
 ただ、今回の申請地においては、南側の県道-米子環状線からの進入がほとんど  
 なことと、市道の道路巾員もW-7.50mあり進入路においての影響が少ないものと  
 考えています。  
 何卒、この計画でお願い致します。

切土部分  
 盛土部分

訂正	1,905.73m <sup>2</sup>	<b>エムズ・創建</b> 米子市錦町三丁目122-10 TEL 0859-38-3910 FAX 0859-38-3911	設計年月日	設計	検 査	承認印	工事名称	設計番号
	1,905.733m <sup>2</sup>		製 図	担 当	承認年月日	図面名称	縮 尺	図面番号
							仮称) 新開四丁目 造成工事	
							土地利用計画図	1:300 2/13