

入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する工	工 事 名	紺屋町枝線工事			
	工 事 場 所	米子市紺屋町地内	工期	契約日から 令和7年3月21日まで	
契約条項を示す場所		米子市総務部契約検査課			
担 当 課		整備課			
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除		
現 場 説 明 会		なし			
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和6年6月18日 午前10時10分 本庁舎202会議室		
契約保証に関する事項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。				
	(1) 契約保証金の納付				
	(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供				
	(3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証				
	(4) 公共工事履行保証証券による保証				
		(5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内			
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可			
入札に関する注意事項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。				
	2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。				
	3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。				
	4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。				
	5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。				
	6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。				
	7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。				
	8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。				
	9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。				
	10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。				
	11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。				
	12. 入札回数は、1回とする。				
	その他の注意事項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。			
2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。					
3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。					
4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。					
5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。					
施工に関する注意事項	1. 工事設計図書 別添のとおり				
	2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。				
	3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するように努めること。				
	4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。				
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格					¥91,851,100
調査基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) × 1.1					
失格基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) × 0.99 × 1.1					
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。					

工 事 設 計 書

令和 6 年度 下水道事業会計	下水道部 整備課	部長	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
	下水道部 下水道企画課		課長	担当 課長 補佐	合議		

工 事 件 名	紺屋町枝線工事	工期	令和7年3月21日まで
施 工 場 所	米子市紺屋町地内		

設 計 金 額 ￥ 円也

費 目	円	(内訳)	年度	年度	備 考
本工事費					
計					

説 明		築 造 内 容			
管渠線路延長	内 径 150mm～350mm 延 長 357.5 m	・ 推進工法用硬質塩化ビニル管	内径350mm	線路延長 157.10	m
排 水 面 積	流 域 1.53 ha 地 先 1.39 ha			管渠延長 154.40	m
		・ 鋼製さや管 ・ 下水道用硬質塩化ビニル管	内径500mm 内径350mm	線路延長 12.00	m
排 除 方 法	分 流 式・合流式			管渠延長 11.55	m
		・ 下水道用硬質塩化ビニル管	内径300mm	線路延長 84.90	m
本工事は、紺屋町地内の汚水・雨水を收容する				管渠延長 83.70	m
ために、施工するものである。		・ 下水道用硬質塩化ビニル管	内径250mm	線路延長 28.00	m
				管渠延長 27.40	m
		・ 下水道用硬質塩化ビニル管	内径150mm	線路延長 75.50	m
				管渠延長 74.15	m
		・ 組立 1 号マンホール	内径90cm	5	箇所
		・ 小型マンホール	内径30cm	4	箇所
		・ 取付管およびます工		35	箇所
		・ 付帯工		1	式

米 子 市 下 水 道 部

位置図



工事数量総括表(補助)

当初設計

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
管路施設	管渠工(小口径推進)	低耐荷力圧入工工程推進工	推進用硬質塩化ビニル管	φ350	m	58.25	
			発生土処理		式	1	
		立坑内管布設工	硬質塩化ビニル管	φ350	m	0.85	
			可とう継手	φ350	個	2	
			削孔	φ350	箇所	1	
		仮設備工			式	1	
	管渠工(小口径推進)	鋼製さや管推進工	推進用鋼管(本管)	φ500(φ350)	m	11.00	
			発生土処理		式	1	
		立坑内管布設工	硬質塩化ビニル管	φ350	m	0.55	
			可とう継手	φ350	個	1	
	立坑工	管路土工			式	1	
		鋼製ケーシング式土留工			式	1	
		補助地盤改良工			式	1	
	マンホール工	組立マンホール工	組立1号マンホール		箇所	2	
	取付管およびます工	管路土工			式	1	
		ます設置工			箇所	8	
		取付管布設工	φ100		箇所	8	
	付帯工	舗装撤去工	舗装版破碎	インターロッキング	m ²	5	再利用
		舗装仮復旧工	下層路盤	RC-30 t=10cm	m ²	4	
			表層	再生密粒度As t=3cm	m ²	4	
	仮設工	交通誘導警備員			式	1	

工事数量総括表(起債)

当初設計

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
管路施設	管渠工(小口径推進)	低耐荷力圧入工工程推進工	推進用硬質塩化ビニル管	φ350	m	93.52	
			発生土処理		式	1	
		立坑内管布設工	硬質塩化ビニル管	φ350	m	1.78	
			可とう継手	φ350	個	4	
			削孔	φ350	箇所	2	
		仮設備工			式	1	
	立坑工	管路土工			式	1	
		土留工			式	1	
		鋼製ケーシング式土留工			式	1	
		管路路面覆工			式	1	
		補助地盤改良工			式	1	
	マンホール工	組立1号マンホール			箇所	2	
	付帯工	舗装撤去工	舗装版切断	コンクリート	m	7	
			舗装版破砕	アスファルト	m ²	2	
				コンクリート	m ³	2	
			殻運搬処理	アスファルト殻	m ³	0.1	0.2t
				コンクリート殻	m ³	2.7	6.5t
		舗装復旧工	ブロック舗装		m ²	2.7	
		舗装仮復旧工	下層路盤	RC-30 t=10cm	m ²	5	
			表層(車道)	再生密粒度As t=3cm	m ²	5	
	仮設工	交通誘導警備員			式	1	

数 量 総 括 表 (開削)

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	単 位	数 量	摘 要
管路施設(開削工法)							
	管きょ工(開削)						
		管路土工			式	1	
		管布設工					
			硬質塩化ビニル管				
				硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 300mm	m	83.70	
				呼び径 250mm	m	27.40	
				呼び径 150mm	m	74.15	
			継手類				
				φ 300	箇所	2	
				φ 250	箇所	1	
				φ 150	箇所	2	
			マンホール削孔接続				
				φ 300	箇所	1	
				φ 250	箇所	1	
				φ 150	箇所	1	
			埋設標識テープ		m	185.4	
			砂基礎		m ³	72	
		管路土留工					
			軽量鋼矢板土留		式	1	
	マンホール工						
		組立マンホール					
			組立1号マンホール	φ 900	箇所	1	
		小型マンホール					
			小型マンホール(塩化ビニル製)	φ 300	箇所	2	
	取付管およびます工						
		管路土工			式	1	
		ます設置工					
			ます(塩化ビニル製)	ます設置工(塩化ビニル製) ます径200mm	箇所	27	
		取付管布設工					
			取付管(硬質塩化ビニル管)				
				取付管布設および支管取付工 φ 100mm	箇所	12	
				φ 150mm	箇所	15	
				埋設表示テープ 取付管	箇所	27	

数量総括表(開削)

[illegible]

薬液注入工標準数量表

位置 (立坑番号等)	土質	削孔深度 (m)	注入深度 (m)	対象土量				注入率 %	注入量 (KL)		注入量計 (KL)	工法区分	備考
				W (m)	H (m)	L (m)	W*H*L (m3)		溶液型	懸濁型			
no. 9 両発進立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	1. 804		2. 600				40. 0			溶液型 4. 402	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 804	2. 600	1. 804	2. 000	9. 381	32. 0	3. 002		懸濁型		
	粘性土	1. 940	0. 896	2. 600	0. 896	2. 000	4. 659	30. 0	1. 400		計 4. 402		
既設No. 0 到達人孔 上流側	砂質土 (N値0～10)	1. 826		2. 600		2. 000		40. 0			溶液型 4. 558	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 826	2. 600	1. 826	2. 000	9. 495	32. 0	3. 038		懸濁型		
	粘性土	2. 050	0. 974	2. 600	0. 974	2. 000	5. 065	30. 0	1. 520		計 4. 558		
no. 8 両到達立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	1. 607		2. 400		2. 000		40. 0			溶液型 3. 758	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 607	2. 400	1. 607	2. 000	7. 714	32. 0	2. 468		懸濁型		
	粘性土	1. 920	0. 893	2. 400	0. 893	2. 000	4. 286	30. 0	1. 290		計 3. 758		
no. 9 両発進立坑 上流側	砂質土 (N値0～10)	1. 715		2. 400		2. 000		40. 0			溶液型 3. 904	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 715	2. 400	1. 715	2. 000	8. 232	32. 0	2. 634		懸濁型		
	粘性土	1. 940	0. 885	2. 400	0. 885	2. 000	4. 248	30. 0	1. 270		計 3. 904		
no. 7 両発進立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	1. 476		2. 400		2. 000		40. 0			溶液型 3. 597	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 476	2. 400	1. 476	2. 000	7. 085	32. 0	2. 267		懸濁型		
	粘性土	1. 950	0. 924	2. 400	0. 924	2. 000	4. 435	30. 0	1. 330		計 3. 597		
no. 8 両到達立坑 上流側	砂質土 (N値0～10)	1. 557		2. 400		2. 000		40. 0			溶液型 3. 602	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 557	2. 400	1. 557	2. 000	7. 474	32. 0	2. 392		懸濁型		
	粘性土	1. 920	0. 843	2. 400	0. 843	2. 000	4. 046	30. 0	1. 210		計 3. 602		
no. 6 発進到達立坑 下流側	砂質土 (N値0～10)	2. 556		1. 000		1. 000		40. 0			溶液型 0. 320	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	32. 0	0. 320		懸濁型		
	粘性土			1. 000		1. 000		30. 0			計 0. 320		
no. 7 両発進立坑 上流側	砂質土 (N値0～10)	1. 456		2. 400		2. 000		40. 0			溶液型 3. 596	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 456	2. 400	1. 456	2. 000	6. 989	32. 0	2. 236		懸濁型		
	粘性土	1. 950	0. 944	2. 400	0. 944	2. 000	4. 531	30. 0	1. 360		計 3. 596		
no. 6 発進到達立坑 底盤	砂質土 (N値0～10)	3. 531		1. 665		1. 665		40. 0			溶液型 0. 887	二重管ストレーナ (単相方式)	
	砂質土 (N値10～30)		1. 000	1. 665	1. 000	1. 665	2. 772	32. 0	0. 887		懸濁型		
	粘性土			1. 665		1. 665		30. 0			計 0. 887		

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

令和6年6月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ <u>下水道工事標準仕様書</u>	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休２日工事）	<u>本工事</u>については、<u>東倉吉町四日市町ほか枝線工事</u>と関連するので相互の連絡を密にすること。 <u> </u>については、<u> </u>まで<u> </u>（す ること　・　しないこと　）。 <u>本工事</u>の施工時間は、<u>8:30～17:00</u>とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和３年４月１日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、<u> </u>か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市週休２日工事実施要領（土木工事）（令和３年４月１日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休２日工事を実施すること。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の<u> </u>には<u> </u>があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、<u> </u>頃<u> </u>の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[<u>未調査・調査済み</u>]である。 <u>本工事</u>の施工に当って、<u>水道管</u>が支障となっているが、<u>本工事着手</u>までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、<u> </u>に置くこと。
対公害	①（騒音振動対策）	「建設工事にとまなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	①（交通安全施設等）	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>128</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Ａを合計 <u> </u> 名（交代要員〔有・無〕）、交通誘導員Ｂを合計 <u>459</u> 名（交代要員〔有・無〕）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第１４条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置しているとみなす。
排水処理濁水	④（濁水処理）	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

建設副産物の処理	【建設発生土（処理）】	
	①（他工事等流用）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	②（建設技術センター）	建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m ³ 当たり円をセンターに支払うこと。
	③（民間残土受入地）	建設発生土は _____米子_____市・町・村 _____尾高_____地内の_____有限会社小倉興産に運搬（片道運搬距離 _____10_____ km）するものとする。なお、処理費として1 m ³ 当り _____1,700_____ 円を _____事業者_____ に支払うこと。
	④（土質改良プラント）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m ³ 当たり _____円を _____に支払うこと。
	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】	
	⑤（分別解体等）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1 m ³ 当り _____27,120_____ 円 アスファルト塊 1 m ² 当り _____531.8_____ 円 建設発生木材 1 m ³ 当り _____円
	⑥（他工事等流用）	[Co 雑割材・ _____]は、 _____市・町・村 _____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離 _____km）するものとする。
	⑦（再資源化施設への搬出）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。
	(施設の名称・受入れ費用)	コンクリート塊 _____米子_____市・町・村 _____夜見町_____地内の _____大成商事_____（運搬距離 _____5_____ km）、費用 1 t 当り _____1,200_____ 円 アスファルト塊 _____米子_____市・町・村 _____和田町_____地内の _____カネックス_____（運搬距離 _____10_____ km）、費用 1 t 当り _____1,300_____ 円 建設発生木材 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円 その他（汚泥） _____米子_____市・町・村 _____蚊屋_____地内の _____大協組_____（運搬距離 _____5_____ km）、費用 1 t 当り _____18,000_____ 円
	(受入れ時間帯)	8時～17時（平日）
	(受入れ条件)	ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。
	⑧（木材市場等へ売却）	建設発生木材は _____市・町・村 _____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。
	⑨（最終処理等）	_____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、その費用として1 t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。
	⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	① (建設発生土の使用) ② (再生資材の使用)	_____ 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。 1) C 〇 雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-30 RC-40 _____〕は、使用箇所：_____ 路盤 基礎 _____ に使用する。 ・再生コンクリート砂は、使用箇所：_____ 砂基礎 _____ に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：密粒度〕は、使用箇所：_____ 表層 _____ に使用する。 5) その他再生資材〔資材名： 再生土 〕〔規格： CBR≧12 〕は、使用箇所：_____ 埋戻し材 _____ に使用する。
工事用道路	① (農地の一時転用について) ② (農地の賃貸借)	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。 ア _____ の用途に使用するため、_____ 市・町・村 _____ 番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。

現場説明書

特記事項4

その他	①（労災補償に必要な保険の付保）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と「する」しない。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。												
	②（現場環境改善）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>計上費目</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>営繕関係</td> <td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> <tr> <td>安全関係</td> <td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td> </tr> <tr> <td>防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）</td> <td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td> </tr> </tbody> </table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）
	計上費目	実施内容												
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）													
③（技術管理費）	再生砂の六価クロム溶出試験費として7, 100円/検体を見込んでいる。なお、上記単価は諸経費を含んでいるので、すべての間接費の対象としない。													

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()			
工事の種類		☒ 新築工事 ☐ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☒ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☐ その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☒ コンクリート ☐ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート ☐ 木材			
工作物に 関する調査 の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 ☒ 商業施設 ☐ 学校 ☐ 病院 ☐ その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他()			
工作物に 関する調査 の結果及 び工事着 手前に実 施する措 置の 内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 ☐ 不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 ☐ 有() ☒ 無 前面道路の幅員 約5m 通学路 ☐ 有 ☒ 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有 () ☐ 無		
	他法令関係 (解体・維持・ 修繕工事の み)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法 石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☐ 無		
	その他				
工程 ごとの 作業 内容 及び 解体 方法	工程		作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設		仮設工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	②土工		土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	③基礎		基礎工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造		本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 ()		その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特 定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物 の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込ま れる部分(注)
			☒ コンクリート塊	6.5トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☒ アスファルト・コンクリート塊	40トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
			☐ 建設発生木材	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 当初 06-*****-00011-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-06.05.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	46 下水道（2） 02 率計上する（市街地） 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0.04％） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 12 月単位の週休2日				

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（補助）						X1000
管路施設(推進工法)(小口径推進)						Y1H02 (1^1)
管きょ工(小口径推進)			一式			Y1H0201 (1^2)
低耐荷力圧入二工程推進工			一式			Y1H020108 (1^3)
推進用硬質塩化ビニル管			一式			Y1H02010801 (1^4)
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管350 0.8m S S P S Φ 3 5 0			m			T2000000020 00
建設物価299 誘導管推進工	74		本			060510
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径 350mm	58.25		m			SG1D0401001 00 A=5.8,B=10,C=20,D=30,E=50.65 単第0 -0001 表 060510
スクリーコンベヤ類撤去工 低耐荷力圧入二工程 呼び径 150～450mm	58.25		m			SG1D0401002 00 A=5,B=1,E=5.8,F=10,G=40,H=50,I=1,K=50.65 単第0 -0005 表 060510
	58.25		m			SG1D0401003 00 A=5.8 単第0 -0008 表 060510

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理						Y1H02010802 (レベル4)
	1		一式			明第0001 表
立坑内管布設工						Y1H020112 (レベル3)
			一式			
硬質塩化ビニル管						Y1H02011202 (レベル4)
			m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 350mm						SG1D0006001 00 A=5,B=1,C=1,D=1
	0.85		m			単第0 -0011 表 060510
継手類						Y1H01010212 (レベル4)
			箇所			
可とう継手φ350						T0000000060 00
						060510
建設物価p302 マンホール削孔接続	2		箇所			
			箇所			Y1H01010213 (レベル4)
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径35cm						TTV0132 00
	1		箇所			060510
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3)
	1		一式			明第0002 表

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ工(小口径推進)						Y1H0201 (レベル2)
			一式			
銅製さや管Br(一重ケーシング)推進工						Y1H020106 (レベル3)
			一式			
さや管推進工						VC003 00
	11.00	m				単第0 -0018 表 060510
発生土処理						Y1H02010802 (レベル4)
	1		一式			明第0003 表
立坑内管布設工						Y1H020112 (レベル3)
			一式			
硬質塩化ビニル管						Y1H02011202 (レベル4)
			m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 350mm						SG1D0006001 00 A=5,B=1,C=1,D=1
	0.55	m				単第0 -0011 表 060510
継手類						Y1H01010212 (レベル4)
			箇所			
可とう継手φ350						T0000000060 00
						060510
建設物価p302	1		箇所			

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑工						Y1H0202 (レベル2)
			一式			
管路土工						Y1H020201 (レベル3)
	1		一式			明第0004 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工						Y1H020204 (レベル3)
	1		一式			明第0005 表
補助地盤改良工						Y1H020210 (レベル3)
	1		一式			明第0006 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4)
			箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 00
推進	2		箇所			A=4,E=1,F=0.18,G=1,H=3,I=2,L=2,N=2,P=1,Q=2,R=0.84,S=1 単第0 -0088 表 060510
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下						SG1D0053002 00
	2		箇所			A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0092 表 060510

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール 2.43～2.57m T-14						T000000002B 00
	1		組			060510
組立1号マンホール 2.58～2.72m T-14						T000000002E 00
	1		組			060510
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
	0.05	m3				単第0 -0089 表 060510
型枠 一般型枠 均しコンクリート						SPK23040156 00 A=1,B=5,C=1
	0.19	m2				単第0 -0093 表 060510
取付管およびます工						Y1H0104 (レ`ル2)
			一式			
管路土工						Y1H010401 (レ`ル3)
	1		一式			明第0007 表
ます設置工						Y1H010402 (レ`ル3)
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レ`ル4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 00 A=2,B=1,C=1,D=1
	8		箇所			単第0 -0099 表 060510

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						SG1D0089002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1
	8		箇所			単第0 -0100 表 060510
埋設標識テープ						Y1H01010216 (レベル4)
			箇所			
明示シート 取付管						VKD0000001B 00
	8		箇所			単第0 -0101 表 060510
付帯工						Y1H0204 (レベル2)
舗装撤去工						Y1H020401 (レベル3)
			一式			
舗装版破碎						Y1H02040102 (レベル4)
			m2			
インターロッキングブロック工 撤去 T=6cm、8cm 再利用目的						TS652 00
	5		m ²			060510

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装仮復旧工						Y1H020404 (レ`ル3)
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H02040403 (レ`ル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=100,B=3,D=1
	4		m2			単第0 -0103 表 060510
表層(歩道部)						Y1H02040409 (レ`ル4)
			m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm						SPK23040244 00 A=1,B=30,C=7,E=5,G=1,H=1,I=1
	4		m2			単第0 -0104 表 060510
仮設工						Y1H0205 (レ`ル2)
交通誘導警備員						Y3999 (レ`ル3)
	1		一式			明第0008 表
直接工事費						
運搬費						Z0004

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械の貨物自動車等による運搬 建設機械(各種) 片道運搬距離 5km 往復運搬						S1000013 00 A=6,B=10,E=5,F=2,G=1,I=1,K=1,M=1
	1		回			単第0 -0105 表 060510
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 5km 製品長 12m以内						S1000007 00 A=5,B=1,C=1,D=1,E=3.4,F=1,H=1,J=1,L=1
	1		一式			単第0 -0107 表 060510
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						

本工事費（補助） 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

発生土処理

Y1H02010802

工種明細書

明第0001 表

頁0-0011

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口(小口径)					Y1H02011301 (レベル4)
		箇所			
坑口工 低耐荷力圧入二工程推進					SG1D0098005 00 A=5,B=60,C=1,D=5.8
	2	箇所			単第0 -0012 表
鏡切り					Y1H02011303 (レベル4)
		箇所			
鏡切り工 低耐荷力圧入二工程推進					SG1D0100007 00 A=5
	2	箇所			単第0 -0015 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レベル4)
		箇所			
推進設備工 低耐荷力圧入二工程					SG1D0101013 00 A=5.8
	1	箇所			単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み) L=10.0km 投棄料						SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=2,D=23,E=1
	2.2	m3				単第0 -0009 表
建設残土投棄料(地山) (有)小倉興産			一式			#0041 C=投棄料
	2.2	m3				TTV0063 00
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00 A=2,B=5,C=90,D=133
	8	m3			単第0 -0042 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK23040154 00 A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
	1.1	m3			単第0 -0045 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=2,D=23,E=1
	19	m3			単第0 -0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料(地山) (有)小倉興産					TTV0063 00
	19	m3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング圧入掘削						YIH02020401 (レベル4)
			m			
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 粘性土 99kw	1.10		m			SG1D0602001 00 A=1,B=1,C=3,D=1,E=70,F=17.3 単第0 -0046 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土 99kw	2.08		m			SG1D0602001 00 A=2,B=3,C=3,D=1,E=70,F=17.3 単第0 -0049 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 礫質土(礫径200mm以下) 99kw	0.76		m			SG1D0602001 00 A=3,B=3,C=3,D=1,E=70,F=17.3 単第0 -0050 表
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 粘性土 99kw	1.10		m			SG1D0602001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=71,F=17.3 単第0 -0051 表
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土 99kw	1.90		m			SG1D0602001 00 A=2,B=3,C=1,D=1,E=71,F=17.3 単第0 -0054 表
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 礫質土(礫径200mm以下) 99kw	0.74		m			SG1D0602001 00 A=3,B=3,C=1,D=1,E=71,F=17.3 単第0 -0055 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	1		箇所			SG1D0602002 00 A=3 単第0 -0056 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	1		箇所			SG1D0602002 00 A=1 単第0 -0058 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長					SG1D0602003 00 A=1,B=3,C=1,D=70,E=17.3
	1	箇所			単第0 -0059 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長					SG1D0602003 00 A=1,B=1,C=1,D=71,E=17.3
	1	箇所			単第0 -0061 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0602004 00 A=3,B=1.480
	1	箇所			単第0 -0063 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0602004 00 A=1,B=1.483
	1	箇所			単第0 -0066 表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)					SPK23040410 00 A=1,B=2,C=11
	1.6	t			単第0 -0067 表
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					TTU0052 00
	1.6	t			
底盤コンクリート					Y1H02020402 (レベル4)
		箇所			
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 00 A=2,B=80,C=1
	4.9	m3			単第0 -0068 表
圧入掘削設備					Y1H02020403 (レベル4)
		箇所			

鋼製ケーシング式土留工及び土工

Y1H020204

工種明細書

明第0005 表

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0604001 00 A=3,B=1,C=70,D=17.3
	1	回			単第0 -0069 表
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0604001 00 A=1,B=1,C=71,D=17.3
	1	回			単第0 -0070 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (レベル4)
		m			
鋼製ケーシングφ2000 t=12mm					T0000000010 00
積算資料457	3.1	m			
鋼製ケーシングφ1500 t=12mm					T0000000011 00
積算資料457	3.1	m			
刃先制作取付費 φ2000					T0000000015 00
積算資料457	1	個			
刃先制作取付費 φ1500					T0000000016 00
積算資料457	1	個			
仮設ケーシング損料					Y1H02020405 (レベル4)
		一式			
仮設ケーシングφ2000					K0000000010 00
	1	回			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ケーシングφ1500					K0000000011 00
	1	回			
立坑排水					Y1H02020406 (レベル4)
		箇所			
うわ水排水工					SG1D0607001 00
	2	箇所			単第0 -0071 表
排水運搬処理					Y1H02020407 (レベル4)
		箇所			
スライム処理工					SG1D0608001 00
	2	箇所			単第0 -0072 表
泥水処分工 DIDあり 運搬距離L=5.0km					VRASK000050 00
	1.9	m3			単第0 -0073 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
汚泥処分費					TTV0061 00
	2.0	t			
(株)大協組 円形覆工板					Y1H02020408 (レベル4)
		箇所			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm					SG1D0609001 00 A=3
	1	箇所			単第0 -0075 表
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm					SG1D0609001 00 A=1
	1	箇所			単第0 -0076 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0609002 00 A=3
	1	箇所			単第0 -0077 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0609002 00 A=1
	1	箇所			単第0 -0078 表
円形覆工板賃料 φ2000 31～90日以内 基礎価格表276					KSP0000002A 00
	2	枚/月			
円形覆工板賃料 φ1500 31～90日以内					KSP0000002B 00
	2	枚/月			
円形覆工板整備料 φ2000					KSP0000001A 00
	1	枚			
円形覆工板整備料 φ1500					KSP0000001B 00
	1	枚			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入						Y1H02021001 (レベル4)
			一式			
薬液注入工 既設 上流側						SG1D0039001 00 A=1,B=1.076,C=1.826,D=0.974,E=4.558,F=6, G=1.076,H=100,I=1 単第0 -0079 表
	6		本			
薬液注入工 no.9 下流側						SG1D0039001 00 A=1,B=0.840,C=1.804,D=1.100,E=4.400,F=6, G=1.044,H=100,I=1 単第0 -0084 表
	6		本			
薬液注入工 no.9 上流側						SG1D0039001 00 A=1,B=0.840,C=1.715,D=1.100,E=3.908,F=5, G=1.055,H=100,I=1 単第0 -0085 表
	5		本			
薬液注入工 no.8 下流側						SG1D0039001 00 A=1,B=0.820,C=1.607,D=1.100,E=3.754,F=5, G=1.027,H=100,I=1 単第0 -0086 表
	5		本			
注入設備据付・解体工(地上)						SG1D0039002 00 A=1
	1		現場			単第0 -0087 表
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 現場制約あり					SPK23040015 00 A=1,B=6,E=1
	35.0	m3			単第0 -0094 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り					SPK23040020 00 A=6,B=1,C=1,D=1
	32	m3			単第0 -0095 表
再生土					F0000000090 00
	42	m3			
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み) L=0.5km 仮置き場					SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
	35	m3			単第0 -0096 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK23040007 00 A=1,B=4
	35	m3			単第0 -0097 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超) 運搬距離 L=10.0km					SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=2,F=44
	35	m3			単第0 -0098 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料(地山) (有)小倉興産					TTV0063 00
	35	m 3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		164	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費(起債)						X2000
管路施設(推進工法)(小口径推進)						Y1H02 (1^1)
管きょ工(小口径推進)			一式			Y1H0201 (1^2)
低耐荷力圧入二工程推進工			一式			Y1H020108 (1^3)
推進用硬質塩化ビニル管			一式			Y1H02010801 (1^4)
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管350 0.8m S S P S Φ 3 5 0			m			T2000000020 00
建設物価299 誘導管推進工 350	96		本			060510
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径 350mm	93.52		m			SG1D0401001 00 A=5.8,B=10,C=20,D=30,E=46.76 単第0 -0110 表 060510
スクリーコンベヤ類撤去工 低耐荷力圧入二工程 呼び径 150～450mm	93.52		m			SG1D0401002 00 A=5,B=1,E=5.8,F=10,G=40,H=50,I=1,K=46.76 単第0 -0112 表 060510
	93.52		m			SG1D0401003 00 A=5.8 単第0 -0008 表 060510

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理						Y1H02010802 (レベル4)
	1		一式			明第0009 表
立坑内管布設工						Y1H020112 (レベル3)
			一式			
硬質塩化ビニル管						Y1H02011202 (レベル4)
			m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 350mm						SG1D0006001 00 A=5,B=1,C=1,D=1
	1.78		m			単第0 -0011 表 060510
継手類						Y1H01010212 (レベル4)
			箇所			
可とう継手φ350						T0000000060 00
						060510
建設物価p302 マンホール削孔接続	4		箇所			
			箇所			Y1H01010213 (レベル4)
			箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径35cm						TTV0132 00
	2		箇所			060510
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3)
	1		一式			明第0010 表

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑工						Y1H0202 (レベル2)
			一式			
管路土工						Y1H020201 (レベル3)
	1		一式			明第0011 表
土留工						Y1H020202 (レベル3)
	1		一式			明第0012 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工						Y1H020204 (レベル3)
	1		一式			明第0013 表
管路路面覆工						Y1H020207 (レベル3)
	1		一式			明第0014 表
補助地盤改良工						Y1H020210 (レベル3)
	1		一式			明第0015 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4)
			箇所			

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 00 A=4,E=1,F=0.18,G=1,H=3,I=2,L=2,N=2,P=1,Q=2,R=0.84,S=1 単第0 -0088 表 060510
推進	1		箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 00 A=2,C=1.33,D=0.2,E=1,F=0.18,G=1,H=3,I=2,L=2,N=2,P=1,Q=2,R=0.84,S=1 単第0 -0134 表 060510
	1		箇所			
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下						SG1D0053002 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0092 表 060510
	2		箇所			
組立1号マンホール 2.28～2.42m T-14						T000000002A 00 060510
	1		組			
組立1号マンホール 2.13～2.27m T-14						T000000002C 00 060510
	1		組			
付帯工						Y1H0204 (㇏㇏2)
舗装撤去工						Y1H020401 (㇏㇏3)
			一式			
舗装版切断						Y1H02040101 (㇏㇏4)
			m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下						SPK23040306 00 A=2,C=2,E=1 単第0 -0135 表 060510
	7		m			

06-*****-00011-10

鳥 取 県

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎						Y1H02040102 (レベル4)
			m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	2		m2			SPK23040305 00 A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 単第0 -0136 表 060510
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	2		m3			SDT00031 00 A=1,B=2,D=1 単第0 -0137 表 060510
殻運搬処理						Y1H02040105 (レベル4)
			m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)	0.1		m3			SPK23040152 00 A=3,B=4,C=2,D=45,E=1 単第0 -0138 表 060510
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離5.0km以下(4.5km超) L=5.0km	2.7		m3			SPK23040152 00 A=3,B=4,C=2,D=22,E=1 単第0 -0139 表 060510
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
アスファルト殻処分費	0.2		t			TTV0062 00 060510
カネックス(株) コンクリート殻処分費	6.5		t			TTV00000059 00 060510
(有)大成商事 夜見町地内						

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工						Y1H020403 (レベル3)
			一式			
ブロック舗装(特殊ブロック)						Y1H02040315 (レベル4)
			m2			
特殊ブロック舗装 再利用設置						SPK23040291 00 A=3
	2.7		m2			単第0 -0140 表 060510
舗装仮復旧工						Y1H020404 (レベル3)
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H02040403 (レベル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=100,B=3,D=1
	5		m2			単第0 -0103 表 060510
表層(車道・路肩部)						Y1H02040408 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm						SPK23040241 00 A=1,B=30,C=7,E=5,G=1,H=1,I=1
	5		m2			単第0 -0141 表 060510
仮設工						Y1H0205 (レベル2)

本工事費(起債) 内訳書

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y3999 (レベル3)
	1		一式			明第0016 表
※※直接工事費※※						
運搬費						Z0004
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 5 km 製品長 12m以内						S1000007 00 A=5,B=1,C=1,D=1,E=4.5,F=1,H=1,J=1,L=1
	1		一式			単第0 -0142 表 060510
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						

本工事費(起債) 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み) L=10.0km						SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=2,D=23,E=1
	10.1	m3				単第0 -0009 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土投棄料(地山) (有)小倉興産						TTV0063 00
	10.1	m 3				
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口(小口径)					Y1H02011301 (レベル4)
		箇所			
坑口工 低耐荷力圧入二工程推進					SG1D0098005 00 A=5,B=3560,C=1,D=5.8
	4	箇所			単第0 -0114 表
鏡切り					Y1H02011303 (レベル4)
		箇所			
鏡切り工 低耐荷力圧入二工程推進					SG1D0100007 00 A=5
	4	箇所			単第0 -0015 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レベル4)
		箇所			
推進設備工 低耐荷力圧入二工程					SG1D0101013 00 A=5.8
	1	箇所			単第0 -0017 表
推進設備据換工 低耐荷力圧入二工程					VG1D0101013 00
	1	箇所			単第0 -0115 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H02020101 (レベル4)
		一式			
立坑掘削工(バックホウ)					SG1D0001003 00 A=1
	7	m3			単第0 -0116 表
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00 A=2,B=5,C=90,D=133
	11	m3			単第0 -0042 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=2,D=23,E=1
	18	m3			単第0 -0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料(地山) (有)小倉興産					TTV0063 00
	18	m3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設軽量鋼矢板					Y1H02020204 (レベル4)
		枚			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00 A=1,B=4
	3.3	m			単第0 -0118 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00 A=1,B=4
	3.3	m			単第0 -0120 表
軽量鋼矢板賃料					K000000001C 00
建設物価810	13	t・日			
軽量鋼矢板（本矢板）購入価格 不足分弁償金（中古）					T5004 00
物価P810	1.4	t			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離1.5km以下					SPK23040410 00 A=1,B=2,C=1
	1.4	t			単第0 -0121 表
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1					TTU0052 00
	1.4	t			
切梁・腹起し					Y1H02020206 (レベル4)
		t			
パイプサポート支保(小規模) 支保耐力 40kN/m2以下 総設置数量40空m3以下					S1050025 00
	7	空m3			単第0 -0122 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当たり ***					
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング圧入掘削					YIH02020401 (レベル4)
		m			
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 粘性土 99kw	1.10	m			SG1D0602001 00 A=1,B=1,C=3,D=1,E=70,F=17.3 単第0 -0046 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土 99kw	1.84	m			SG1D0602001 00 A=2,B=3,C=3,D=1,E=70,F=17.3 単第0 -0049 表
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 礫質土(礫径200mm以下) 99kw	0.58	m			SG1D0602001 00 A=3,B=3,C=3,D=1,E=70,F=17.3 単第0 -0050 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602002 00 A=3 単第0 -0056 表
ケーシング引き上げ工 呼び径 2,000mm 引き上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 00 A=1,B=3,C=1,D=70,E=17.3 単第0 -0059 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602004 00 A=3,B=1.409 単第0 -0123 表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)	0.9	t			SPK23040410 00 A=1,B=2,C=11 単第0 -0067 表
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.9	t			TTU0052 00

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底盤コンクリート					Y1H02020402 (レベル4)
		箇所			
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 00 A=2,B=80,C=1
	3.1	m3			単第0 -0068 表
圧入掘削設備					Y1H02020403 (レベル4)
		箇所			
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0604001 00 A=3,B=1,C=70,D=17.3
	1	回			単第0 -0069 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (レベル4)
		m			
鋼製ケーシングφ2000 t =12mm					T0000000010 00
積算資料457	3.0	m			
刃先制作取付費 φ2000					T0000000015 00
積算資料457	1	個			
仮設ケーシング損料					Y1H02020405 (レベル4)
		一式			
仮設ケーシングφ2000					K0000000010 00
	1	回			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑排水					Y1H02020406 (レベル4)
		箇所			
うわ水排水工					SG1D0607001 00
	1	箇所			単第0 -0071 表
排水運搬処理					Y1H02020407 (レベル4)
		箇所			
スライム処理工					SG1D0608001 00
	1	箇所			単第0 -0072 表
泥水処分工 DIDあり 運搬距離L=5.0km					VRASK000050 00
	1.2	m3			単第0 -0073 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
汚泥処分費 (株)大協組					TTV0061 00
	1.3	t			
円形覆工板					Y1H02020408 (レベル4)
		箇所			
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm					SG1D0609001 00 A=3
	1	箇所			単第0 -0075 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0609002 00 A=3
	1	箇所			単第0 -0077 表
円形覆工板賃料 φ2000 31～90日以内 基礎価格表276					KSP0000002A 00
	2	枚/月			
円形覆工板整備料 φ2000					KSP0000001A 00
	1	枚			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工					Y1H02020701 (レベル4)
		一式			
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下					SG1D0038001 00 A=1,B=1
	3.6	m2			単第0 -0124 表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下					SG1D0038001 00 A=1,B=2
	3.6	m2			単第0 -0126 表
覆工板 (鋼製 補強型)賃料 3回使用 供用月数2ヶ月					S0854 00 A=2,B=2,C=3
	3.6	m2			単第0 -0127 表
整備費(覆工板) 鋼製					K000E041 00
	3.6	m2			
建設物価p813 覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料 3回使用 供用日数60日					S1050007 00 A=60,B=3
	0.2	t			単第0 -0128 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入					YIH02021001 (レベル4)
		一式			
薬液注入工 no.8 上流側					SG1D0039001 00 A=1,B=0.820,C=1.557,D=1.100,E=3.606,F=5, G=1.077,H=100,I=1 単第0 -0129 表
	5	本			
薬液注入工 no.7 下流側					SG1D0039001 00 A=1,B=0.850,C=1.476,D=1.100,E=3.598,F=5, G=1.026,H=100,I=1 単第0 -0130 表
	5	本			
薬液注入工 no.7 上流側					SG1D0039001 00 A=1,B=0.850,C=1.456,D=1.100,E=3.595,F=5, G=1.006,H=100,I=1 単第0 -0131 表
	5	本			
薬液注入工 no.6 下流側					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=2.556,D=0,E=0.320,F=1,G=1.556, H=100,I=1 単第0 -0132 表
	1	本			
薬液注入工 no.6 底盤部					SG1D0039001 00 A=1,B=0,C=3.531,D=0,E=0.887,F=3,G=2.531, H=100,I=1 単第0 -0133 表
	3	本			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		136	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費(開削)						X3000
管路施設(開削工法)						Y1H01 (レベル1)
管きょ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0017 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管						Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 300mm			m			SG1D0006001 00 A=4,B=1,C=1,D=1
	83.7		m			単第0 -0151 表 060510
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 250mm						SG1D0006001 00 A=3,B=1,C=1,D=1
	27.4		m			単第0 -0152 表 060510
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm						SG1D0006001 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	74.15		m			単第0 -0153 表 060510

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
継手類						Y1H01010212 (レベル4)
			箇所			
可とう継手φ 3 0 0						T0000000030 00
						060510
建設物価p302	2		箇所			
可とう継手φ 2 5 0						T0000000040 00
						060510
建設物価p302	1		箇所			
可とう継手φ 1 5 0						T0000000050 00
						060510
生活排水処理単価p3	2		箇所			
マンホール削孔接続						Y1H01010213 (レベル4)
			箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm						TTV0128 00
						060510
	1		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径25cm						TTV0130 00
						060510
	1		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径30cm						TTV0131 00
						060510
	1		箇所			
埋設標識テープ						Y1H01010216 (レベル4)

m

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート						VKD0000001A 00
	185.4	m				単第0 -0102 表 060510
管基礎工						Y1H010103 (ℓ ^ℓ ℓ3)
			一式			
砂基礎						Y1H01010301 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			m			
砂基礎工(人力施工)						SG1D0019001 00 A=2,B=202,C=1.26,D=1,E=1
	72	m3				単第0 -0154 表 060510
管路土留工						Y1H010105 (ℓ ^ℓ ℓ3)
			一式			
軽量鋼矢板土留						Y1H01010503 (ℓ ^ℓ ℓ4)
	1		一式			明第0018 表
マンホール工						Y1H0102 (ℓ ^ℓ ℓ2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (ℓ ^ℓ ℓ3)
			一式			
組立1号マンホール						Y1H01020202 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			箇所			

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 00 A=2,C=1.33,D=0.2,E=1,F=0.18,G=1,H=3,I=2, L=2,N=2,P=1,Q=2,R=0.84,S=1 単第0 -0134 表 060510
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1		箇所			SG1D0053002 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0092 表 060510
組立1号マンホール 1.53~1.67m T-14	1		組			T000000002D 00 060510
小型マンホール工						Y1H010203 (レベル3)
			一式			
小型マンホール(塩化ビニル製)						Y1H01020301 (レベル4)
			箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm~200mm	2		箇所			SG1D0057001 00 A=1,B=1,C=2,E=1,F=1,G=2 単第0 -0158 表 060510
小型マンホール鉄蓋 300用T-14 米子市型 見積り	2		枚			T000000007D 00 060510
取付管およびます工						Y1H0104 (レベル2)
			一式			
管路土工	1		一式			Y1H010401 (レベル3) 明第0019 表

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0048

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工						Y1H010402 (レ`ル3)
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レ`ル4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 00 A=2,B=1,C=1,D=1
	27		箇所			単第0 -0099 表 060510
取付管布設工						Y1H010403 (レ`ル3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レ`ル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						SG1D0089002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1
	12		箇所			単第0 -0100 表 060510
取付管布設および支管取付工 管径 150mm						SG1D0089002 00 A=3,B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1
	15		箇所			単第0 -0159 表 060510
埋設標識テープ						Y1H01010216 (レ`ル4)
			箇所			
明示シート 取付管						VKD0000001B 00
	27		箇所			単第0 -0101 表 060510

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工						Y1H010601 (レベル3)
舗装版切断			一式			Y1H01060101 (レベル4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下			m			SPK23040306 00 A=1,B=1,E=1
	383		m			単第0 -0160 表 060510
舗装版破碎						Y1H01060102 (レベル4)
			m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下						SPK23040305 00 A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1
	466		m2			単第0 -0136 表 060510
ブロック舗装(特殊ブロック)						Y1H01060315 (レベル4)
			m2			
特殊ブロック舗装 撤去						SPK23040291 00 A=2
	63		m2			単第0 -0161 表 060510
殻運搬処理						Y1H01060105 (レベル4)
			m3			

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超) L=10km	17	m3				SPK23040152 00 A=3,B=4,C=2,D=45,E=1 単第0 -0138 表 060510
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
アスファルト殻処分費	40	t				TTV0062 00 060510
カネックス(株) 舗装復旧工			一式			Y1H010603 (レ`ル3)
不陸整正			m2			Y1H01060301 (レ`ル4)
不陸整正 補足材料無し	301	m2				SPK23040231 00 A=1,E=1 単第0 -0162 表 060510
表層(車道・路肩部)			m2			Y1H01060308 (レ`ル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚40mm	83	m2				SPK23040241 00 A=1,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0163 表 060510
表層(歩道部)			m2			Y1H01060309 (レ`ル4)

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm						SPK23040244 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
	218		m2			単第0 -0164 表 060510
ブロック舗装(特殊ブロック)						Y1H01060315 (レベル4)
			m2			
特殊ブロック舗装 再利用設置						SPK23040291 00 A=3
	42		m2			単第0 -0140 表 060510
舗装仮復旧工						Y1H010604 (レベル3)
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H01060403 (レベル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=150,B=3,D=1
	34		m2			単第0 -0165 表 060510
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=100,B=3,D=1
	150		m2			単第0 -0103 表 060510
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 6 0 mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=160,B=3,D=1
	26		m2			単第0 -0166 表 060510
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レベル4)
			m2			

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm						SPK23040241 00 A=1,B=30,C=7,E=5,G=1,H=1,I=1
	34		m2			単第0 -0141 表 060510
表層(歩道部)						Y1H01060409 (レ`ル4)
			m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm						SPK23040244 00 A=1,B=30,C=7,E=5,G=1,H=1,I=1
	176		m2			単第0 -0104 表 060510
道路付属物復旧工						Y1H010607 (レ`ル3)
			一式			
現場打ち集水桝						Y1A01111501 (レ`ル4)
			箇所			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.46m3を超え0.49m3以下						SPK23040105 00 A=3,C=13,D=2,E=1,F=1
	2		箇所			単第0 -0167 表 060510
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下						SPK23040105 00 A=3,C=11,D=2,E=1,F=1
	1		箇所			単第0 -0168 表 060510
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.38m3を超え0.40m3以下						SPK23040105 00 A=3,C=10,D=2,E=1,F=1
	1		箇所			単第0 -0169 表 060510
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.30m3を超え0.32m3以下						SPK23040105 00 A=3,C=6,D=2,E=1,F=1
	1		箇所			単第0 -0170 表 060510

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.28m3を超え0.30m3以下	1		箇所			SPK23040105 00 A=3,C=5,D=2,E=1,F=1 単第0 -0171 表 060510
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.26m3を超え0.28m3以下	1		箇所			SPK23040105 00 A=3,C=4,D=2,E=1,F=1 単第0 -0172 表 060510
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.58m3を超え0.61m3以下	1		箇所			SPK23040105 00 A=3,C=17,D=2,E=1,F=1 単第0 -0173 表 060510
プレキャストU型側溝						Y1H01060703 (レベル4)
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 240[240×240×600]	35.9		m			SDT00013 00 A=1,B=1,C=3,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.44 単第0 -0174 表 060510
既設構造物撤去工			一式			Y1H010609 (レベル3)
既設構造物撤去			m or 箇所			Y1H01060901 (レベル4)
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	3		m3			SDT00031 00 A=1,B=2,D=1 単第0 -0137 表 060510
コンクリート塊運搬処理			m3			Y1H01060905 (レベル4)

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離5.5km以下(4.0km超) L=5.0 km	3	m3				SPK23040152 00 A=3,B=2,C=2,D=23,E=1 単第0 -0175 表 060510
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
コンクリート殻処分費	7	t				TTV00000059 00 060510
(有)大成商事 夜見町地内			一式			Y1H0205 (レ`ル2)
仮設工	39.2	m				SPK23040092 00 A=3,B=1,C=2,D=56,G=3,I=1 単第0 -0176 表 060510
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm	1		一式			Y3999 (レ`ル3) 明第0020 表
交通誘導警備員						
直接工事費						
技術管理費						Z0006
六価クロム溶出試験						WZ0006
建設物価861	1		式			8

本工事費(開削) 内訳書

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						

本工事費(開削) 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							
消費税相 当額							
工事費							
工事費計							

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00 A=1
	270	m3			単第0 -0145 表
床掘り 土砂 現場制約あり					SPK23040015 00 A=1,B=6,E=1
	17	m3			単第0 -0094 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00 A=1,B=5,C=90,D=133
	200	m3			単第0 -0146 表
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り					SPK23040020 00 A=6,B=1,C=1,D=1
	12	m3			単第0 -0095 表
再生土					F0000000090 00
	15	m3			
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
人力運搬（運搬～取卸し） 換算距離40m以下(20m超)					SPK23040023 00 A=2
	287	m3			単第0 -0147 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.5km以下(0.3km超) 運搬距離 L=10.0km					SPK23040002 00 A=3,B=7,C=1,D=2,F=4
	287	m3			単第0 -0148 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK23040007 00 A=1,B=1
	287	m3			単第0 -0149 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超) 運搬距離 L=10.0km					SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=32
	287	m3			単第0 -0150 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料(地山) (有)小倉興産					TTV0063 00
	287	m3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00 A=1,B=2
	170.4	m			単第0 -0155 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00 A=2,B=2
	170.4	m			単第0 -0156 表
軽量鋼矢板賃料					K000000001C 00
	110	t・日			
建設物価810 軽量鋼矢板整備費					K000000001D 00
	6.6	t			
建設物価810 *** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 現場制約あり					SPK23040015 00 A=1,B=6,E=1
	42	m3			単第0 -0094 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り					SPK23040020 00 A=6,B=1,C=1,D=1
	38	m3			単第0 -0095 表
再生土					F0000000090 00
	50	m3			
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超) 運搬距離 L=10.0km					SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=2,F=44
	42	m3			単第0 -0098 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料(地山) (有)小倉興産					TTV0063 00
	42	m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当たり ***					
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		159	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	5.8	時間			SM0103020 単第0-0002 表
誘導管推進工機械器具損料(1)	1	日			SG1E0401001 単第0-0003 表
誘導管推進工機械器具損料(2)	1	日			SG1E0401002 単第0-0004 表
諸雑費	12	%			#09
1m当り(計/誘導管推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5.8 クレーン装置付トラック運転時間(時間/日) C=20 【F】推進器具類損料(固定部)(式) E=50.65 1推進区間の推進延長(m)			B=10 【F】推進機等損料(日) D=30 【F】推進器具類損料(変動部)(m)		

施 工 単 価 表

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0002 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.30	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 760 \text{ (③欄)} / 130 \text{ (④欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量 (時間当り) = $132.000 \text{ (kW)} \times 0.040 \text{ (燃料消費率)} = 5.300 \text{ (L/時間)}$					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導管推進工機械器具損料（1）18S	1	日			F0000000010
*** 単位当たり ***	1	日			
A=10 【F】 推進機等損料(日)					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導管推進工機械器具損料 (固定部)18S	1	推m			F0000000020
誘導管推進工機械器具損料(変動部)18S	50.650	推m・m			F0000000030
1日当り(計*誘導管推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	日			
A=20 【F】 推進器具類損料(固定部)(式) C=50.65 1推進区間の推進延長(m)			B=30 【F】 推進器具類損料(変動部)(m)		

硬質塩化ビニル管推進工
呼び径 350mm

SG1D0401002

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0067

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	5.8	時間			SM0103020 単第0-0002 表
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)	1	日			SG1E0401003 単第0-0006 表
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)	1	日			SG1E0401004 単第0-0007 表
諸雑費	12	%			#09
1m当り(計/硬質塩化ビニル管推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 呼び径 350mm E=5.8 クレーン装置付トラック運転時間(時間/日) G=40 【F】推進器具類損料(固定部)(式) I=1 -			B=1 - F=10 【F】推進機等損料(日) H=50 【F】推進器具類損料(変動部)(m) K=50.65 1推進区間の推進延長(m)		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導管推進工機械器具損料（1）18S	1	日			F0000000010
*** 単位当たり ***	1	日			
A=10 【F】 推進機等損料(日)					

施 工 単 価 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管推進工損料(固定部)350	1	推m			F0000000040
硬質塩化ビニル管推進工損料(変動部)350	50.650	推m・m			F0000000050
1日当り(計*硬質塩化ビニル管推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 呼び径 350mm C=50 【F】推進器具類損料(変動部)(m)			B=40 D=50.65	【F】推進器具類損料(固定部)(式) 1推進区間の推進延長(m)	

施 工 単 価 表

頁0-0070

スクリーコンベヤ類撤去工
低耐荷力圧入工

SG1D0401003

単第0 -0008 表

呼び径 150～450mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	5.8	時間			SM0103020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/日当りScコンベヤ類撤去量)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5.8 クレーン装置付トラック運転時間(時間/日)					

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

頁0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.90	日			SM2203010 単第0-0010 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.28m3 C=2 [有]DID区間 E=1 路面状況:良好			B=1 4t積級 D=23 12.0以下		

施 工 単 価 表

ダンプトラック運転

SM2203010

単第0 -0010 表

011_オンロード ディーゼル

4t積級

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	32.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック4 t 良好	1.29	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=32 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 350mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

頁0-0073

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 3 5 0 mm	1	m			TSG00083 *1.02
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 呼び径 350mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		

坑口工
低耐荷力圧入工工程推進

SG1D0098005

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0074

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
溶接工	0.2	人			RTPC00019
普通作業員	0.2	人			RTPC00002
坑口止水器Aタイプ φ200 ケーシング立坑・既設人孔用	1	組			F0000000060
鋼材溶接工	2.6	m			SG1E0098001 単第0-0013 表
鋼材切断工	5.2	m			SG1E0098002 単第0-0014 表
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.160	時間			SM0103020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 呼び径 350mm C=1 【F】電力料(kWh)			B=60 【F】止水器(組) D=5.8 クレーン装置付トラック運転時間(時間/日)		
クレーン装置付トラック運転数量 = 0.2 * 5.800 = 1.160 (時間) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力料金	2.7	kwh			F0000000001
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 【F】 電力料(kWh)					

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.007	人			RTPC00009
溶接工	0.053	人			RTPC00019
普通作業員	0.020	人			RTPC00002
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

頁0-0077

鏡切り工 低耐荷力圧入二工程推進

SG1D0100007

施工単価表

單第0 -0015 表

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.006	人			RTPC00009 9
溶接工	0.051	人			RTPC00019 9
普通作業員	0.019	人			RTPC00002 9
諸雑費	5	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 ライナープレート (t=2.7~3.2mm)					

推進設備工
低耐荷力圧入二工程

SG1D0101013

施 工 単 価 表

単第0 -0017 表

頁0-0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人			RTPC00009
特殊作業員	3.0	人			RTPC00001
普通作業員	4.0	人			RTPC00002
電工	1.0	人			R0090
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	11.600	時間			SM0103020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5.8 クレーン装置付トラック運転時間(T)					
クレーン装置付トラック運転数量 = 2.0 * 5.8 = 11.600 (時間) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

さや管推進工

VC003

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

頁0-0080

11 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管材料費	1	一式			VC0031 単第0-0019 表
さや管推進工	1	一式			VC0032 単第0-0020 表
管布設工	1	一式			VC0033 単第0-0030 表
推進設備工	1	一式			VC0034 単第0-0035 表
*** 合計 ***	11	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管材料費

VC0031

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0081

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネジ切鋼管	12	本			TC0001A
メタルクラウン	1	個			TC0001B
硬質塩化ビニル管 φ350	11.55	m			TC0001C
塩ビカラー φ350	8	個			県単p128 TC0001D 見積もり
中込スペーサー	8	個			TC0001E 見積もり
*** 単位当たり ***	1	一式			

さや管推進工

VC0032

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

頁0-0082

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
さや管推進工	11.00	m			VC00321 単第0-0021 表
推進機械損料	11.00	m			VC00322 単第0-0024 表
水または滑剤注入工	11.00	m			VC00324 単第0-0025 表
発生土処理	11.00	m			VC00325 単第0-0027 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

さや管推進工

VC00321

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0083

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2	人			RTPC00001 1
普通作業員	2	人			RTPC00002 1
クレーン装置付きトラック運転	5.8	時間			VC003211 単第0-0022 表
発動発電機運転	1	日			VC003212 単第0-0023 表
諸雑費	5	%			#01 1
計／2.3		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

クレーン装置付きトラック運転

VC003211

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0084

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	6.6	L			TTPC00013
油脂類	20	%			#01
機械損料	1	時間			TC0006A 見積もり
*** 単位当たり ***	1	時間			

施 工 単 価 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	78.6	L			TTPC00013 1
油脂類	20	%			#01 1
発動発電機機械損料	1	日			TC0007A 見積もり 2
諸雑費	5	%			#02 2
*** 単位当たり ***	1	日			

推進機械損料

VC00322

施工単価表

単第0 -0024 表

頁0-0086

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クラウン工法推進機損料 MVP1500C	1	日			TC0002A
計／2.3		m			見積もり +00
*** 単位当たり ***	1	m			

水または滑剤注入工

VC00324

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0087

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水	0.036	k L			TC0003A
機械器具損料	1	m			VC003241 単第0-0026 表
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウトポンプ損料	1	日			T0008A 見積もり 1
水槽(一般工事用) 銅板製簡易水槽 容量3m3	1	供用日			MD127 1
諸雑費	30	%			#01 1
計／2.3		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

発生土処理

VC00325

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0089

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮置き運搬工	1	m			VC003251 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	m			

仮置き運搬工

VC003251

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0090

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強力吸引車運転費	0.5	日			VC0032511 単第0-0029 表
計／11.0		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

強力吸引車運転費

VC0032511

施 工 単 価 表

単第0 -0029 表

頁0-0091

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.135	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7	L			TTPC00013
強力吸引車損料	1	時間			TC0010A
計×6.7		日			見積もり +00
*** 単位当たり ***	1	日			

管布設工

VC0033

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0092

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管挿入工	11.00	m			VC00331 単第0-0031 表
注入装置据付・撤去工	1	箇所			VC00332 単第0-0032 表
中込注入工	11.00	m			VC00333 単第0-0033 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

硬質塩化ビニル管挿入工

VC00331

施 工 単 価 表

単第0 -0031 表

頁0-0093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.149	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.149	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.298	人			RTPC00002 1
諸雑費	5	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m			

注入装置据付・撤去工

VC00332

施 工 単 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.342	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.342	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.684	人			RTPC00002 1
クレーン装置付きトラック運転	1.44	時間			VC003211 単第0-0022 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

中込注入工

VC00333

施 工 単 価 表

単第0 -0033 表

頁0-0095

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中込注入	0.083	m 3			VC003331 単第0-0034 表
*** 単位当たり ***	1	m			

中込注込

VC003331

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0096

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベントナイト	0.1	t			T0010B 建設物価377
水	0.8	k L			TC0003A
セメント 普通 2 5 k g 袋入	0.5	t			TTPCD0094
グラウトポンプ損料	0.45	日			T0008A 見積もり 1
グラウトミキサー損料	0.45	日			TC0009A 見積もり 1
発動発電機運転	0.45	日			VC003212 単第0-0023 表
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
諸雑費	30	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m 3			

推進設備工

VC0034

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0097

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進設備工	1	箇所			VC00341 単第0-0036 表
坑口工	1	箇所			VC00342 単第0-0037 表
鏡切工	1	箇所			VC00343 単第0-0040 表
既設マンホール坑口工	1	箇所			VC00344 単第0-0041 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

推進設備工

VC00341

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009
設備機械工	3.6	人			R0470
普通作業員	3.6	人			RTPC00002
電工	1.8	人			R0090
とび工	1.8	人			RTPC00004
クレーン装置付きトラック運転	10.44	時間			VC003211 単第0-0022 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

坑口工

VC00342

施 工 単 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0099

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口止水器 Φ500	1	組			TC0004A
鋼材溶接工	3.1	m			VC003421 単第0-0038 表
鋼材切断工	6.2	m			VC003422 単第0-0039 表
普通作業員	0.81	人			RTPC00002
クレーン装置付きトラック運転	3.65	時間			VC003211 単第0-0022 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.009	人			RTPC00009
溶接工	0.068	人			RTPC00019
普通作業員	0.019	人			RTPC00002
発動発電機運転	0.068	日			VC003212 単第0-0023 表
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 1
溶接機損料 250A	0.068	日			T00012 見積もり
諸雑費	30	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831 1
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832 1
土木一般世話役	0.007	人			RTPC00009
普通作業員	0.020	人			RTPC00002
溶接工	0.053	人			RTPC00019
諸雑費	20	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m			

鏡切工

VC00343

施 工 単 価 表

単第0 -0040 表

頁0-0102

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材切断工	2	m			VC003422 単第0-0039 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

既設マンホール坑口工

VC00344

施 工 単 価 表

単第0 -0041 表

頁0-0103

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口止水器 Φ500	1	組			TC0004A
アンカーボルト Φ12×100L	12	本			TC0005A
止水セメント	59	k g			見積もり TC0005B
はつり工	0.54	人			建設物価p377 W0001
普通作業員	2.7	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002

施 工 単 価 表

単第0 -0042 表

頁0-0104

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
再生土	133.000	m3			F0000000090
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日			SM1802010 単第0-0043 表 100/65
タンパ締固め	100	m3			SPK23040021 単第0-0044 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3 C=90 【F】埋戻土各種(m3)			B=5 埋戻土(各種) D=133 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)		

施 工 単 価 表

機-18_小型バックホウ運転
113_標準型 排2

SM1802010

単第0 -0043 表

山積0.13m3(平積0.10m3)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	23.00	L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	1.78	供用日			MTPC00077
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 113_標準型 排2 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.78 機械損料数量(供用日/日)			B=13 山積0.13m3(平積0.10m3) D=23 燃料消費量(L/日)		

タンパ締固め

SPK23040021

施工単価表

単第0 -0044 表

頁0-0106

機械構成比： 1.31% 労務構成比： 96.83% 材料構成比： 1.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.31%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	44.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.86%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0-0107

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0045 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.32%

労務構成比:

37.95%

材料構成比: 57.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	4.08%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.58%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0108

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0045 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.32%

労務構成比: 37.95%

材料構成比: 57.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

単第0 -0046 表

呼び径 2,000mm

粘性土

99kw

1

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.123	人			RTPC00009
特殊作業員	0.123	人			RTPC00001
普通作業員	0.246	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.8	時間			SM01G0001 単第0-0047 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 06L_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.421	時間			SM0102040 単第0-0048 表 0.8/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.123	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 粘性土 C=3 呼び径 2,000mm E=70 【F】 圧入機損料(時間)			B=1 適用範囲 N≤5 D=1 揺動圧入機 F=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.8 / 6.5 = 0.246$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0047 表

呼び径 2,000mm

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	17.3	L			TTPC00013
揺動圧入機2000	1.00	時間			F0000000070
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=70 【F】圧入機損料(時間) E=17.3 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

単第0 -0048 表

061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.00	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	1.00	時間			MTPC00066
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=5 D=15	バケット容量(平積0.4m3) 燃料消費量(L/時間)	

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

単第0 -0049 表

呼び径 2,000mm

砂質土

99kw

1

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0047 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 06L_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0048 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm E=70 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工
呼び径 2,000mm

SG1D0602001
礫質土(礫径200mm以下)

99kw

単第0 -0050 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.154	人			RTPC00009
特殊作業員	0.154	人			RTPC00001
普通作業員	0.308	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.0	時間			SM01G0001 単第0-0047 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.526	時間			SM0102040 単第0-0048 表 1/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.154	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 礫質土(礫径200mm以下) C=3 呼び径 2,000mm E=70 【F】 圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 1.0 / 6.5 = 0.308$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

単第0 -0051 表

呼び径 1,500mm

粘性土

99kw

1

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.123	人			RTPC00009
特殊作業員	0.123	人			RTPC00001
普通作業員	0.246	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.8	時間			SM01G0001 単第0-0052 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 06L_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.421	時間			SM0102040 単第0-0053 表 0.8/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.123	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 粘性土 C=1 呼び径 1,500mm E=71 【F】圧入機損料(時間)			B=1 適用範囲 N≤5 D=1 揺動圧入機 F=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 0.8 / 6.5 = 0.246(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 0.8 / 6.5 = 0.123(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0052 表

呼び径 1,500mm

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	17.3	L			TTPC00013
揺動圧入機1500	1.00	時間			F000000071
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=71 【F】圧入機損料(時間) E=17.3 燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

単第0 -0053 表

061_油圧クラムシェル テレスコピック

バケット容量(平積0.15～0.2m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.15～0.2m3	1.00	時間			M0204061020
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=1 D=5.9	バケット容量(平積0.15～0.2m3) 燃料消費量(L/時間)	

施 工 単 価 表

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

単第0 -0054 表

呼び径 1,500mm

砂質土

99kw

1

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0052 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 06L_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0053 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=1 呼び径 1,500mm E=71 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0118

圧入掘削積込み工

SG1D0602001

単第0 -0055 表

呼び径 1,500mm

礫質土(礫径200mm以下)

99kw

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.154	人			RTPC00009
特殊作業員	0.154	人			RTPC00001
普通作業員	0.308	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.0	時間			SM01G0001 単第0-0052 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.526	時間			SM0102040 単第0-0053 表 1/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.154	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 礫質土(礫径200mm以下) C=1 呼び径 1,500mm E=71 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 1.0 / 6.5 = 0.308$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SG1D0602002

単第0 -0056 表

1 箇所 当り

ケーシング溶接工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工	6.3	m			SG1E0602001 単第0-0057 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

ケーシング溶接工

SG1E0602001

施工単価表

単第0 -0057 表

頁0-0120

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
溶接工	0.30	人			RTPC00019
諸雑費	22	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

ケーシング溶接工
呼び径 1,500mm

SG1D0602002

施 工 単 価 表

単第0 -0058 表

頁0-0121

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング溶接工	4.7	m			SG1E0602001 単第0-0057 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

SG1D0602003

單第0 -0059 表

引上げ延長

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

SG1E0602002

単第0 -0060 表

ケーシング引上げ工
呼び径 2,000mm

揺動圧入機

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0047 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 2,000mm C=70 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

SG1D0602003

1 箇所 当り

引上げ延長

[illegible]

施 工 単 価 表

SG1E0602002

単第0 -0062 表

ケーシング引上げ工

呼び径 1,500mm

揺動圧入機

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0052 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 1,500mm C=71 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0 -0063 表

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0064 表
ケーシング切断工	12.203	m			SG1E0602003 単第0-0065 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.48 ケーシング撤去長(m)		
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.480 * 4 = 12.203(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0127

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0064 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.30	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=1 機械損料数量			B=14 D=5.3	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/時間)	

ケーシング切断工

SG1E0602003

施 工 単 価 表

単第0 -0065 表

頁0-0128

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
溶接工	0.14	人			RTPC00019
普通作業員	0.14	人			RTPC00002
諸雑費	9	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0 -0066 表

1 箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0064 表
ケーシング切断工	10.644	m			SG1E0602003 単第0-0065 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.483	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.483 * 4 = 10.644(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

頁0-0130

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

単第0 -0067 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

82.66%

材料構成比： 3.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=11 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)			B=2 DID区間有り		

底盤コンクリート打設工

SG1D0603001

施 工 単 価 表

単第0 -0068 表

頁0-0131

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.26	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.26	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.52	人			RTPC00002 9
生コンクリート(30-18-20)	10.4	m 3			F0000000080
諸雑費	2	%			#09
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 地下水位以下等の場合 C=1 -			B=80 【F】 水中コンクリート(m3)		

機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0 -0069 表

頁0-0132

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0047 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 呼び径 2,000mm C=70 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

機械設置撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0 -0070 表

頁0-0133

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0052 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 呼び径 1,500mm C=71 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=17.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人			RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.12	日			KTPC00043 長期割引適用外 9
諸雑費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

泥水処分工
DIDあり

VRASK000050
運搬距離L=5.0km

施 工 単 価 表

単第0 -0073 表

頁0-0136

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車 3.1～3.5 t	2.7	日			VRSK000005B 単第0-0074 表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

汚泥吸排車
3.1～3.5t

VRSK000005B

施 工 単 価 表

単第0 -0074 表

頁0-0137

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	48	L			TTPC00013
汚泥吸排車 トラック架装型 積載質量3.1～3.5t吸入管径φ75mm	6.7	時間			M1148
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

SG1D0609001

単第0 -0075 表

1

箇所 当り

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0064 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

円形覆工板設置工
呼び径 1,500mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0 -0076 表

頁0-0139

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0064 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0 -0077 表

円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0064 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0 -0078 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0064 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

薬液注入工
既設 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0079 表

頁0-0142

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.106	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.317	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.212	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	759.667	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.212	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.212	日			M5370 9
削孔消耗材料費	1.076	m			SG1L0039017 単第0-0080 表
削孔消耗材料費	1.826	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
削孔消耗材料費	0.974	m			SG1L0039017 単第0-0082 表
注入消耗材料費	0.760	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 759.667/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

薬液注入工
既設 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0079 表

頁0-0143

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 単相方式 2セット C=1.826 砂質土の削孔長(m) E=4.558 総注入量(kL) G=1.076 土被り長(m) I=1 -			B=1.076 礫質土の削孔長(m) D=0.974 粘性土の削孔長(m) F=6 注入本数(本) H=100 【F】注入材料各種(L)		
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*1.076+5.0*1.826+4.0*0.974)+(((4.558*1000)/6)/18)+(2.0*1.076)))*2 =9.4512(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.4512*1=0.106(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/9.4512*3=0.317(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.4512*2=0.212(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.4512*2=0.212(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.4512*2=0.212(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.558*1000)/6=759.667(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0 -0080 表

頁0-0144

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.05	m			K1910 積算資料309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.30	個			K1911 積算資料309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.005	個			K1912 積算資料309 6
その他雑品	15	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 礫質土			B=1 単相		

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0 -0081 表

頁0-0145

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.03	m			K1910 積算資料309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.04	個			K1911 積算資料309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.003	個			K1912 積算資料309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土			B=1 単相		

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0 -0082 表

頁0-0146

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.02	m			K1910 積算資料309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.03	個			K1911 積算資料309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.002	個			K1912 積算資料309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 粘性土			B=1 単相		

注入消耗材料費

SG1L0039018

施 工 単 価 表

単第0 -0083 表

頁0-0147

1 kL 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.02	個			K1912 積算資料309 6
消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m × 2	0.005	組			K1915 積算資料309 6
消耗材料費（サクションホース） φ 3 8 mm L = 3 m × 2	0.003	組			K1917 積算資料309 6
その他雑品	42	%			#06
*** 単位当たり ***	1	kL			
A=1 単相					

薬液注入工
no.9 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0084 表

頁0-0148

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.102	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.305	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.204	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	733.333	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.204	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.204	日			M5370 9
削孔消耗材料費	0.840	m			SG1L0039017 単第0-0080 表
削孔消耗材料費	1.804	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
削孔消耗材料費	1.100	m			SG1L0039017 単第0-0082 表
注入消耗材料費	0.733	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 733.333/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

薬液注入工
no.9 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0084 表

頁0-0149

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 単相方式 2セット C=1.804 砂質土の削孔長(m) E=4.4 総注入量(kL) G=1.044 土被り長(m) I=1 -			B=0.84 礫質土の削孔長(m) D=1.1 粘性土の削孔長(m) F=6 注入本数(本) H=100 【F】注入材料各種(L)		
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.840+5.0*1.804+4.0*1.100)+(((4.400*1000)/6)/18)+(2.0*1.044)))*2 =9.8221(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.8221*1=0.102(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/9.8221*3=0.305(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.8221*2=0.204(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.8221*2=0.204(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.8221*2=0.204(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.400*1000)/6=733.333(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
no.9 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0085 表

頁0-0150

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.105	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.314	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.210	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	781.600	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.210	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.210	日			M5370 9
削孔消耗材料費	0.840	m			SG1L0039017 単第0-0080 表
削孔消耗材料費	1.715	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
削孔消耗材料費	1.100	m			SG1L0039017 単第0-0082 表
注入消耗材料費	0.782	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 781.6/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

薬液注入工
no.9 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0085 表

頁0-0151

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 単相方式 2セット C=1.715 砂質土の削孔長(m) E=3.908 総注入量(kL) G=1.055 土被り長(m) I=1 -			B=0.84 礫質土の削孔長(m) D=1.1 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本) H=100 【F】注入材料各種(L)		
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.840+5.0*1.715+4.0*1.100)+(((3.908*1000)/5)/18)+(2.0*1.055)))*2 =9.5421(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.5421*1=0.105(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/9.5421*3=0.314(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.5421*2=0.210(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.5421*2=0.210(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.5421*2=0.210(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.908*1000)/5=781.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
no.8 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0086 表

頁0-0152

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.102	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.305	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.203	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	750.800	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.203	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.203	日			M5370 9
削孔消耗材料費	0.820	m			SG1L0039017 単第0-0080 表
削孔消耗材料費	1.607	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
削孔消耗材料費	1.100	m			SG1L0039017 単第0-0082 表
注入消耗材料費	0.751	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 750.8/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

薬液注入工
no.8 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0086 表

頁0-0153

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 単相方式 2セット C=1.607 砂質土の削孔長(m) E=3.754 総注入量(kL) G=1.027 土被り長(m) I=1 -				B=0.82 礫質土の削孔長(m) D=1.1 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本) H=100 【F】注入材料各種(L)		
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.820+5.0*1.607+4.0*1.100)+(((3.754*1000)/5)/18)+(2.0*1.027)))*2 =9.8488(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.8488*1=0.102(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/9.8488*3=0.305(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.8488*2=0.203(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.8488*2=0.203(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.8488*2=0.203(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.754*1000)/5=750.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

注入設備据付・解体工(地上)

SG1D0039002

施 工 単 価 表

単第0 -0087 表

頁0-0154

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.2	人			RTPC00009
特殊作業員	8.2	人			RTPC00001
普通作業員	3.4	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	13	時間			SM0103020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=1 二重管ストレーナ工法 2セット					

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

施 工 単 価 表

単第0 -0088 表

頁0-0155

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK23040154 単第0-0089 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0090 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 材料別途 F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=0.84 モルタル上塗工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工 S=1 高炉		

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0089 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比：

0.00%

労務構成比：

人力打設

31.93%

材料構成比：

68.07%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

モルタル上塗り(マンホール用)

SG1E0044003

施 工 単 価 表

単第0 -0090 表

頁0-0157

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉	0.020	m3			SPK23040155 単第0-0091 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm)			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

モルタル練
高炉

SPK23040155

施工単価表

単第0 -0091 表

頁0-0158

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.71% 材料構成比： 16.29% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	56.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入	10.64%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.65%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SG1D0053002

単第0 -0092 表

1 箇所 当り

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ3m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1	箇所			TSG00039 *1.03
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下 C=1 -			B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.07%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

床掘り
土砂 現場制約あり

SPK23040015

施工単価表

単第0 -0094 表

頁0-0161

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=6 現場制約あり		

施工単価表

頁0-0162

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0095 表

現場制約あり 締固め有り

1

m3 当り

機械構成比： 0.28% 労務構成比： 99.32% 材料構成比： 0.40% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.28%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	88.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ガソリン レギュラー スタンド	0.40%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=6 現場制約あり C=1 締固め有り			B=1 土砂 D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

[illegible]

積込(ルーズ)
土砂

SPK23040007

施工単価表

単第0 -0097 表

頁0-0164

機械構成比： 28.44% 労務構成比： 59.55% 材料構成比： 12.01% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	28.44%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	59.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0-0165

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0098 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)

運搬距離 L=10.0km

1

m3 当り

機械構成比: 25.13% 労務構成比:

61.92%

材料構成比: 12.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=44 距離12.0km以下(9.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施 工 単 価 表

SG1D0088004

単第0 -0099 表

1

箇所 当り

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003 *1.01
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 -		

施 工 単 価 表

SG1D0089002

単第0 -0100 表

取付管布設および支管取付工
管径 100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径100	1	箇所			TSG00009 *1.02
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 100mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		

明示シート
取付管

VKD0000001B

施 工 単 価 表

単第0 -0101 表

頁0-0168

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート	2.1	m			VKD0000001A 単第0-0102 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設表示シート 150mm×50m シングル 水抜き穴無し	2	巻			T000000008A 建設物価629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0170

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0103 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

頁0-0171

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0103 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.91%

労務構成比： 71.41%

材料構成比： 22.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

頁0-0172

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0104 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51%

労務構成比:

52.69%

材料構成比:

46.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.38%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.10%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	23.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	46.60%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0-0173

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0104 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.51% 労務構成比： 52.69%

材料構成比： 46.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		

施 工 単 価 表

建設機械の貨物自動車等による運搬
建設機械(各種)

S1000013
片道運搬距離 5 km 往復運搬

単第0 -0105 表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金 片道運搬距離 5 km	1.000	一式			S1000015 単第0-0106 表
復路分	1.000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 建設機械(各種) E=5 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			B=10 F=2 往復運搬 I=1 - M=1 -		【F】建設機械の運搬中の損料(日)
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料					

基本運賃料金
片道運搬距離 5 km

S1000015

施 工 単 価 表

単第0 -0106 表

頁0-0175

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 20kmまで	1.000	一式			TU000661
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃料金			F=5 片道運搬距離(km)		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 5 km 製品長 12m以内 S1000007

単第0 -0107 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 5 km 製品長 12m以内 運搬質量 3. 4 t	1.000	一式			S1000009 単第0-0108 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0109 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 運搬距離(km) C=1 - E=3.4 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

頁0-0177

基本運賃

運搬距離 5 km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 3.4t

單第0 -0108 表

1

式 当り

[illegible]

積み込み,取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0109 表

頁0-0178

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積み込み費（基地）	3.400	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	3.400	t			KR00E009
仮設材積み込み費（現場）	3.400	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	3.400	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積み込み,取卸しに要する費用 K=1 基地積み込み・取卸し,現場積み込み・取卸し			D=3.4 運搬質量(t)		

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	5.8	時間			SM0103020 単第0-0002 表
誘導管推進工機械器具損料(1)	1	日			SG1E0401001 単第0-0003 表
誘導管推進工機械器具損料(2)	1	日			SG1E0401002 単第0-0111 表
諸雑費	12	%			#09
1m当り(計/誘導管推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5.8 クレーン装置付トラック運転時間(時間/日) C=20 【F】推進器具類損料(固定部)(式) E=46.76 1推進区間の推進延長(m)			B=10 【F】推進機等損料(日) D=30 【F】推進器具類損料(変動部)(m)		

施 工 単 価 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導管推進工機械器具損料 (固定部)18S	1	推m			F0000000020
誘導管推進工機械器具損料(変動部)18S	46.760	推m・m			F0000000030
1日当り(計*誘導管推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	日			
A=20 【F】 推進器具類損料(固定部)(式) C=46.76 1推進区間の推進延長(m)			B=30 【F】 推進器具類損料(変動部)(m)		

硬質塩化ビニル管推進工
呼び径 350mm

SG1D0401002

施 工 単 価 表

単第0 -0112 表

頁0-0181

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	5.8	時間			SM0103020 単第0-0002 表
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)	1	日			SG1E0401003 単第0-0006 表
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)	1	日			SG1E0401004 単第0-0113 表
諸雑費	12	%			#09
1m当り(計/硬質塩化ビニル管推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 呼び径 350mm E=5.8 クレーン装置付トラック運転時間(時間/日) G=40 【F】推進器具類損料(固定部)(式) I=1 -			B=1 - F=10 【F】推進機等損料(日) H=50 【F】推進器具類損料(変動部)(m) K=46.76 1推進区間の推進延長(m)		

施 工 単 価 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管推進工損料(固定部)350	1	推m			F0000000040
硬質塩化ビニル管推進工損料(変動部)350	46.760	推m・m			F0000000050
1日当り(計*硬質塩化ビニル管推進日進量)					+00
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 呼び径 350mm C=50 【F】推進器具類損料(変動部)(m)			B=40 D=46.76	【F】推進器具類損料(固定部)(式) 1推進区間の推進延長(m)	

坑口工
低耐荷力圧入工工程推進

SG1D0098005

施 工 単 価 表

単第0 -0114 表

頁0-0183

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
溶接工	0.2	人			RTPC00019
普通作業員	0.2	人			RTPC00002
坑口止水器Aタイプ φ350	1	組			F0000003560
鋼材溶接工	2.6	m			SG1E0098001 単第0-0013 表
鋼材切断工	5.2	m			SG1E0098002 単第0-0014 表
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.160	時間			SM0103020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 呼び径 350mm C=1 【F】電力料(kWh)			B=3560 D=5.8	【F】止水器(組) クレーン装置付トラック運転時間(時間/日)	
クレーン装置付トラック運転数量 = 0.2 * 5.800 = 1.160 (時間) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

推進設備据換工
低耐荷力圧入工工程

VG1D0101013

施工単価表

単第0 -0115 表

頁0-0184

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1.5	人			RTPC00001
普通作業員	2	人			RTPC00002
電工	0.5	人			R0090
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	5.8	時間			SM0103020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

立坑掘削工(バックホウ)

SG1D0001003

施 工 単 価 表

単第0 -0116 表

頁0-0185

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
普通作業員	3.0	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.7	時間			SM0102020 単第0-0117 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/1日当り標準掘削土量)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 A≤20					

施工単価表

頁0-0186

機-01_バックホウ運転

SM0102020

単第0 -0117 表

113_標準型 排2

山積0.8m3(平積0.6m3)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.00	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	1.00	時間			MTPC00014
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0.16 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=7 山積0.8m3(平積0.6m3) D=15 燃料消費量(L/時間)		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

施 工 単 価 表

単第0 -0118 表

頁0-0187

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.8	人			RTPC00009
特殊作業員	2.8	人			RTPC00001
普通作業員	8.4	人			RTPC00002
小型バックホウ運転 112_標準型 排1 山積0.08m3(平積0.06m3)	2.1	日			SM2302010 単第0-0119 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 山積0.08m3			B=4 掘削深	3.0m以下	

施 工 単 価 表

頁0-0188

小型バックホウ運転

SM2302010

単第0 -0119 表

112_標準型 排1

山積0.08m3(平積0.06m3)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1.00	人			RTPC00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	17.00	L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.08/平積0.06m3	1.78	供用日			MTPC00061
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 112_標準型 排1 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.78 機械損料数量(供用日/日)			B=8 山積0.08m3(平積0.06m3) D=17 燃料消費量(L/日)		

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	3.0	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.1	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=4 掘削深	3.0m以下	

施工単価表

頁0-0190

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK23040410

片道運搬距離1.5km以下

単第0 -0121 表

1

t 当り

機械構成比： 14.21% 労務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=1 片道運搬距離1.5km以下			B=2 DID区間有り		

施 工 単 価 表

頁0-0191

パイプサポート支保(小規模)
支保耐力 40kN/m2以下

S1050025

総設置数量40空m3以下

単第0 -0122 表

10

空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.290	人			RTPC00009 9
型わく工	0.530	人			RTPC00010 9
とび工	0.250	人			RTPC00004 9
普通作業員	0.570	人			RTPC00002 9
諸雑費	13	%			#09
*** 合計 ***	10	空m3			
*** 単位当たり ***	1	空m3			

施 工 単 価 表

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0602004

単第0 -0123 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0064 表
ケーシング切断工	11.919	m			SG1E0602003 単第0-0065 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.409 ケーシング撤去長(m)		
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.409 * 4 = 11.919(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SG1D0038001

単第0 -0124 表

覆工板・覆工板受桁設置撤去工
推進立坑 覆工板設置面積50m2以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.45	人			RTPC00009
とび工	6.90	人			RTPC00004
溶接工	3.45	人			RTPC00019
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	3.45	日			SM2800007
諸雑費	9	%			#09
1m2当り(計/100m2)					+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 山積0.28m3 クレーン付1.7t吊			B=1 設置		

単第0-0125 表

施 工 単 価 表

BH(クローラ型クレーン機能付)運転
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t

SM2800007

排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

単第0 -0125 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	38.00	L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.64	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t C=38 燃料消費量(L/日)			B=1 運転労務数量(人/日) D=1.64 機械賃料数量(供用日/日)		

覆工板・覆工板受桁設置撤去工
推進立坑 覆工板設置面積50m2以下

SG1D0038001

施 工 単 価 表

単第0 -0126 表

頁0-0195

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.10	人			RTPC00009
とび工	4.20	人			RTPC00004
溶接工	2.10	人			RTPC00019
普通作業員	2.10	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.10	日			SM2800007
諸雑費	11	%			#09
1m2当り(計/100m2)					+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 山積0.28m3 クレーン付1.7t吊			B=2 撤去		

施 工 単 価 表

頁0-0196

覆工板（鋼製 補強型）賃料
3回使用

S0854

単第0 -0127 表

供用月数2ヶ月

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料	1.000	m2			E0001
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 覆工板（鋼製 補強型） C=3 使用回数			B=2 供用月数		
供用賃料 =					
供用賃料(補正) =					
供用賃料 < 供用賃料（補正）より 供用賃料 を採用					
修理費及び損耗費 =					
(仮設材賃料計) =					
仮設材購入価格 =					
(仮設材賃料限度額)=					
(仮設材賃料計) < (仮設材賃料限度額) より					
仮設材賃料 = 仮設材賃料計					

施 工 単 価 表

覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料
3回使用

S1050007

供用日数 60日

単第0 -0128 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料	1.000	t			E0001
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=60 供用日数			B=3 使用回数		
供用賃料 =					
供用賃料 (補正) =					
供用賃料 < 供用賃料 (補正) より 供用賃料 を採用					
修理費及び損耗費 =					
(仮設材賃料計) =					
仮設材購入価格 =					
(仮設材賃料限度額) =					
(仮設材賃料計) < (仮設材賃料限度額) より					
仮設材賃料 = 仮設材賃料計					

薬液注入工
no.8 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0129 表

頁0-0198

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.099	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.297	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.198	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	721.200	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.198	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.198	日			M5370 9
削孔消耗材料費	0.820	m			SG1L0039017 単第0-0080 表
削孔消耗材料費	1.557	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
削孔消耗材料費	1.100	m			SG1L0039017 単第0-0082 表
注入消耗材料費	0.721	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 721.2/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

薬液注入工
no.8 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0129 表

頁0-0199

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 単相方式 2セット C=1.557 砂質土の削孔長(m) E=3.606 総注入量(kL) G=1.077 土被り長(m) I=1 -			B=0.82 礫質土の削孔長(m) D=1.1 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本) H=100 【F】 注入材料各種(L)		
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.820+5.0*1.557+4.0*1.100)+(((3.606*1000)/5)/18)+(2.0*1.077)))*2 =10.0846(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/10.0846*1=0.099(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/10.0846*3=0.297(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/10.0846*2=0.198(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/10.0846*2=0.198(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/10.0846*2=0.198(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.606*1000)/5=721.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
no.7 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0130 表

頁0-0200

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.099	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.296	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.197	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	719.600	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.197	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.197	日			M5370 9
削孔消耗材料費	0.850	m			SG1L0039017 単第0-0080 表
削孔消耗材料費	1.476	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
削孔消耗材料費	1.100	m			SG1L0039017 単第0-0082 表
注入消耗材料費	0.720	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 719.6/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

薬液注入工
no.7 下流側

SG1D0039001

施工単価表

単第0 -0130 表

頁0-0201

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 単相方式 2セット C=1.476 砂質土の削孔長(m) E=3.598 総注入量(kL) G=1.026 土被り長(m) I=1 -			B=0.85 礫質土の削孔長(m) D=1.1 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本) H=100 【F】注入材料各種(L)		
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.850+5.0*1.476+4.0*1.100)+(((3.598*1000)/5)/18)+(2.0*1.026)))*2 =10.1327(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/10.1327*1=0.099(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 特殊作業員=1/N*a=1/10.1327*3=0.296(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/10.1327*2=0.197(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/10.1327*2=0.197(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め 薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/10.1327*2=0.197(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.598*1000)/5=719.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
no.7 上流側

SG1D0039001

施工単価表

単第0 -0131 表

頁0-0202

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.098	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.295	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.197	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	719.000	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.197	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.197	日			M5370 9
削孔消耗材料費	0.850	m			SG1L0039017 単第0-0080 表
削孔消耗材料費	1.456	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
削孔消耗材料費	1.100	m			SG1L0039017 単第0-0082 表
注入消耗材料費	0.719	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 719/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

薬液注入工
no.7 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0131 表

頁0-0203

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 単相方式 2セット C=1.456 砂質土の削孔長(m) E=3.595 総注入量(kL) G=1.006 土被り長(m) I=1 -			B=0.85 礫質土の削孔長(m) D=1.1 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本) H=100 【F】注入材料各種(L)		
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.850+5.0*1.456+4.0*1.100)+(((3.595*1000)/5)/18)+(2.0*1.006)))*2 =10.1563(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/10.1563*1=0.098(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/10.1563*3=0.295(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/10.1563*2=0.197(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/10.1563*2=0.197(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/10.1563*2=0.197(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.595*1000)/5=719.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
no.6 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0132 表

頁0-0204

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.063	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.189	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.126	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	320.000	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.126	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.126	日			M5370 9
削孔消耗材料費	2.556	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.320	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 320/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=2.556 砂質土の削孔長(m) E=0.32 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=1 注入本数(本)		
G=1.556 土被り長(m) I=1 -			H=100 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.6 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0132 表

頁0-0205

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*2.556+4.0*0.000)+(((0.320*1000)/1)/18)+(2.0*1.556)))*2 =15.8591(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/15.8591*1=0.063(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/15.8591*3=0.189(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/15.8591*2=0.126(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/15.8591*2=0.126(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/15.8591*2=0.126(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.320*1000)/1=320.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
no.6 底盤部

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0133 表

頁0-0206

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.070	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.211	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.141	人			RTPC00002 9
溶液型無機瞬結タイプ	295.667	L			F0000000100 建設物価378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.141	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.141	日			M5370 9
削孔消耗材料費	3.531	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.296	kL			SG1L0039018 単第0-0083 表 295.667/1000
諸雑費	19	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.531 砂質土の削孔長(m) E=0.887 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.531 土被り長(m) I=1 -			H=100 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.6 底盤部

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0 -0133 表

頁0-0207

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \times H) / Ts) \times \text{セット数}$ = $((60 \times 6.3) / (14 + (8.0 \times 0.000 + 5.0 \times 3.531 + 4.0 \times 0.000) + (((0.887 \times 1000) / 3) / 18) + (2.0 \times 2.531))) \times 2$ =14.2257(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/14.2257*1=0.070(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/14.2257*3=0.211(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/14.2257*2=0.141(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/14.2257*2=0.141(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/14.2257*2=0.141(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.887*1000)/3=295.667(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK23040154 単第0-0089 表
モルタル上塗り(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0090 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗り		
R=0.84 モルタル上塗り使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

舗装版切断

コンクリート舗装版

機械構成比： 9.87%

労務構成比： 34.84%

SPK23040306
コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下

材料構成比： 55.29%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0135 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm	6.67%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	12.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	5.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径30インチ(750mm)	24.95%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	17.10%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ(350mm)	10.46%		コンクリートカッタブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

舗装版切断
コンクリート舗装版

SPK23040306

施工単価表

単第0 -0135 表

1

m 当り

機械構成比： 9.87% 労務構成比： 34.84% 材料構成比： 55.29% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	1.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 E=1 コンクリート舗装版 -(全ての費用)			C=2 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下		

施工単価表

頁0-0211

舗装版破碎

SPK23040305

単第0 -0136 表

アスファルト舗装版

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 32.31%

労務構成比:

60.10%

材料構成比:

7.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	23.02%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.29%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
特殊運転手	26.80%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.59%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0137 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001567
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 D=1 時間的制約なし			B=2 人力施工		

殼運搬
舖裝版破碎

DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)

1

m3 当り

機械構成比： 19.19% 勞務構成比：

71.06%

材料構成比： 9.75%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.19%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.06%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	9.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=45 運搬距離11.0km以下(8.0km超)		

機械構成比： 19.19% 勞務構成比：

DID区間有り 運搬距離5.0km以下(4.5km超)

L=5.0 km

1

標準単価：

單第0 -0139 表

鳥取県

特殊ブロック舗装

再利用設置

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

SPK23040291

施工単価表

単第0 -0140 表

頁0-0215

1

m2

当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	30.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	26.36%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	14.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 再利用設置					

施工単価表

頁0-0216

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0141 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比: 45.53%

材料構成比: 53.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.17%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	53.72%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.21%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

頁0-0217

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0141 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49% 労務構成比： 45.53%

材料構成比： 53.98%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 5km 製品長 12m以内 S1000007

単第0 -0142 表 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 5km 製品長 12m以内 運搬質量 4.5t	1.000	一式			S1000009 単第0-0143 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0144 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 運搬距離(km) C=1 - E=4.5 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

1 式 当り

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 4.5t

[illegible]

積み込み,取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0144 表

頁0-0220

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積み込み費（基地）	4.500	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	4.500	t			KR00E009
仮設材積み込み費（現場）	4.500	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	4.500	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積み込み,取卸しに要する費用 K=1 基地積み込み・取卸し,現場積み込み・取卸し			D=4.5 運搬質量(t)		

機械掘削工(小型バックホウ)

SG1D0001001

施 工 単 価 表

単第0 -0145 表

頁0-0221

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.8	人			RTPC00009
普通作業員	7.8	人			RTPC00002
小型バックホウ運転 112_標準型 排1 山積0.08m3(平積0.06m3)	2.632	日			SM2302010 単第0-0119 表 100/38
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.08m3					

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002

施 工 単 価 表

単第0 -0146 表

頁0-0222

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
再生土	133.000	m3			F0000000090
小型バックホウ運転 112_標準型 排1 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.754	日			SM2302010 単第0-0119 表 100/57
タンパ締固め	100	m3			SPK23040021 単第0-0044 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.08m3 C=90 【F】埋戻土各種(m3)			B=5 埋戻土(各種) D=133 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)		

施 工 単 価 表

SPK23040023

単第0 -0147 表

人力運搬（運搬～取卸し）

換算距離40m以下(20m超)

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 換算距離40m以下(20m超)					

施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0148 表

現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.5km以下(0.3km超)

運搬距離 L=10.0km

1

m3 当り

機械構成比: 19.19% 労務構成比: 71.06% 材料構成比: 9.75% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.19%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.06%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	9.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 現場制約あり C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=4 距離0.5km以下(0.3km超)			B=7 人力 D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0-0225

積込(ルーズ)

SPK23040007

単第0 -0149 表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 44.49%

労務構成比: 35.67%

材料構成比: 19.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	44.49%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)		MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	35.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	19.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

SPK23040002

単第0 -0150 表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超)

運搬距離 L=10.0km

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比:

38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.07%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=32 距離11.0km以下(8.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 300mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0151 表

頁0-0227

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 300mm	1	m			TSG00081 土木コスト情報*1.02
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 呼び径 300mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 250mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0152 表

頁0-0228

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 2 5 0 mm	1	m			TSG00061 *1.02
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 250mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0153 表

頁0-0229

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 *1.02
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		

砂基礎工(人力施工)

SG1D0019001

施 工 単 価 表

単第0 -0154 表

頁0-0230

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生砂	1.260	m 3			F0000000202
砂基礎設置 人力施工	1	m3			県単価P40 TSG00073 *1.04
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 砂(各種) C=1.26 土量変化率を考慮した土量(m3/m3) E=1 -			B=202 【F】 砂(m3) D=1 -		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

施 工 単 価 表

単第0 -0155 表

頁0-0231

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人			RTPC00009
特殊作業員	2.0	人			RTPC00001
普通作業員	6.0	人			RTPC00002
小型バックホウ運転 112_標準型 排1 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.8	日			SM2302010 単第0-0119 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 山積0.08m3			B=2 掘削深	2.0m以下	

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

施 工 単 価 表

単第0 -0156 表

頁0-0232

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001
普通作業員	2.7	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.2	時間			SM0102020 単第0-0157 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 BH山積0.45m3 クレーン付2.9t吊			B=2 掘削深 2.0m以下		

施工単価表

頁0-0233

機-01_バックホウ運転
122_標準型 クレーン 排1

SM0102020

山積0.45m3(平積0.35m3)

単第0 -0157 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.60	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00063
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 122_標準型 クレーン 排1 C=0.16 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=3 山積0.45m3(平積0.35m3) D=8.6 燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

単第0 -0158 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m以下 本管径150・200	1	箇所			TSG00017 *1.01
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 *1.01
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=2 [規]5箇所未満 F=1 -			B=1 深さ2m以下 本管径150mm～200mm E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合		

施 工 単 価 表

SG1D0089002

単第0 -0159 表

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所			TSG00013 *1.02
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 150mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		

施 工 単 価 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0160 表

1

m 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001	
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009	
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015	
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014	
その他(材料)			その他(材料)		EZ009	

機械構成比： 6.05%

55.50% 材料構成比： 38.45%

單第0 -0160 表

標準単価：

m 当り

鳥 取 県

特殊ブロック舗装
撤去

SPK23040291

施工単価表

単第0 -0161 表

頁0-0238

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	30.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	26.36%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	14.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 撤去					

施 工 単 価 表

SPK23040231

単第0 -0162 表

不陸整正
補足材料無し

機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.79%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.34%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	3.05%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.70%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：

24.18%

労務構成比：

67.12%

材料構成比：

8.70%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

SPK23040231

施 工 単 価 表

単第0 -0162 表

頁0-0240

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0241

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0163 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比: 45.71%

材料構成比: 53.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.27%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	48.82%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.71%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0242

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0163 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比: 45.71%

材料構成比: 53.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0243

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0164 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51%

労務構成比:

52.04%

材料構成比: 47.45%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.34%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.29%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	41.37%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.88%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0244

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0164 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比: 52.04%

材料構成比: 47.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0245

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比： 5.91% 労務構成比：

RC-30

71.41%

SPK23040233

材料構成比： 22.68%

単第0 -0165 表

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0165 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.91%

労務構成比： 71.41%

材料構成比： 22.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

頁0-0247

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0166 表

全仕上り厚160mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040233

単第0 -0166 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚160mm 1層施工
機械構成比：5.91% 労務構成比：71.41%

RC-30

材料構成比：22.68%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=160 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

頁0-0249

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0167 表

18-8-40BB

0.46m3を超え0.49m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

87.57%

材料構成比:

12.34%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.07%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.13%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.97%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0167 表

18-8-40BB

0.46m3を超え0.49m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 87.57% 材料構成比： 12.34% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=13 0.46m3を超え0.49m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

頁0-0251

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0168 表

18-8-40BB

0.40m3を超え0.43m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

88.00%

材料構成比:

11.91%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.42%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.53%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0168 表

18-8-40BB

0.40m3を超え0.43m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 88.00% 材料構成比： 11.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=11 0.40m3を超え0.43m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0253

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0169 表

18-8-40BB

0.38m3を超え0.40m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

88.22%

材料構成比:

11.69%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.59%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.31%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0169 表

18-8-40BB

0.38m3を超え0.40m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 88.22% 材料構成比： 11.69% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=10 0.38m3を超え0.40m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

頁0-0255

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0170 表

18-8-40BB

0.30m3を超え0.32m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

89.03%

材料構成比:

10.88%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.25%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.48%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0170 表

18-8-40BB

0.30m3を超え0.32m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 89.03% 材料構成比： 10.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=6 0.30m3を超え0.32m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

頁0-0257

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0171 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

89.29%

材料構成比:

10.62%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.46%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.22%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0171 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09% 労務構成比： 89.29% 材料構成比： 10.62% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=5 0.28m3を超え0.30m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

頁0-0259

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0172 表

18-8-40BB

0.26m3を超え0.28m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.10%

労務構成比:

89.54%

材料構成比:

10.36%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.10%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	9.95%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0172 表

18-8-40BB

0.26m3を超え0.28m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.10% 労務構成比： 89.54% 材料構成比： 10.36% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=4 0.26m3を超え0.28m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0261

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0173 表

18-8-40BB

0.58m3を超え0.61m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

86.90%

材料構成比:

13.02%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.54%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.66%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0173 表

18-8-40BB

0.58m3を超え0.61m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%

労務構成比： 86.90%

材料構成比： 13.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=17 0.58m3を超え0.61m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

頁0-0263

U型側溝

SDT00013

単第0 -0174 表

鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372)

240[240×240×600]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000721
鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600 鳥取県認定グリーン商品	1.653	個			T0683
再生クラッシャーラン RC-40	0.053	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3 240[240×240×600] I=1 -			B=1 鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372) G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比：

45.57%

労務構成比：

37.51%

材料構成比：

16.92%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

SPK23040152

DID区間有り 運搬距離5.5km以下(4.0km超)

L=5.0km

単第0 -0175 表

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.51%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=23 運搬距離5.5km以下(4.0km超)		

施 工 単 価 表

暗渠排水管

据付・撤去 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 19.61%

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm

材料構成比： 80.39%

単第0 -0176 表

1

m 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0 県単P155	80.39%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm G=3 期間1～3ヶ月未満(損料率0.45)			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm I=1 -(全ての費用)		