



凡例

4.700 計画値

4.705 実測値

勾配						
盛土高	0.000			0.000		
切土高	0.000	0.138	0.054	0.000		
計画高	4.705 4.700	4.810 4.822	4.865 4.866	4.905 4.900		
地盤高	4.70	4.96	4.92	4.90 4.92		4.94
追加距離	0.000	10.000	20.000	27.657 30.000		38.313
単距離	0.000	10.000	10.000	7.657 2.343		8.313
測点番号	BP	NO.0+10	NO.1	NO.1+7.657 NO.1+10		EP

工事名	新開5丁目宅地造成工事		
図名	縦断面図 (其の)		
位置	米子市新開5丁目地内		
縮尺	図示	単位	M
図号	全 葉中の内		
設計	株式会社 オーク建設		
作成年月日	平成18年 8月 11日		

道路標準断面図


S=1:50

NO. 1+5.0 付近

舗装構成 S=1:10

表層工(再生密粒度アスコン) t=4cm

路盤工(RCA-30) t=15cm



歩車道境界ブロック
B種(180×205×250×600)

4.00

2.00

2.00

道路用側溝(RUタイプ-300A)

2.00%

2.00%

FH=4.90

表層工(再生密粒度アスコン) t=4cm

路盤工(RCA-30) t=15cm

DL=0.000

指導済

年18.9.14 日

米子市建設部建築指導室

注意、改めて申請書を提出して指定を受けなければ道路として認められません。

工事名	新開5丁目宅地造成工事		
図名	道路標準断面図 (其の)		
位置	米子市新開5丁目地内		
縮尺	1:50	単位	M
図号	全 葉中の内		
設計	株式会社 オーク建設		
作成年月日	平成18年 7月 21日		