

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則（平成17年米子市規則第106号）及び米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工 事 名	市道尾高福万線通学路整備工事		
	工 事 場 所	米子市尾高地内	工期	契 約 日 から 令和7年1月17日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		道路整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和6年9月10日 午前10時20分 本庁舎202会議室	開札
契 約 保 証 に 関 する 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金 部 分 払	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る		
	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する 注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 7. 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3（ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。）以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 8. 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする 9. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格（円未満切捨て（単価契約を除く。））とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 11. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。）に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等（主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。）は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。）が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別紙のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するように努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格 ￥27,636,400				
最低制限価格 （直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費5.5/10）×1.1				


工 事 設 計 書

令和 6 年度	工事名	市道尾高福万線通学路整備工事				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	契約日 から 令和7年1月17日 まで					
工 事 場 所	米子市 尾高 地内					
工 事 概 要	施工延長 L=331.3m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 標識工 一式 仮設工 一式					

米 子 市

位置図

S=1:2500



設計数量総括表

レベル1, 2 工事区分 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
道路土工							
	残土処理工						
		残土等処分	土砂	m3		10	
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m3		130	
		埋戻	流用土	m3		100	
		基面整正	土砂	m2		110	
	側溝工						
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H600	m		31	790kg/本
			縦断用 L=2000 B600-H700	m		35	905kg/本
			縦断用 L=2000 B600-H800	m		39	980kg/本
			縦断用 L=2000 B600-H900	m		4	1050kg/本
			縦断用 L=2000 B600-H1000	m		2	1240kg/本
			縦断用 L=2000 B300-H500	m		17	475kg/本
			縦断用 L=2000 B300-H600	m		12	575kg/本
			縦断用 L=2000 B300-H700	m		1	640kg/本
			縦断用 L=2000 B300-H800	m		2	710kg/本
			縦断用 L=2000 B300-H900	m		6	885kg/本
			縦断用 L=2000 B300-H1100	m		3	1045kg/本
			横断用 L=2000 B300-H600	m		1	720kg/本
			横断用 L=2000 B300-H1100	m		1	1360kg/本
			土留用 L=2000 B300-H700	m		10	765kg/本
			インバート コンクリート	式		1	
		U型側溝	防音型 L=2000 300A	m		6	421kg/本
		自由勾配側溝用 コンクリート蓋	車道用 B600用 L=500	枚		93	110kg/枚

設計数量総括表

レベル1, 2 工事区分 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位		数 量	摘 要
		自由勾配側溝用 グレーチング 蓋	車道用細目 B600用 L=500	枚		8	54kg/枚
		自由勾配側溝用 コンクリート蓋	車道用 B300用 L=500	枚		43	42kg/枚
		U型側溝用 コンクリート蓋	車道用 B300用 L=500	枚		12	45kg/枚
	管渠工						
		塩化ビニル管	VU-φ300	m		8	
		砂基礎		m3		3	
		排水管接続		式		1	
	集水樹工						
		1号街渠樹	B900-L900 -H900	箇所		1	
		2号街渠樹	B700-L700 -H900	箇所		1	
		3号街渠樹	B600-L600 -H1000	箇所		1	
		4号街渠樹	B600-L600 -H900	箇所		1	
		5号街渠樹	B600-L600 -H900	箇所		1	
		6号街渠樹	B600-L600 -H1200	箇所		1	
		7号街渠樹	B600-L600 -H1300	箇所		1	
構造物撤去工							
	防護柵撤去工						
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m		3	
		転落防止柵 撤去	コンクリート建込	m		3	
	道路付属物 撤去工						
		テリエーター撤去	コンクリート建込	本		6	
		視線誘導付き バリカー撤去	構造物取付け	本		1	
	構造物 取壊し工						
		コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3		49	
		コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m3		25	
		舗装版切断	アスファルト t=4cm	m		210	
		舗装版取壊し	アスファルト t=4cm	m2		230	

設計数量総括表

レベル1, 2 工事区分 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位		数 量	摘 要
	運搬処理工						
		殻運搬処理	無筋コンクリート殻	m3 t		49 115	
			鉄筋コンクリート殻	m3 t		25 63	
			アスファルト殻	m3 t		9 22	
			スクラップ	t		0.1	
舗装工							
	アスファルト 舗装工						
		車道表層	再生密粒度As ストアス t=4cm	m2		252	
		車道路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=14cm	m2		252	
	コンクリート 舗装工						
		出入口 コンクリート版	18-8-40 t=10cm	m2		3	
		出入口路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=14cm	m2		3	
		張コンクリート	18-8-40 t=10cm	m2		28	
区画線工							
	区画線工						
		ペイント式区画線	駐停車禁止路側帯 破線 15cm	m		95	
標識工							
	小型標識工						
		規制標識移設	(313)	基		2	
		警戒標識移設	(201-B) (211)	基		1	
仮設工				式		1	

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和6年6月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____	
工程	① （他工事等との調整） ② （部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④ （余裕期間設定工事） ⑤ （鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休2日工事）	_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____（すること ・ しないこと）。 _____本工事_____の施工時間は、<u>8:30</u> ～ <u>17:00</u> とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。
用地関係	① （用地・物件等未処理）	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ② （支障物件） ③ （立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。 _____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
対公害	①（騒音振動対策）	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	①（交通安全施設等）	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>30</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 _____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計 <u>90</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	①（濁水処理）	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

建設副産物の処理	【建設発生土（処理）】	
	①（他工事等流用）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	②（建設技術センター）	建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m ³ 当たり円をセンターに支払うこと。
	③（民間残土受入地）	建設発生土は_____米子_____市・町・村_____尾高_____地内の（有）小倉興産に運搬（片道運搬距離_____3.9_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m ³ 当たり_____1,700_____円を（有）小倉興産に支払うこと。
	④（土質改良プラント）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1 m ³ 当たり_____円を_____に支払うこと。
	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】	
	⑤（分別解体等）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊（無筋）1 m ³ 当り_____9,640_____円 コンクリート塊（鉄筋）1 m ³ 当り_____16,890_____円 アスファルト塊1 m ³ 当り_____13,082_____円
	⑥（他工事等流用）	建設発生木材 1 m ³ 当り_____円 [Co 雑割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。
	⑦（再資源化施設への搬出）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。
	(施設の名称・受入れ費用)	コンクリート塊（無筋） _____米子_____市・町・村_____淀江町稲吉_____地内の（株）大協組 (運搬距離_____6.5_____km)、費用1 t 当り_____800_____円 コンクリート塊（有筋） _____米子_____市・町・村_____淀江町稲吉_____地内の（株）大協組 (運搬距離_____6.5_____km)、費用1 t 当り_____800_____円 アスファルト塊 _____米子_____市・町・村_____和田町_____地内の カネックス(株) (運搬距離_____17.7_____km)、費用1 t 当り_____1,300_____円 建設発生木材 _____市・町・村_____地内の_____ (運搬距離_____km)、費用1 t 当り_____円 その他（ _____） _____市・町・村_____地内の_____ (運搬距離_____km)、費用1 t 当り_____円
	(受入れ時間帯)	8時～17時（平日）
	(受入れ条件)	ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径_____cm以下、長さ_____m以下であること。 エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。
	⑧（木材市場等へ売却）	建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。
	⑨（最終処理等）	_____については、_____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、その費用として1 t 当たり_____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。
	⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を_____円見込んでいる。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	① （建設発生土の使用） ② （再生資材の使用）	_____ 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。 1) C 〇 雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-30 〕は、使用箇所：_____ 下層路盤 _____ に使用する。 ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-40 〕は、使用箇所：_____ 基礎碎石 _____ に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格： R S - 〕は、使用箇所：_____ に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 再生密粒度アスコン 〕は、使用箇所：_____ 表層 _____ に使用する。 5) その他再生資材〔資材名： _____ 〕〔規格： _____ 〕は、使用箇所：_____ に使用する。
工事用道路	① （農地の一時転用について） ② （農地の賃貸借）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 ア _____ の用途に使用するため、_____ 市・町・村 _____ 番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。
仮設備		

現場説明書

特記事項4

その他	①（労災補償に必要な保険の付保）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。												
	②（現場環境改善）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>計上費目</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>営繕関係</td> <td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> <tr> <td>安全関係</td> <td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td> </tr> <tr> <td>防災・危機管理関係 （港湾・漁港事業）</td> <td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td> </tr> </tbody> </table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係 （港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）
	計上費目	実施内容												
	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減												
	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等												
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係 （港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）													
③（経費対象外について）	ガードレール等の撤去に伴うスクラップ費用については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額には含めない。なお、スクラップ費として1tあたり40,000円を見込んでいる。													

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は――で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()			
工事の種類		☐ 新築工事 ☒ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☒ その他(道路改良工事)			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☒ コンクリート ☒ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート ☐ 木材			
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 ☐ 商業施設 ☐ 学校 ☐ 病院 ☐ その他() 敷地境界との最短距離 約 0 m その他()			
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 ☐ 不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 ☐ 有() ☒ 無 前面道路の幅員 約 6 m 通学路 ☒ 有 ☐ 無		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有() ☒ 無		
	他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☒ 無		
	その他				
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設		仮設工事 ☐ 有 ☒ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工		土工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎		基礎工事 ☐ 有 ☒ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造		本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)		その他の工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			☒ コンクリート塊	178 トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☒ アスファルト・コンクリート塊	22 トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☐ 建設発生木材	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 0 1 実施単価 30 米子市 00-06.08.10(0) 1 公共	当初	06-*****-00001-10		
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 01 率計上する（地方部） 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証（0 . 0 4 %） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 02 算出しない 12 月単位の週休2日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良						Y1E01 (レ^\ Ⅱ1)
道路土工			一式			Y1E0101 (レ^\ Ⅱ2)
残土処理工			一式			Y1E010110 (レ^\ Ⅱ3)
土砂等運搬			一式			Y1E01011002 (レ^\ Ⅱ4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)	10		m3			SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=20 単第0 -0011 表 060810
残土等処分			m3			Y1E01011003 (レ^\ Ⅱ4)
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山 (有)小倉興産 県単価	10		m 3			TTV0062 00 060810

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工						Y1E0109 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
作業土工						Y1E010901 (レ^\ Ⅲ3)
			一式			
床掘り						Y1E01090102 (レ^\ Ⅳ4)
			m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
	130		m3			単第0 -0012 表 060810
埋戻し						Y1E01090103 (レ^\ Ⅳ4)
			m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	100		m3			単第0 -0013 表 060810
基面整正						Y1E01090104 (レ^\ Ⅳ4)
			m2			
基面整正						SPK23040017 00
	110		m2			単第0 -0014 表 060810
側溝工						Y1E010903 (レ^\ Ⅲ3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝									Y1E01090304 (レール4)	
				m						
自由勾配側溝 600×600×2000									SDT00015 00 A=1,B=19,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=0.93,M=1	
	31			m					単第0 -0015 表	060810
自由勾配側溝 600×700×2000									SDT00015 00 A=1,B=20,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=0.93,M=1	
	35			m					単第0 -0016 表	060810
自由勾配側溝 600×800×2000									SDT00015 00 A=1,B=21,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=0.93,M=1	
	39			m					単第0 -0017 表	060810
自由勾配側溝 600×900×2000									SDT00015 00 A=1,B=22,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=0.93,M=1	
	4			m					単第0 -0018 表	060810
自由勾配側溝 600×1000×2000									SDT00015 00 A=1,B=23,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=0.93,M=1	
	2			m					単第0 -0019 表	060810
自由勾配側溝 300×500×2000									SDT00015 00 A=1,B=3,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.3,M=1	
	17			m					単第0 -0020 表	060810
自由勾配側溝 300×600×2000									SDT00015 00 A=1,B=4,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.3,M=1	
	12			m					単第0 -0021 表	060810
自由勾配側溝 300×700×2000									SDT00015 00 A=1,B=5,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.3,M=1	
	1			m					単第0 -0022 表	060810

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 300×800×2000									SDT00015 00 A=1,B=6,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.3,M=1	
	2		m						単第0 -0023 表	060810
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量									SDT00015 00 A=1,B=50,C=11,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.3,M=1	
300×900×2000	6		m						単第0 -0024 表	060810
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000									SDT00015 00 A=1,B=50,C=12,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.3,M=1	
300×1100×2000	3		m						単第0 -0025 表	060810
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量									SDT00015 00 A=1,B=50,C=13,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.72,J=1,L=0.3,M=1	
横断 300×600×2000	1		m						単第0 -0026 表	060810
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000									SDT00015 00 A=1,B=50,C=14,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.72,J=1,L=0.3,M=1	
横断 300×1100×2000	1		m						単第0 -0027 表	060810
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量									SDT00015 00 A=1,B=50,C=15,D=1,E=1,F=1,G=2,I=1.07,J=1,L=0.48,M=1	
土留め 300×700×2000	10		m						単第0 -0028 表	060810
インバートコンクリート σ ck=18N/mm2									G0001	
	1		一式						科目内訳0001号表	
U型側溝									Y4999 (レバ 4)	
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300A[300×240×600]									SDT00013 00 A=1,B=1,C=4,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.56	
	6		m						単第0 -0029 表	060810

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋						Y1E01090305 (レハ ^レ Ⅱ4)
			枚			
蓋版 自由勾配側溝ふた 600[700×140×500]						SDT00017 00 A=1,B=5,C=26,F=1,G=1
	93		枚			単第0 -0030 表 060810
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170						SDT00017 00 A=1,B=9,D=16,E=2,F=1,G=1
	8		枚			単第0 -0031 表 060810
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]						SDT00017 00 A=1,B=5,C=23,F=1,G=1
	43		枚			単第0 -0032 表 060810
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]						SDT00017 00 A=1,B=4,C=20,F=1,G=1
	12		枚			単第0 -0033 表 060810
管渠工						Y1E010904 (レハ ^レ Ⅱ3)
			一式			
排水管						Y4999 (レハ ^レ Ⅱ4)
硬質塩化ビニル管設置工						V2006 00
	8		m			単第0 -0034 表 060810
砂基礎設置						V2005 00
	3		m 3			単第0 -0035 表 060810

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管接続					V2007 00
	1	一式			単第0 -0036 表 060810
基礎材					Y1E01090407 (レ^\ Ⅱ4)
		m2			
砂 再生砂					K2573 00
県単価	3	m3			060810
集水桝・マンホール工					Y1E010905 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
集水桝工					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
1号街渠桝 B900×L900×H900					G0003
	1	箇所			科目内訳0002号表
2号街渠桝 B700×L700×H900					G0005
	1	箇所			科目内訳0003号表
3号街渠桝 B600×L600×H1000					G0006
	1	箇所			科目内訳0004号表
4号街渠桝 B600×L600×H900					G0007
	1	箇所			科目内訳0005号表

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
5号街渠柵 B600×L600×H900						G0008
	1		箇所			科目内訳0006号表
6号街渠柵 B600×L600×H1200						G0009
	1		箇所			科目内訳0007号表
7号街渠柵 B600×L600×H1300						G0010
	1		箇所			科目内訳0008号表
構造物撤去工						Y1E0112 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
防護柵撤去工						Y1E011201 (レ^\ Ⅲ3)
			一式			
防護柵撤去(ガードレール)						Y1E01120101 (レ^\ Ⅳ4)
			m			
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m)						SS000127 00 A=2,B=6,C=1,D=1
	3		m			単第0 -0037 表 060810
防護柵(横断・転落防止柵)撤去						Y1E01120103 (レ^\ Ⅳ4)
			m			
横断・転落防止柵 防護柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式						SS000153 00 A=3,B=1,C=1,D=1,E=4
	3		m			単第0 -0038 表 060810

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物撤去工						Y1E011203 (レバ Ⅲ3)
			一式			
視線誘導標撤去						Y1E01120301 (レバ Ⅳ4)
			本			
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない) 撤去 [規]10本未満	6		本			SS000081 00 A=2, F=3, H=1 単第0 -0039 表 060810
視線誘導標(構造物取付用) 撤去 [規]10本未満 視線誘導ハリカー ペースプレート式	1		本			SS000085 00 A=2, E=3, G=1 単第0 -0040 表 060810
構造物取壊し工						Y1E011206 (レバ Ⅲ3)
			一式			
コンクリート構造物取壊し						Y1E01120601 (レバ Ⅳ4)
			m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	49		m3			SDT00031 00 A=1, B=1, C=2, D=1 単第0 -0041 表 060810
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	25		m3			SDT00033 00 A=1, B=1, C=2, D=1 単第0 -0042 表 060810
舗装版切断						Y1E01120602 (レバ Ⅳ4)
			m			

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	210	m			SPK23040306 00 A=1, B=1, E=1 単第0 -0043 表 060810
舗装版破碎		m2			Y1E01120603 (レ^\J4)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	230	m2			SPK23040305 00 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0 -0044 表 060810
運搬処理工		一式			Y1E011216 (レ^\J3)
殻運搬		m3			Y1E01121601 (レ^\J4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	49	m3			SPK23040152 00 A=1, B=1, C=1, D=34, E=1 単第0 -0045 表 060810
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	25	m3			SPK23040152 00 A=2, B=1, C=1, D=34, E=1 単第0 -0046 表 060810
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	9	m3			SPK23040152 00 A=3, B=3, C=2, D=57, E=1 単第0 -0047 表 060810
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)	0.1	t			SPK23040410 00 A=1, B=2, C=11 単第0 -0048 表 060810

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分					Y1E01121602 (レバ Ⅱ4)
		m3			
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1					TTU0052 00
	0.1	t			060810 8
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
殻処分 Con殻(無筋) (株)大協組 県単価	115	t			TTV0440 00 060810
殻処分 Con殻(鉄筋) (株)大協組 県単価	63	t			TTV0441 00 060810
殻処分 As殻 カネックス(株) 県単価	22	t			TTV0442 00 060810
舗装工					Y2900 (レバ Ⅱ2)
		一式			
アスファルト舗装工					Y3900 (レバ Ⅲ3)
		一式			
下層路盤(車道・路肩部)					Y4900 (レバ Ⅱ4)
		m2			

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 1 4 0 mm 1層施工 RC-30						SPK23040232 00 A=140,B=3,D=1
	252		m2			単第0 -0049 表 060810
表層(車道・路肩部)						Y4900 (レバ Ⅱ4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 4 0 mm						SPK23040241 00 A=1,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
	252		m2			単第0 -0050 表 060810
コンクリート舗装工						Y3999 (レバ Ⅲ3)
コンクリート舗装						Y4999 (レバ Ⅱ4)
コンクリート版						V3001 00
18-8-40BB	3		m ²			単第0 -0051 表 060810
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 4 0 mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=140,B=3,D=1
	3		m2			単第0 -0053 表 060810
張コンクリート						V3003 00
18-8-40BB	28		m ²			単第0 -0054 表 060810
区画線工						Y2900 (レバ Ⅱ2)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工										Y3900	(レ^\ Ⅱ3)
					一式						
ペイント式区画線										Y4900	(レ^\ Ⅱ4)
					m						
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 破線_15cm										SDT00003 00	A=1, B=1, C=1, E=2, F=1, G=1, H=2, I=1
		95			m					単第0 -0055 表	060810
駐停車禁止路側帯 標識工										Y2999	(レ^\ Ⅱ2)
小型標識工										Y3999	(レ^\ Ⅱ3)
標識移設										Y4999	(レ^\ Ⅱ4)
規制標識移設										V4001	00
		2			基					単第0 -0056 表	060810
警戒標識移設										V4002	00
		1			基					単第0 -0061 表	060810
仮設工										Y1E0115	(レ^\ Ⅱ2)
					一式						

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工						Y1E011506 (レベル3)
			一式			
ポンプ排水						Y1E01150601 (レベル4)
			日			
排水ポンプ設置・撤去工						S0812 00
	1		箇所			単第0 -0062 表 060810
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水						S1050031 00 A=1,B=1
	19		日			単第0 -0064 表 060810
交通管理工						Y1E011521 (レベル3)
			一式			
交通誘導警備員						Y1E01152101 (レベル4)
			人			
交通誘導警備員B						R0369 00
	90		人			060810 1
* * 直接工事費 * *						
現場環境改善費						Z0012

本工事費 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						

本工事費 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額							
工事費計							

インバートコンクリート

G0001

科目内訳表

科目内訳0001号表

頁0-0017

σ ck=18N/mm2

1 式 当り

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下						TTPCD0010 00
		19.6	m3			
*** 単位当たり ***						
		1	式			

1号街渠枳

G0003

科目内訳表

科目内訳0002号表

頁0-0018

B900×L900×H900

1箇所当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-40BB 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=18,D=1,E=1,F=1 単第0 -0001 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=17,E=2,F=1,G=1 単第0 -0002 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

2号街渠枳

G0005

科目内訳表

科目内訳0003号表

B700×L700×H900

1箇所当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-40BB 0.52m3を超え0.55m3以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=15,D=1,E=1,F=1 単第0 -0003 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=18,E=2,F=1,G=1 単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

3号街渠枳

G0006

科目内訳表

科目内訳0004号表

頁0-0020

B600×L600×H1000

1箇所当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-40BB 0.49m3を超え0.52m3以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=14,D=1,E=1,F=1 単第0 -0005 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=20,E=2,F=1,G=1 単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

4号街渠枳

G0007

科目内訳表

科目内訳0005号表

頁0-0021

B600×L600×H900

1箇所当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-40BB 0.46m3を超え0.49m3以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=13,D=1,E=1,F=1 単第0 -0007 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=19,E=2,F=1,G=1 単第0 -0008 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

5号街渠枳

G0008

科目内訳表

科目内訳0006号表

B600×L600×H900

1箇所当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-40BB 0.46m3を超え0.49m3以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=13,D=1,E=1,F=1 単第0 -0007 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=20,E=2,F=1,G=1 単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

6号街渠枳

G0009

科目内訳表

科目内訳0007号表

頁0-0023

B600×L600×H1200

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-40BB 0.87m3を超え0.92m3以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=24,D=1,E=1,F=1 単第0 -0009 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=20,E=2,F=1,G=1 単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

7号街渠枳

G0010

科目内訳表

科目内訳0008号表

B600×L600×H1300

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-40BB 0.92m3を超え0.97m3以下	1	箇所			SPK23040105 00 A=3,C=25,D=1,E=1,F=1 単第0 -0010 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=20,E=2,F=1,G=1 単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0025

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 1.11% 労務構成比: 85.28%

SPK23040105
0.61m3を超え0.65m3以下

材料構成比: 13.61%

単第0 -0001 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.98%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.17%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.73%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0001 表

18-8-40BB

0.61m3を超え0.65m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.11% 労務構成比： 85.28% 材料構成比： 13.61% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=18 0.61m3を超え0.65m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0002 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
集水桝用グレーチング T-14 900×900 落とし込み細目鎖付き	1.000	枚			F0000000017 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=17 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0028

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0003 表

18-8-40BB

0.52m3を超え0.55m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.07%

労務構成比:

85.81%

材料構成比:

13.12%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.94%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.56%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.26%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0003 表

18-8-40BB

0.52m3を超え0.55m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.07% 労務構成比： 85.81% 材料構成比： 13.12% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=15 0.52m3を超え0.55m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0004 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
集水桝用グレーチング T-25 700×700 落し込み細目鎖付き	1.000	枚			F0000000018 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=18 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0031

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 1.06% 労務構成比： 86.01%

SPK23040105
0.49m3を超え0.52m3以下

材料構成比： 12.93%

単第0 -0005 表

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.93%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.71%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.08%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0032

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0005 表

18-8-40BB

0.49m3を超え0.52m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.06% 労務構成比： 86.01% 材料構成比： 12.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=14 0.49m3を超え0.52m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0006 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
集水桝用グレーチング T-14 600×600 落し込み細目鎖付き	1.000	枚			F0000000020 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=20 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0034

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0007 表

18-8-40BB

0.46m3を超え0.49m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.05%

労務構成比:

86.20%

材料構成比:

12.75%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.91%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.89%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0035

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0007 表

18-8-40BB

0.46m3を超え0.49m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.05%

労務構成比：

86.20%

材料構成比：

12.75%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=13 0.46m3を超え0.49m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0008 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
集水枡用グレーチング T-25 600×600 落とし込み細目鎖付き	1.000	枚			F0000000019 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=19 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0037

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0009 表

18-8-40BB

0.87m3を超え0.92m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.18%

労務構成比:

84.26%

材料構成比:

14.56%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.04%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.43%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	13.58%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0009 表

18-8-40BB

0.87m3を超え0.92m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.18% 労務構成比： 84.26% 材料構成比： 14.56% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=24 0.87m3を超え0.92m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0039

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0010 表

18-8-40BB

0.92m3を超え0.97m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.19%

労務構成比:

84.13%

材料構成比:

14.68%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.05%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.34%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	13.70%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

1

箇所 当り

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

18-8-40BB

0.92m3を超え0.97m3以下

機械構成比： 1.19%

労務構成比： 84.13%

材料構成比： 14.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=25 E=1 0.92m3を超え0.97m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0041

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0011 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 25.13% 労務構成比:

61.92%

材料構成比: 12.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=20 距離4.0km以下(3.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

SPK23040015

単第0 -0012 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0043

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0013 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.91% 労務構成比: 85.67% 材料構成比: 4.42% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

基面整正

SPK23040017

施工単価表

単第0 -0014 表

頁0-0044

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0015 表

自由勾配側溝
600×600×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*600*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160081
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.099	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=19 600×600×2000 F=1 - I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.93 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0016 表

自由勾配側溝
600×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160083
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.099	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=20 F=1 I=1.03	600×700×2000 - 基礎碎石の設計数量(m3/10m)	
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.93	基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0017 表

1 m 当り

自由勾配側溝
600×800×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*800*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160085
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.099	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=21 600×800×2000 F=1 - I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.93 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0018 表

自由勾配側溝
600×900×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*900*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160087
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.099	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=22 600×900×2000 F=1 - I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.93 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0019 表

自由勾配側溝
600×1000×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*1000*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160089
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.099	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=23 600×1000×2000 F=1 - I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.93 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0020 表

自由勾配側溝
300×500×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160049
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0021 表

自由勾配側溝
300×600×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160051
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0022 表

自由勾配側溝
300×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160053
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=5 300×700×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0023 表

自由勾配側溝
300×800×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*800*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160055
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=6 300×800×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0024 表

1 m 当り

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配式側溝(縦断) B300×H900×2000	0.500	個			F0000000011 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0025 表

1 m 当り

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配式側溝(縦断) B300×H1100×2000	0.500	個			F0000000012 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0026 表

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000 重量

横断

300×600×2000

1

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配式側溝(横断) B300×H600×2000 1枚グレーチング仕様	0.500	個			F0000000013 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.086	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.72 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0027 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

横断

300×1100×2000

1

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配式側溝(横断) B300×H1100×2000 1枚グレーチング仕様	0.500	個			F0000000014 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.086	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=14 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 D=2 F=1	自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 -	
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.72 L=0.3	基礎碎石の設計数量(m3/10m) 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0028 表

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000 重量

土留め

300×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
土留用自由勾配式側溝 B300×H700×2000	0.500	個			F0000000015 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.128	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.051	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=15 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=1.07 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.48 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0-0059

U型側溝

SDT00013

単第0 -0029 表

鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372)

300A[300×240×600]

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000723
鉄筋コンクリートU形 300A 300×240×600 鳥取県認定グリーン商品	1.653	個			T0684
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 300A[300×240×600] I=1 -			B=1 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0-0060

蓋版
自由勾配側溝ふた

SDT00017

単第0 -0030 表

1 枚 当り

600[700×140×500]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた600用(700×140×500) 参考質量109kg	1.000	枚			T2190091
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=26 600[700×140×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

施工単価表

SDT00017

単第0 -0031 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング(自由勾配側溝) T-25 B600×L500 2枚用(細目)	1.000	枚			F0000000016
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=16 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0062

蓋版
自由勾配側溝ふた

SDT00017

単第0 -0032 表

1 枚 当り

300[400×95×500]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500) 参考質量41kg	1.000	枚			T2190085
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=23 300[400×95×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

単第0 -0033 表

蓋版
落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた
SDT00017
300[412×95×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 300 412*95*500 リサイクル製品	1.000	枚			T0988
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=20 300[412×95×500] G=1 -			B=4 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1 時間的制約なし		

硬質塩化ビニル管設置工

V2006

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0064

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工 φ 300	1	m			W0001 土木コスト情報P247 × 1.02
*** 単位当たり ***	1	m			

砂基礎設置

V2005

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0065

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎設置	1	m 3			W0001
機械施工					土木コスト情報P257 × 1.04
*** 単位当たり ***	1	m 3			

排水管接続

V2007

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0066

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VU φ 75	0.5	m			W0001 積算物価P689 本/4m
VU φ 100	9	m			W0001 積算物価P689 本/4m
*** 単位当たり ***	1	一式			

單第0 -0037 表

SS000127

A, B, C (支柱間隔2m)

1 m

当り

06-*****-00001-10	鳥 取 県
-------------------	-------

1 m 当り

SS000153
ビーム式・パネル式[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0039 表

視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない)
撤去

SS000081

[規]10本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含 C o 建込	1.000	本			TS916
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 撤去 H=1 -			F=3 [規]10本未満		

施工単価表

視線誘導標(構造物取付用)
撤去

SS000085

単第0 -0040 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含 構造物取付	1.000	本			TS918
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 撤去 G=1 -			E=3 [規]10本未満		

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0041 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0042 表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0073

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0043 表

1

m 当り

機械構成比： 6.05%

労務構成比：

55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0-0074

舗装版切断

SPK23040306

単第0 -0043 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 6.05%

労務構成比： 55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0075

舗装版破碎

SPK23040305

単第0 -0044 表

アスファルト舗装版

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 32.31%

労務構成比:

60.10%

材料構成比:

7.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	23.02%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.29%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
特殊運転手	26.80%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.59%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0076

殻運搬

SPK23040152

単第0 -0045 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比: 42.35%

労務構成比:

42.40%

材料構成比:

15.25%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0-0077

殻運搬

SPK23040152

単第0 -0046 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0-0078

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比： 45.57% 労務構成比： 37.51%

SPK23040152
DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)

材料構成比： 16.92% 市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0047 表

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.51%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

施工単価表

頁0-0079

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

単第0 -0048 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 14.21%

労務構成比：

82.66%

材料構成比：

3.13%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=11 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0-0080

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚140mm 1層施工

SPK23040232

単第0 -0049 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.87% 労務構成比: 15.24% 材料構成比: 79.89% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.95%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.50%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

SPK23040232

単第0 -0049 表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚140mm 1層施工
機械構成比： 4.87%

RC-30

労務構成比： 15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC - 30	78.14%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=140 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施工単価表

頁0-0082

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0050 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比:

45.71%

材料構成比:

53.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.27%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	48.82%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.71%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0050 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	

コンクリート版

V3001

施工単価表

単第0 -0051 表

頁0-0084

18-8-40BB

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3			SPK23040154 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

頁0-0085

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0052 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 39.66% 材料構成比： 60.34% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	23.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	60.34%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0-0086

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚140mm 1層施工

SPK23040233

単第0 -0053 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91% 労務構成比: 71.41% 材料構成比: 22.68% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC - 30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040233

単第0 -0053 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 4 0 mm 1層施工
機械構成比： 5.91%

RC-30
労務構成比： 71.41%

材料構成比： 22.68%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=140 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

張コンクリート

V3003

施工単価表

単第0 -0054 表

頁0-0088

18-8-40BB

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3			SPK23040154 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

SDT00003

単第0 -0055 表

1,000 m 当り

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 破線 15cm

駐停車禁止路側帯

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000337
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106 ~ 0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	42.230	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=2 破線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.063	m3			SPK23040154 単第0-0057 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.84	m2			SPK23040156 単第0-0058 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.25	m2			SPK23040034 単第0-0059 表
標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下	1	基			SS000225 単第0-0060 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0-0091

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0057 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.32% 労務構成比: 37.95% 材料構成比: 57.73% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	4.08%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.58%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK23040154

単第0 -0057 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 4.32% 労務構成比： 37.95% 材料構成比： 57.73% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0093

型枠

SPK23040156

単第0 -0058 表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.99%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 単 価 表

SPK23040034

単第0 -0059 表

基礎碎石
碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
機械構成比： 5.53% 労務構成比： 71.60%

RC-40

材料構成比： 22.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	17.73%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040034

単第0 -0059 表

基礎碎石
碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.53% 労務構成比： 71.60% 材料構成比： 22.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]
単柱式(基礎含む)

SS000225

単第0 -0060 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5～径101.6	1.000	基			TS616
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式(基礎含む) D=1 -			B=3 [規]2基以下		

施工単価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.182	m3			SPK23040154 単第0-0057 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.47	m2			SPK23040156 単第0-0058 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.51	m2			SPK23040034 単第0-0059 表
標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下	1	基			SS000225 単第0-0060 表
*** 単位当たり ***	1	基			

排水ポンプ設置・撤去工

S0812

施 工 単 価 表

単第0 -0062 表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			RTPC00009
特殊作業員	0.100	人			RTPC00001
普通作業員	2.000	人			RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.500	日			S9035 単第0-0063 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0063 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	65.00	L			TTPC00013
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.16	供用日			KTPC00006
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=12 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=65 軽油消費量(L/日) D=1.16 機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

頁0-0100

ポンプ運転

S1050031

単第0 -0064 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.140	人			RTPC00001
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm,揚程10m 7.5kw	1.000	日			S9000045 単第0-0065 表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			S9469 単第0-0066 表 9
諸雑費	3	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=1 作業時排水		

施 工 単 価 表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm,揚程10m

S9000045

単第0 -0065 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<賃>工事用水中ポンプ φ 150mm 出力7.5kW 揚程10m程度	1.20	供用日			KR0908
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 口径150mm,揚程10m			B=1.2	機械賃料数量(供用日/日)	

施工単価表

頁0-0102

機-16 発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

単第0 -0066 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	22.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力25kVA	1.20	供用日			KR020003
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=22 燃料消費量(L/日) D=3 排出ガス対策型2次基準		

1. 設計数量総括表

設計数量総括表

レベル1, 2 工事区分 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工						
	残土処理工					
		残土等処分	土砂	m3	10	
排水構造物工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	130	
		埋戻	流用土	m3	100	
		基面整正	土砂	m2	110	
	側溝工					
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H600	m	31	790kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H700	m	35	905kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H800	m	39	980kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H900	m	4	1050kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H1000	m	2	1240kg/本
		自由勾配側溝用 コンクリート蓋	車道用 B600用 L=500	枚	93	110kg/枚
		自由勾配側溝用 グレーチング 蓋	車道用細目 B600用 L=500	枚	8	54kg/枚
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H500	m	17	475kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H600	m	12	575kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H700	m	1	640kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H800	m	2	710kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H900	m	6	885kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H1100	m	3	1045kg/本
		自由勾配側溝	横断用 L=2000 B300-H600	m	1	720kg/本
		自由勾配側溝	横断用 L=2000 B300-H1100	m	1	1360kg/本

設計数量総括表

レベル1,2 工事区分 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
		自由勾配側溝	土留用 L=2000 B300-H700	m	10	765kg/本
		自由勾配側溝用 コンクリート蓋	車道用 B300用 L=500	枚	43	42kg/枚
		U型側溝	防音型 L=2000 300A	m	6	421kg/本
		U型側溝用 コンクリート蓋	車道用 B300用 L=500	枚	12	45kg/枚
		インバート コンクリート		m ³	19.6	
	管渠工					
		塩化ビニル管	VU-φ300	m	8	
		砂基礎		m ³	3	
		排水管接続	VU-φ75	m	0.5	
		排水管接続	VU-φ100	m	9	
	集水樹工					
		1号街渠樹	B900-L900 -H900	箇所	1	
		2号街渠樹	B700-L700 -H900	箇所	1	
		3号街渠樹	B600-L600 -H1000	箇所	1	
		4号街渠樹	B600-L600 -H900	箇所	1	
		5号街渠樹	B600-L600 -H900	箇所	1	
		6号街渠樹	B600-L600 -H1200	箇所	1	
		7号街渠樹	B600-L600 -H1300	箇所	1	
舗装工						
	アスファルト 舗装工					
		車道表層	再生密粒度As スト7ス t=4cm	m ²	252	
		車道路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=14cm	m ²	252	
	コンクリート 舗装工					
		出入口 コンクリート版	18-8-40 t=10cm	m ²	3	
		出入口路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=14cm	m ²	3	

設計数量総括表

レベル1, 2 工事区分 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
		張コンクリート	18-8-40 t=10cm	m2	28	
標識工						
	小型標識工					
		規制標識移設	(313)	基	2	
		警戒標識移設	(201-B) (211)	基	1	
区画線工						
	区画線工					
		ペイント式区画線	駐停車禁止路側帯 破線 15cm	m	95	
構造物撤去工						
	構造物 取壊し工					
		舗装版切断	アスファルト t=4cm	m	210	
		舗装版取壊し	アスファルト t=4cm	m2	230	
		コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	49	
		コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m3	25	
	排水構造物 撤去工					
		プレキャスト床版 撤去	450kg/枚	枚	5	
		自由勾配側溝 撤去	1000kg/個以下	m	11	
		コンクリート蓋撤去	40～170kg/枚	枚	28	
		角フリューム撤去	1000kg/個以下	m	9	
		ヒューム管撤去	D400	m	4	
	防護柵撤去工					
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	3	
		転落防止柵 撤去	コンクリート建込	m	3	

設計数量総括表

[illegible]

2-1. 道路土工計算書

道路土工数量集計表

[illegible]

残土処理工数量計算書

名 称	発生土	流用土	残 土
	(m3)	(m3)	(m3)
排水構造物工作業土工	125.0	100.6/0.9= 111.8	
合 計	125.0	111.8	13.2

2-2. 排水構造物工計算書

排水構造物工数量集計表

レベル1, 2 工事区分 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	125.1	
		埋戻	流用土	m3	112.9	
		基面整正	土砂	m2	106.9	
	側溝工					
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H600	m	30.9	790kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H700	m	34.5	905kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H800	m	39.1	980kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H900	m	4.0	1050kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B600-H1000	m	2.0	1240kg/本
		自由勾配側溝用 コンクリート蓋	車道用 B600用 L=500	枚	93	110kg/枚
		自由勾配側溝用 グレーチング蓋	車道用細目 B600用 L=500	枚	8	54kg/枚
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H500	m	17.2	475kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H600	m	12.2	575kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H700	m	1.2	640kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H800	m	2.0	710kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H900	m	5.5	885kg/本
		自由勾配側溝	縦断用 L=2000 B300-H1000	m	3.2	1045kg/本
		自由勾配側溝	横断用 L=2000 B300-H600	m	1.0	720kg/本
		自由勾配側溝	横断用 L=2000 B300-H1100	m	1.2	1360kg/本
		自由勾配側溝	土留用 L=2000 B300-H700	m	10.0	765kg/本
		自由勾配側溝用 コンクリート蓋	車道用 B300用 L=500	枚	43	42kg/枚
		U型側溝	防音型 L=2000 300A	m	6.0	421kg/本

排水構造物工数量集計表

[illegible]

作業土工数量計算書

[illegible]

作業土工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	床 掘					埋 戻				
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	断面 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	断面 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
NO. 9			0.0	0.0				0.0	0.0		
+2.47	0.00		0.3	0.5	0.25	0.1		0.3	0.1	0.05	0.1
+6.32	3.85		3.8	0.5	0.50	1.9		3.8	0.1	0.10	0.4
同断				0.4					0.4		
+8.46	2.14		2.1	0.4	0.40	0.8		2.1	0.4	0.40	0.8
同断				0.4					0.2		
+8.83	0.37		0.4	0.4	0.40	0.2		0.4	0.2	0.20	0.1
同断				0.4					0.2		
+9.68	0.85		0.9	0.4	0.40	0.4		0.9	0.2	0.20	0.2
同断				0.8					0.6		
+14.35	4.67		4.7	0.8	0.80	3.8		4.7	0.6	0.60	2.8
+19.72	5.37		5.3	0.8	0.80	4.2		5.3	0.6	0.60	3.2
同断				1.3					0.7		
NO. 10	0.28		0.3	1.3	1.30	0.4		0.3	0.7	0.70	0.2
+0.62	0.62		0.6	1.3	1.30	0.8		0.6	0.7	0.70	0.4
			0.6	0.0	0.65	0.4		0.6	0.0	0.35	0.2
小計	18.15		19.0			13.0		19.0			8.4
NO. 12			0.0	0.0				0.0	0.0		
+10.74	0.00		0.6	1.3	0.65	0.4		0.6	0.7	0.35	0.2
+11.62	0.88		0.9	1.3	1.30	1.2		0.9	0.7	0.70	0.6
同断				0.4					0.2		
+12.90	1.28		1.3	0.4	0.40	0.5		1.3	0.2	0.20	0.3
NO. 13	7.10		7.1	0.4	0.40	2.8		7.1	0.2	0.20	1.4
+2.83	2.83		2.8	0.4	0.40	1.1		2.8	0.2	0.20	0.6
			0.4	0.0	0.20	0.1		0.4	0.0	0.10	0.1
小計	12.09		13.1			6.1		13.1			3.2
NO. 13			0.0	0.0				0.0	0.0		
+17.11	0.00		0.4	0.4	0.20	0.1		0.4	0.2	0.10	0.1
NO. 14	2.89		2.9	0.4	0.40	1.2		2.9	0.2	0.20	0.6
+6.01	6.01		6.0	0.4	0.40	2.4		6.0	0.2	0.20	1.2
同断				0.9					0.3		

作業土工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	床 掘					埋 戻				
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	断面 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	断面 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
NO. 14				0.9					0.3		
+6.91	0.90		0.9	0.9	0.90	0.8		0.9	0.3	0.30	0.3
同断				0.4					0.4		
+7.00	0.09		0.1	0.4	0.40	0.1		0.1	0.4	0.40	0.1
+16.00	9.00		9.0	0.3	0.35	3.2		9.0	0.2	0.30	2.7
+17.22	1.22		1.2	0.3	0.30	0.4		60.6	0.2	0.20	12.1
			0.5	0.0	0.15	0.1		0.5	0.0	0.10	0.1
小計	20.11		21.0			8.3		80.4			17.2
NO. 15			0.0					0.0			
+9.49	0.00		0.5	0.2				0.5	0.4		
+13.80	4.31		4.3	0.2	0.20	0.9		4.3	0.4	0.40	1.7
+16.98	3.18		3.2	0.2	0.20	0.6		3.2	0.4	0.40	1.3
同断				0.9					0.6		
+17.98	1.00		1.0	0.9	0.90	0.9		1.0	0.6	0.60	0.6
同断				0.1					0.7		
+18.54	0.56		0.6	0.1	0.10	0.1		0.6	0.7	0.70	0.4
同断				1.2					0.9		
NO. 16	1.46		1.5	1.2	1.20	1.8		1.5	0.9	0.90	1.4
同断				0.2					1.0		
+2.55	2.55		2.6	0.2	0.20	0.5		2.6	1.0	1.00	2.6
+5.98	3.43		3.4	0.2	0.20	0.7		3.4	1.0	1.00	3.4
同断				0.8					0.7		
+6.98	1.00		1.0	0.8	0.80	0.8		1.0	0.7	0.70	0.7
同断				0.2					0.9		
+7.15	0.17		0.2	0.2	0.20	0.0		0.2	0.9	0.90	0.2
+9.07	1.92		1.9	0.2	0.20	0.4		1.9	0.9	0.90	1.7
同断				1.7					1.0		
EP	2.26		2.3	1.7	1.70	3.9		2.3	1.0	1.00	2.3
			0.7	0.0	0.85	0.6		0.7	0.0	0.50	0.4
小計	21.84		23.2			11.2		23.2			16.7
合計	184.75		190.2			125.1		249.6			112.9

作業土工数量計算書

[illegible]

作業土工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	基面整正									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	長さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	長さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 9											
+2. 47	0. 00		0. 0	0. 4							
+6. 32	3. 85		3. 8	0. 4	0. 40	1. 5					
同断											
+8. 46	2. 14		2. 1								
同断				0. 3							
+8. 83	0. 37		0. 4	0. 3	0. 30	0. 1					
同断				0. 5							
+9. 68	0. 85		0. 9	0. 5	0. 50	0. 5					
同断				0. 9							
+14. 35	4. 67		4. 7	0. 9	0. 90	4. 2					
+19. 72	5. 37		5. 3	0. 9	0. 90	4. 8					
同断				1. 0							
NO. 10	0. 28		0. 3	1. 0	1. 00	0. 3					
+0. 62	0. 62		0. 6	1. 0	1. 00	0. 6					
小計	18. 15		18. 1			12. 0					
NO. 12											
+10. 74	0. 00		0. 0	1. 0							
+11. 62	0. 88		0. 9	1. 0	1. 00	0. 9					
同断				0. 5							
+12. 90	1. 28		1. 3	0. 5	0. 50	0. 7					
NO. 13	7. 10		7. 1	0. 5	0. 50	3. 6					
+2. 83	2. 83		2. 8	0. 5	0. 50	1. 4					
小計	12. 09		12. 1			6. 6					
NO. 13											
+17. 11	0. 00		0. 0	0. 6							
NO. 14	2. 89		2. 9	0. 6	0. 60	1. 7					
+6. 01	6. 01		6. 0	0. 6	0. 60	3. 6					
同断				1. 0							

作業土工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	基面整正									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	長さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	長さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 14				1.0							
+6.91	0.90		0.9	1.0	1.00	0.9					
同断				0.3							
+7.00	0.09		0.1	0.3	0.30	0.1					
+16.00	9.00		9.0	0.3	0.30	2.7					
+17.22	1.22		1.2	0.3	0.30	0.4					
小計	20.11		20.1			9.4					
NO. 15											
+9.49	0.00		0.0	0.2							
+13.80	4.31		4.3	0.2	0.20	0.9					
+16.98	3.18		3.2	0.2	0.20	0.6					
同断				0.6							
+17.98	1.00		1.0	0.6	0.60	0.6					
同断											
+18.54	0.56		0.6								
同断											
NO. 16	1.46		1.5								
同断											
+2.55	2.55		2.6								
+5.98	3.43		3.4								
同断				0.6							
+6.98	1.00		1.0	0.6	0.60	0.6					
同断											
+7.15	0.17		0.2								
+9.07	1.92		1.9								
同断											
EP	2.26		2.3								
小計	21.84		22.0			2.7					
合計	184.75		185.0			106.9					

側溝工延長調書

位 置	自由勾配側溝 B600		B600用蓋	
	①縦断用			
	タイプ	(m)	タイプ	(枚)
NO. 0 ~ NO. 0 +5. 51	① H800	5. 5	コンクリート蓋	3
~ NO. 0 +7. 51	① H1000	2. 0	グレーチング蓋	2
~ NO. 1 +4. 95	① H800	17. 6	コンクリート蓋	14
~ NO. 1 +6. 95	① H900	2. 0	グレーチング蓋	2
~ NO. 2 +0. 93	① H800	14. 0	コンクリート蓋	14
~ NO. 2 +4. 93	① H700	4. 0	コンクリート蓋	4
~ NO. 2 +6. 93	① H900	2. 0	グレーチング蓋	2
~ NO. 3 +5. 47	① H700	18. 5	コンクリート蓋	18
~ NO. 3 +7. 47	① H800	2. 0	グレーチング蓋	2
~ NO. 3 +19. 47	① H700	12. 0	コンクリート蓋	12
~ NO. 4 +5. 36	① H600	5. 9	コンクリート蓋	4
NO. 4 +6. 56 ~ NO. 5 +11. 56	① H600	25. 0	コンクリート蓋	24
合計		110. 5		101
(内訳)	① H600	30. 9	コンクリート蓋	93
	① H700	34. 5	グレーチング蓋	8
	① H800	39. 1		
	① H900	4. 0		
	① H1000	2. 0		

側溝工延長調書

位 置	自由勾配側溝 B300		B300用蓋	
	①縦断用 ②横断用 ③土留用			
	タイプ	(m)	タイプ	(枚)
NO. 9 +8. 46 ~ NO. 9 +9. 68	① H700	1. 2		
~ NO. 9 +19. 72	③ H700	10. 0	コンクリート蓋	10
NO. 12 +11. 62 ~ NO. 13 +2. 83	① H500	11. 2	コンクリート蓋	10
NO. 13 +17. 11 ~ NO. 14 +3. 11	① H500	6. 0	コンクリート蓋	6
~ NO. 14 +6. 01	① H600	2. 9	コンクリート蓋	2
NO. 14 +6. 91 ~ NO. 14 +16. 21	① H600	9. 3	コンクリート蓋	8
~ NO. 14 +17. 22	② H600	1. 0		
NO. 15 +9. 49 ~ NO. 15 +11. 48	① H800	2. 0		
~ NO. 15 +16. 98	① H900	5. 5	コンクリート蓋	5
NO. 16 +6. 98 ~ NO. 16 +10. 14	① H1100	3. 2	コンクリート蓋	2
~ EP	② H1100	1. 2		
合計		53. 5		43
(内訳)	① H500	17. 2	コンクリート蓋	43
	① H600	12. 2		
	① H700	1. 2		
	① H800	2. 0		
	① H900	5. 5		
	① H1100	3. 2		
	② H600	1. 0		
	② H1100	1. 2		
	③ H700	10. 0		

側溝工延長調書

位 置	U型側溝	B300用蓋
	防音型	
	タイプ° (m)	タイプ° (枚)
NO.9 +2.47 ~ NO.9 +8.46	300A 6.0	コンクリート蓋 12
合計	300A 6.0	コンクリート蓋 12

管渠工延長調書

[illegible]

集水枴工延長調書


[illegible]

管渠工数量計算書

[illegible]


単位数量計算書

名 称 : 自由勾配側溝 (縦断用 B600)

[illegible]


単位数量計算書

名 称 : 自由勾配側溝 (縦断用 B300)

[illegible]


單位數量計算書

名 称 : 自由勾配側溝 (横断用 B300)

[illegible]


單位數量計算書

名 称 : 自由勾配側溝 (土留用 B300)

[illegible]


單位數量計算書

名 称 : 防音型U型側溝 (300A)

[illegible]


單位數量計算書

名 称 : 塩化ビニル管 (VU-φ300)

[illegible]

単位数量計算書


名 称 : 1号街渠樹 (B900-L900-H900)



名 称	規 格	算 式	単位	1.0箇所当り 数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40	$1.20^2 \times 1.05 - 0.90^2 \times 0.90$	m ³	0.783	
	(開口部控除)	$-\{ (0.65+0.50)/2 \times 0.50 + 0.60 \times 0.50 + 0.60 \times 0.60 \} \times 0.15$	m ³	-0.142	
		計	m ³	0.641	
型 枠		$(1.20+0.90) \times 4 \times 1.05$	m ²	8.82	
	(開口部控除)	$-\{ (0.65+0.50)/2 \times 0.50 + 0.60 \times 0.50 + 0.60 \times 0.60 \} \times 2$	m ²	-1.90	
		計	m ²	6.92	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	1.30×1.30	m ²	1.69	
グレーチング 樹 蓋	落とし込み式 細目 T-14	Grサイズ 1000 × (500+500) × 55 枠サイズ 1020 × 1020 × 61	枚	1.0	156.6kg/枚

単位数量計算書


名 称 : 2号街渠樹 (B700-L700-H900)



名 称	規 格	算 式	単位	1.0箇所当り 数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40	$1.00^2 \times 1.05 - 0.70^2 \times 0.90$	m3	0.609	
	(開口部控除)	$-(0.40 \times 0.40 + 0.30 \times 0.30 + 0.60 \times 0.50) \times 0.15$	m3	-0.083	
		計	m3	0.526	
型 枠		$(1.00 + 0.70) \times 4 \times 1.05$	m2	7.14	
	(開口部控除)	$-(0.40 \times 0.40 + 0.30 \times 0.30 + 0.60 \times 0.50) \times 2$	m2	-1.10	
		計	m2	6.04	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	1.10×1.10	m2	1.21	
グレーチング 樹 蓋	落とし込み式 細目 T-25	Grサイズ 800×800×50 枠サイズ 820×820×56	枚	1.0	84.5kg/枚

単位数量計算書


名 称 : 3号街渠樹 (B600-L600-H1000)



名 称	規 格	算 式	単位	1.0箇所当り 数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40	$0.90^2 \times 1.15 - 0.60^2 \times 1.00$	m3	0.572	
	(開口部控除)	$-(0.30 \times 0.30 + 0.30 \times 0.30 + \pi \times 0.235^2) \times 0.15$	m3	-0.053	
		計	m3	0.519	
型 枠		$(0.90 + 0.60) \times 4 \times 1.15$	m2	6.90	
	(開口部控除)	$-(0.30 \times 0.30 + 0.30 \times 0.30 + \pi \times 0.235^2) \times 2$	m2	-0.71	
		計	m2	6.19	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	1.00×1.00	m2	1.00	
グレーチング 樹 蓋	落とし込み式 細目 T-14	Grサイズ 700×695×50 枠サイズ 720×720×56	枚	1.0	63.7kg/枚

単位数量計算書


名 称 : 4号街渠枰 (B600-L600-H900)



名 称	規 格	算 式	単位	1.0箇所当り 数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40	$0.90^2 \times 1.05 - 0.60^2 \times 0.90$	m3	0.527	
	(開口部控除)	$-(0.30 \times 0.30 + 0.30 \times 0.30 + \pi \times 0.207^2) \times 0.15$	m3	-0.047	
		計	m3	0.480	
型 枠		$(0.90 + 0.60) \times 4 \times 1.05$	m2	6.30	
	(開口部控除)	$-(0.30 \times 0.30 + 0.30 \times 0.30 + \pi \times 0.207^2) \times 2$	m2	-0.63	
		計	m2	5.67	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	1.00×1.00	m2	1.00	
グレーチング 柵 蓋	落し込み式 細目 T-25	Grサイズ [*] 700×695×50 柵サイズ [*] 720×720×56	枚	1.0	63.7kg/枚

単位数量計算書


名 称 : 5号街渠枰 (B600-L600-H900)



名 称	規 格	算 式	単位	1.0箇所当り 数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40	$0.90^2 \times 1.05 - 0.60^2 \times 0.90$	m3	0.527	
	(開口部控除)	$-(0.30 \times 0.30 + 0.30 \times 0.30 + \pi \times 0.235^2) \times 0.15$	m3	-0.053	
		計	m3	0.474	
型 枠		$(0.90 + 0.60) \times 4 \times 1.05$	m2	6.30	
	(開口部控除)	$-(0.30 \times 0.30 + 0.30 \times 0.30 + \pi \times 0.235^2) \times 2$	m2	-0.71	
		計	m2	5.59	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	1.00×1.00	m2	1.00	
グレーチング 柵 蓋	落し込み式 細目 T-14	Grサイズ 700×695×50 柵サイズ 720×720×56	枚	1.0	63.7kg/枚

単位数量計算書


名 称 : 6号街渠樹 (B600-L600-H1200)



名 称	規 格	算 式	単位	1.0箇所当り 数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40	$1.00^2 \times 1.35 - 0.60^2 \times 1.20$	m ³	0.918	
	(開口部控除)	$-(\pi \times 0.159^2 + 0.30 \times 0.30) \times 0.20$	m ³	-0.034	
		計	m ³	0.884	
型 枠		$(1.00 + 0.60) \times 4 \times 1.35$	m ²	8.64	
	(開口部控除)	$-(\pi \times 0.159^2 + 0.30 \times 0.30) \times 2$	m ²	-0.34	
		計	m ²	8.30	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	1.10×1.10	m ²	1.21	
グレーチング 樹 蓋	落し込み式 細目 T-14	Grサイズ 700 × 695 × 50 枠サイズ 720 × 720 × 56	枚	1.0	63.7kg/枚

単位数量計算書

名 称 : 7号街渠樹 (B600-L600-H1300)



名 称	規 格	算 式	単位	1.0箇所当り 数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40	$1.00^2 \times 1.45 - 0.60^2 \times 1.30$	m3	0.982	
	(開口部控除)	$-(0.30 \times 0.30 + \pi \times 0.159^2) \times 0.20$	m3	-0.034	
		計	m3	0.948	
型 枠		$(1.00 + 0.60) \times 4 \times 1.45$	m2	9.28	
	(開口部控除)	$-(0.30 \times 0.30 + \pi \times 0.159^2) \times 2$	m2	-0.34	
		計	m2	8.94	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	1.10×1.10	m2	1.21	
グレーチング 樹 蓋	落とし込み式 細目 T-14	Grサイズ 700×695×50 枠サイズ 720×720×56	枚	1.0	63.7kg/枚

自由勾配側溝インバートコンクリート厚計算書

測 点	区間 距離 (m)	B600 縦断用									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	厚さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	厚さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 0	0.00		0.0	0.08							
+3.04	3.04		3.0	0.09	0.085	0.26					
+5.51	2.47		2.5	0.09	0.090	0.23					
同断				0.29							
+6.01	0.50		0.5	0.30	0.295	0.15					
同断				0.15							
+7.01	1.00		1.0	0.14	0.145	0.15					
同断				0.30							
+7.51	0.50		0.5	0.30	0.300	0.15					
同断				0.10							
+13.60	6.09		6.1	0.10	0.100	0.61					
+16.55	2.95		3.0	0.11	0.105	0.32					
NO. 1	3.45		3.5	0.11	0.110	0.39					
+0.97	0.97		1.0	0.11	0.110	0.11					
+1.94	0.97		1.0	0.12	0.115	0.12					
+4.95	3.01		3.0	0.12	0.120	0.36					
同断				0.22							
+5.45	0.50		0.5	0.22	0.220	0.11					
同断				0.07							
+6.45	1.00		1.0	0.07	0.070	0.07					
同断				0.23							
+6.95	0.50		0.5	0.23	0.230	0.12					
同断				0.13							
NO. 2	13.05		13.1	0.15	0.140	1.83					
+0.93	0.93		0.9	0.15	0.150	0.14					
同断				0.05							
+4.93	4.00		4.0	0.07	0.060	0.24					
同断				0.27							
+5.43	0.50		0.5	0.27	0.270	0.14					
同断				0.12							
+6.43	1.00		1.0	0.11	0.115	0.12					
同断				0.28							
+6.93	0.50		0.5	0.28	0.280	0.14					
同断				0.08							

自由勾配側溝インバートコンクリート厚計算書

測点	区間距離 (m)	B600 縦断用									
		重心位置 (m)	補正距離 (m)	厚さ (m)	平均 (m)	面積 (m ²)	重心位置 (m)	補正距離 (m)	厚さ (m)	平均 (m)	面積 (m ²)
				0.08							
NO. 3	13.07		13.0	0.13	0.105	1.37					
+5.47	5.47		5.5	0.14	0.135	0.74					
同断				0.24							
+5.97	0.50		0.5	0.24	0.240	0.12					
同断				0.09							
+6.97	1.00		1.0	0.08	0.085	0.09					
同断				0.24							
+7.47	0.50		0.5	0.24	0.240	0.12					
同断				0.14							
+19.47	12.00		12.0	0.15	0.145	1.74					
同断				0.05							
NO. 4	0.53		0.5	0.05	0.050	0.03					
+5.36	5.36		5.4	0.06	0.055	0.30					
+6.56	0.00		0.0	0.15							
+9.75	3.19		3.2	0.15	0.150	0.48					
NO. 5	10.25		10.2	0.11	0.130	1.33					
+8.56	8.56		8.6	0.07	0.090	0.77					
+11.56	3.00		3.0	0.06	0.065	0.20					
合計	110.36		110.5			13.05		平均厚 13.05/110.5=			0.12m
							インバートコンクリート			小計(m ³)	13.26

自由勾配側溝インバートコンクリート厚計算書

測 点	区間 距離 (m)	B300 縦断用									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	厚さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	厚さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 9											
+8.46	0.00		0.0	0.16							
+9.68	1.22		1.2	0.15	0.155	0.19					
NO. 12											
+11.62	0.00		0.0	0.07							
+12.90	1.28										
+13.62	0.72		2.0	0.08	0.075	0.15					
+19.62	6.00		6.0	0.12	0.100	0.60					
NO. 13	0.38										
+2.83	2.83		3.2	0.17	0.145	0.46					
+17.11	0.00		0.0	0.15							
NO. 14	2.89										
+3.11	3.11		6.0	0.06	0.105	0.63					
同断				0.16							
+6.01	2.90		2.9	0.13	0.145	0.42					
+6.91	0.00		0.0	0.15							
+7.00	0.09		0.1	0.15	0.150	0.02					
+16.00	9.00		9.0	0.11	0.130	1.17					
+16.21	0.21		0.2	0.10	0.105	0.02					
NO. 15											
+9.49	0.00		0.0	0.09							
+11.48	1.99		2.0	0.06	0.075	0.15					
同断				0.16							
+13.48	2.00		2.0	0.14	0.150	0.30					
+13.80	0.32		0.3	0.14	0.140	0.04					
+16.98	3.18		3.2	0.11	0.125	0.40					
NO. 16											
+6.98	6.98		0.0	0.14							
+7.15	0.17		0.2	0.14	0.140	0.03					
+8.98	1.83		1.8	0.11	0.125	0.23					
+10.14	1.16		1.2	0.08	0.095	0.11					
合計	48.26		41.3			4.92			平均厚 4.92/41.3=		0.12m
							インバートコンクリート		小計(m3)		4.96

自由勾配側溝インバートコンクリート厚計算書

測 点	区間 距離 (m)	B300 横断用									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	厚さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	厚さ (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 14											
+16. 21	0. 00		0. 0	0. 10							
+17. 22	1. 01		1. 0	0. 07	0. 085	0. 09					
NO. 16											
+10. 14	0. 00		0. 0	0. 08							
EP	1. 19		1. 2	0. 05	0. 065	0. 08					

自由勾配側溝インバートコンクリート厚計算書

測点	区間距離 (m)	B300 土留用									
		重心位置 (m)	補正距離 (m)	厚さ (mm)	平均 (mm)	面積 (㎡)	重心位置 (mm)	補正距離 (mm)	厚さ (mm)	平均 (mm)	面積 (㎡)
No. 9											
+9.68	0.00		0.0	0.15							
+14.35	4.67		4.7	0.11	0.130	0.61					
+15.68	1.33		1.3	0.10	0.105	0.14					
+19.72	4.04		4.0	0.11	0.105	0.42					
合計	10.04		10.0			1.17			平均厚 1.17/10.0=		0.12m
							インバートコンクリート		小計(㎡)		1.20

2-3. 舗装工計算書

舗装工数量集計表

[illegible]

アスファルト舗装工数量計算書

[illegible]

アスファルト舗装工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	車道舗装									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 9			0. 0	1. 11							
+2. 47	0. 00		0. 3	1. 11	1. 110	0. 3					
+6. 32	3. 85		3. 8	1. 11	1. 110	4. 2					
同断				1. 14							
+8. 46	2. 14		2. 1	1. 14	1. 140	2. 4					
同断				1. 15							
+8. 83	0. 37		0. 4	1. 15	1. 150	0. 5					
同断				1. 16							
+9. 68	0. 85		0. 9	1. 16	1. 160	1. 0					
同断				1. 20							
+14. 35	4. 67		4. 7	1. 20	1. 200	5. 6					
+19. 72	5. 37		5. 3	1. 20	1. 200	6. 4					
同断				0. 83							
NO. 10	0. 28		0. 3	0. 83	0. 830	0. 2					
+0. 62	0. 62		0. 6	0. 83	0. 830	0. 5					
			0. 6	0. 83	0. 830	0. 5					
小計	18. 15		19. 0			21. 6					
NO. 12			0. 0	1. 08							
+10. 74	0. 00		0. 6	1. 08	1. 080	0. 6					
+11. 62	0. 88		0. 9	1. 08	1. 080	1. 0					
同断				1. 18							
+12. 90	1. 28		1. 3	1. 18	1. 180	1. 5					
NO. 13	7. 10		7. 1	1. 15	1. 165	8. 3					
+2. 83	2. 83		2. 8	1. 15	1. 150	3. 2					
			0. 4	1. 15	1. 150	0. 5					
小計	12. 09		13. 1			15. 1					
NO. 13			0. 0	1. 22							
+17. 11	0. 00		0. 4	1. 22	1. 220	0. 5					
NO. 14	2. 89		2. 9	1. 22	1. 220	3. 5					
+6. 01	6. 01		6. 0	1. 22	1. 220	7. 3					
同断				1. 36							

アスファルト舗装工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	車道舗装									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 14				1.36							
+6.91	0.90		0.9	1.36	1.360	1.2					
同断				1.41							
+7.00	0.09		0.1	1.41	1.410	0.1					
+16.00	9.00		9.0	1.57	1.490	13.4					
+17.22	1.22		1.2	1.57	1.570	1.9					
			0.5	1.57	1.570	0.8					
小計	20.11		21.0			28.7					
NO. 15			0.0	1.84							
+9.49	0.00		0.5	1.84	1.840	0.9					
+13.80	4.31		4.3	1.84	1.840	7.9					
+16.98	3.18		3.2	1.84	1.840	5.9					
同断				1.48							
+17.98	1.00		1.0	1.48	1.480	1.5					
同断				2.57							
+18.54	0.56		0.6	2.57	2.570	1.5					
同断				2.60							
NO. 16	1.46		1.5	2.60	2.600	3.9					
同断				2.64							
+2.55	2.55		2.6	2.64	2.640	6.9					
+5.98	3.43		3.4	2.64	2.640	9.0					
同断				1.57							
+6.98	1.00		1.0	1.57	1.570	1.6					
同断				1.96							
+7.15	0.17		0.2	1.96	1.960	0.4					
+9.07	1.92		1.9	1.96	1.960	3.7					
同断				1.08							
EP	2.26		2.3	1.08	1.080	2.5					
			0.7	1.08	1.080	0.8					
小計	21.84		23.2			46.5					
合計	184.75		198.2			251.8					

コンクリート舗装工数量計算書

[illegible]

コンクリート舗装工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	出入口舗装					張コンクリート				
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 9											
+2. 47	0. 00							0. 0	0. 03		
+6. 32	3. 85							3. 8	0. 03	0. 030	0. 1
同断											
+8. 46	2. 14										
同断									0. 01		
+8. 83	0. 37							0. 4	0. 01	0. 010	0. 1
同断									0. 01		
+9. 68	0. 85							0. 9	0. 01	0. 010	0. 1
同断											
+14. 35	4. 67										
+19. 72	5. 37										
同断											
NO. 10	0. 28										
+0. 62	0. 62										
小計	18. 15							5. 1			0. 3
NO. 12											
+10. 74	0. 00							0. 0	0. 19		
+11. 62	0. 88							0. 9	0. 19	0. 190	0. 2
同断									0. 45		
+12. 90	1. 28							1. 3	0. 45	0. 450	0. 6
NO. 13	7. 10							7. 1	0. 38	0. 415	2. 9
+2. 83	2. 83							2. 8	0. 38	0. 380	1. 1
小計	12. 09							12. 1			4. 8
NO. 13											
+17. 11	0. 00							0. 0	0. 22		
NO. 14	2. 89							2. 9	0. 22	0. 220	0. 6
+6. 01	6. 01							6. 0	0. 22	0. 220	1. 3
同断									0. 00		

コンクリート舗装工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	出入口舗装					張コンクリート				
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 14									0.00		
+6.91	0.90							0.9	0.00	0.000	0.0
同断									0.49		
+7.00	0.09							0.1	0.49	0.490	0.1
+16.00	9.00							9.0	0.27	0.380	3.4
+17.22	1.22							1.2	0.27	0.270	0.3
小計	20.11							20.1			5.7
NO. 15											
+9.49	0.00							0.0	0.15		
+13.80	4.31							4.3	0.15	0.150	0.6
+16.98	3.18							3.2	0.15	0.150	0.5
同断									0.08		
+17.98	1.00							1.0	0.08	0.080	0.1
同断											
+18.54	0.56										
同断											
NO. 16	1.46										
同断											
+2.55	2.55										
+5.98	3.43										
同断									0.14		
+6.98	1.00							1.0	0.14	0.140	0.1
同断									0.27		
+7.15	0.17							0.2	0.27	0.270	0.1
+9.07	1.92							1.9	0.27	0.270	0.5
同断									0.35		
EP	2.26							2.3	0.35	0.350	0.8
小計	21.84							13.9			2.7
合計	184.75		5.0			3.3		84.1			28.1

2-4. 標識工計算書

標識工数量集計表


[illegible]

小型標識工延長調書

位 置	規制標識移設	警戒標識移設
	ﾀｲﾌﾟ (基)	ﾀｲﾌﾟ (基)
N0. 1 +0.88 付近	(313) 1.0	
N0. 14 +7.47 付近		(201-B, 211) 1.0
N0. 15 +18.13 付近	(313) 1.0	
合計	(313) 2.0	(201-B, 211) 1.0


單位數量計算書

名 称 : 規制標識移設

[illegible]

單位數量計算書

名 称 : 警戒標識移設

[illegible]

2-5. 区画線工計算書

区画線工数量集計表

[illegible]

区画線工延長調書

[illegible]

2-6. 構造物撤去工計算書

構造物撤去工数量集計表

レベル1, 2 工事区分 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工						
	構造物 取壊し工					
		舗装版切断	アスファルト t=4cm	m	209.9	
		舗装版取壊し	アスファルト t=4cm	m2	233.7	
		コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	48.7	
		コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m3	24.9	
	防護柵撤去工					
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	2.7	
		転落防止柵 撤去	コンクリート建込	m	2.5	
	道路付属物 撤去工					
		デリニエーター撤去	コンクリート建込	本	6	
		視線誘導付き バリカー撤去	構造物取付け	本	1	
	運搬処理工					
		殻運搬処理	アスファルト殻	m3 t	9.3 21.9	
		殻運搬処理	無筋コンクリート殻	m3 t	48.7 114.4	
		殻運搬処理	鉄筋コンクリート殻	m3 t	24.9 62.3	
		殻運搬処理	スクラップ	t	0.1	

構造物取壊し工数量計算書

[illegible]

構造物取壊し工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	舗装版取壊し									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 9		短 1.1	0.0	1.1							
+2.47	0.00		0.3	1.1	1.10	0.3					
+6.32	3.85		3.8	1.1	1.10	4.2					
同断				1.1							
+8.46	2.14		2.1	1.1	1.10	2.3					
同断				1.1							
+8.83	0.37		0.4	1.1	1.10	0.4					
同断				1.1							
+9.68	0.85		0.9	1.1	1.10	1.0					
同断				1.1							
+14.35	4.67		4.7	1.1	1.10	5.2					
+19.72	5.37		5.3	1.1	1.10	5.8					
同断				1.0							
NO. 10	0.28		0.3	1.0	1.00	0.3					
+0.62	0.62		0.6	1.0	1.00	0.6					
		短 1.0	0.6	1.0	1.00	0.6					
小計	18.15		21.1			20.7					
NO. 12		短 1.1	0.0	1.1							
+10.74	0.00		0.6	1.1	1.10	0.7					
+11.62	0.88		0.9	1.1	1.10	1.0					
同断				1.2							
+12.90	1.28		1.3	1.2	1.20	1.6					
NO. 13	7.10		7.1	1.2	1.20	8.5					
+2.83	2.83		2.8	1.2	1.20	3.4					
		短 1.2	0.4	1.2	1.20	0.5					
小計	12.09		15.4			15.7					
NO. 13		短 1.2	0.0	1.2							
+17.11	0.00		0.4	1.2	1.20	0.5					
NO. 14	2.89		2.9	1.2	1.20	3.5					
+6.01	6.01		6.0	1.2	1.20	7.2					
同断				1.5							

構造物取壊し工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	舗装版取壊し									
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
NO. 14				1.5							
+6.91	0.90		0.9	1.5	1.50	1.4					
同断				1.2							
+7.00	0.09		0.1	1.2	1.20	0.1					
+16.00	9.00		9.0	1.2	1.20	10.8					
+17.22	1.22		1.2	1.2	1.20	1.4					
		短 1.2	0.5	1.2	1.20	0.6					
小計	20.11		23.4			25.5					
NO. 15		短 1.2	0.0	1.2							
+9.49	0.00		0.5	1.2	1.20	0.6					
+13.80	4.31		4.3	1.2	1.20	5.2					
+16.98	3.18		3.2	1.2	1.20	3.8					
同断				1.2							
+17.98	1.00		1.0	1.2	1.20	1.2					
同断				1.2							
+18.54	0.56		0.6	1.2	1.20	0.7					
同断				1.2							
NO. 16	1.46		1.5	1.2	1.20	1.8					
同断				1.2							
+2.55	2.55		2.6	1.2	1.20	3.1					
+5.98	3.43		3.4	1.2	1.20	4.1					
同断				1.2							
+6.98	1.00		1.0	1.2	1.20	1.2					
同断				1.2							
+7.15	0.17		0.2	1.2	1.20	0.2					
+9.07	1.92		1.9	1.2	1.20	2.3					
同断				1.9							
EP	2.26		2.3	1.9	1.90	4.4					
		短 1.9	0.7	1.9	1.90	1.3					
小計	21.84		26.3			29.9					
合計	184.75		209.9			233.7					

構造物取壊し工数量計算書

[illegible]

構造物取壊し工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	コンクリート取壊し（無筋）					コンクリート取壊し（鉄筋）				
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	断面 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	断面 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
NO. 9											
+2. 47	0. 00							0. 0	0. 08		
+6. 32	3. 85							3. 8	0. 08	0. 080	0. 3
同断				0. 05					0. 21		
+8. 46	2. 14		2. 1	0. 05	0. 050	0. 1		2. 1	0. 21	0. 210	0. 4
同断				0. 05					0. 28		
+8. 83	0. 37		0. 4	0. 05	0. 050	0. 1		0. 4	0. 28	0. 280	0. 1
同断				0. 11					0. 14		
+9. 68	0. 85		0. 9	0. 11	0. 110	0. 1		0. 9	0. 14	0. 140	0. 1
同断				0. 11					0. 14		
+14. 35	4. 67		4. 7	0. 11	0. 110	0. 5		4. 7	0. 14	0. 140	0. 7
+19. 72	5. 37		5. 3	0. 11	0. 110	0. 6		5. 3	0. 14	0. 140	0. 7
同断				0. 35							
NO. 10	0. 28		0. 3	0. 35	0. 350	0. 1					
+0. 62	0. 62		0. 6	0. 35	0. 350	0. 2					
小計	18. 15		14. 3			1. 7		17. 2			2. 3
NO. 12											
+10. 74	0. 00		0. 0	0. 36							
+11. 62	0. 88		0. 9	0. 36	0. 360	0. 3					
同断				0. 12					0. 07		
+12. 90	1. 28		1. 3	0. 12	0. 120	0. 2		1. 3	0. 07	0. 070	0. 1
NO. 13	7. 10		7. 1	0. 11	0. 115	0. 8		7. 1	0. 07	0. 070	0. 5
+2. 83	2. 83		2. 8	0. 11	0. 110	0. 3		2. 8	0. 07	0. 070	0. 2
小計	12. 09		12. 1			1. 6		11. 2			0. 8
NO. 13											
+17. 11	0. 00		0. 0	0. 02				0. 0	0. 07		
NO. 14	2. 89		2. 9	0. 02	0. 020	0. 1		2. 9	0. 07	0. 070	0. 2
+6. 01	6. 01		6. 0	0. 02	0. 020	0. 1		6. 0	0. 07	0. 070	0. 4
同断				0. 22							

構造物取壊し工数量計算書

測 点	区間 距離 (m)	コンクリート取壊し（無筋）					コンクリート取壊し（鉄筋）				
		重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	断面 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	重心 位置 (m)	補正 距離 (m)	断面 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)
NO. 14				0.22							
+6.91	0.90		0.9	0.22	0.220	0.2					
同断				0.38							
+7.00	0.09		0.1	0.38	0.380	0.1					
+16.00	9.00		9.0	0.38	0.380	3.4					
+17.22	1.22		1.2	0.38	0.380	0.5					
小計	20.11		20.1			4.4		8.9			0.6
NO. 15											
+9.49	0.00		0.0	0.50							
+13.80	4.31		4.3	0.50	0.500	2.2					
+16.98	3.18		3.2	0.50	0.500	1.6					
同断				0.63							
+17.98	1.00		1.0	0.63	0.630	0.6					
同断				0.52							
+18.54	0.56		0.6	0.52	0.520	0.3					
同断				0.24							
NO. 16	1.46		1.5	0.24	0.240	0.4					
同断				0.52					0.29		
+2.55	2.55		2.6	0.52	0.520	1.4		2.6	0.29	0.290	0.8
+5.98	3.43		3.4	0.52	0.520	1.8		3.4	0.29	0.290	1.0
同断				0.68							
+6.98	1.00		1.0	0.68	0.680	0.7					
同断				0.64							
+7.15	0.17		0.2	0.64	0.640	0.1					
+9.07	1.92		1.9	0.64	0.640	1.2					
同断				0.10							
EP	2.26		2.3	0.10	0.100	0.2					
小計	21.84		22.0			10.5		6.0			1.8
合計	184.75		181.2			48.7		143.9			21.1

構造物取壊し工数量集計表

名 称	舗装版取壊し	コンクリート取壊し	
	As t=4cm	無筋	鉄筋
	(m2)	(m3)	(m3)
計算書	233.7	48.7	21.1
PC床版 (B1200-L1000) 撤去			$5 \times 0.450 / 2.5 = 0.9$
自由勾配側溝 (B300-H600) 撤去			$1.0 \times 0.430 / 2.5 = 0.2$
自由勾配側溝 (B600-H600) 撤去			$8.0 \times 0.715 / 2 / 2.5 = 1.1$
自由勾配側溝 (B600-H700) 撤去			$2.0 \times 0.785 / 2 / 2.5 = 0.3$
勾配側溝用蓋 (B600-L500) 撤去			$15 \times 0.104 / 2.5 = 0.6$
U型側溝用蓋 (B300-L500) 撤去			$5 \times 0.051 / 2.5 = 0.1$
柵蓋 (B530-L360) 撤去			$4 \times 0.052 / 2.5 = 0.1$
柵蓋 (B730-L360) 撤去			$4 \times 0.070 / 2.5 = 0.1$
角リユーム (300) 撤去			$8.9 \times 0.140 / 2 / 2.5 = 0.2$
リユーム管 (D400) 撤去			$3.8 \times 0.306 / 2.43 / 2.5 = 0.2$
合 計	233.7	48.7	24.9
体積 (m3)	$233.7 \times 0.04 = 9.3$		
質量 (t)	$9.3 \times 2.35 = 21.9$	$48.4 \times 2.35 = 114.4$	$24.9 \times 2.5 = 62.3$

防護柵撤去工延長調書

位 置	ガードレール撤去	転落防止柵撤去
	Gr-C-2B	コンクリート建込
	タイプ (m)	タイプ (m)
N0. 16 +6. 81 ～ N0. 16 +9. 28		2. 5
N0. 16 +9. 28 ～ EP	2. 7	
合計	Gr-C-2B 2. 7	コンクリート建込 2. 5
スクラップ(kg)	44. 3	31. 8

標識撤去工延長調書


位 置	規制標識柱撤去	警戒標識柱撤去
	タイプ (本)	タイプ (本)
N0. 1 +0. 93 付近	曲柱 1. 0	
N0. 14 +10. 03 付近		曲柱 1. 0
N0. 15 +18. 75 付近	直柱 1. 0	
合計	直柱、曲柱 2. 0	曲柱 1. 0

道路付属施設撤去工延長調書


位 置	視線誘導付きバリカ撤去	
	タイプ (本)	タイプ (本)
NO.0 付近	ベースプレート式 1.0	
合計	ベースプレート式 1.0	
スクラップ(kg)	13.5	

道路付属物撤去工延長調書


[illegible]




(基礎平面図)



数量表		1.0基当り	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18N-8-40	m3	0.063
型枠		m2	0.84
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2	0.25
曲柱	φ60.5×2.3t×3300 STK400	本	1.0
標識板移設	規制標識	枚	1.0



(基礎平面図)



数量表		1.0基当り	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	18N-8-40	m3	0.182
型枠		m2	1.47
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2	0.51
曲柱	φ89.1×3.2t×4500 STK400	本	1.0
標識板移設	警戒標識	枚	2.0



(参考図)

図面番号	参考図
図面名称	市道尾高福万線通学路整備工事
縮尺	A1:1:20 A3:1:40
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部 道路整備課	

※標識板が民地に入らないよう設置すること。

自由勾配側溝 (B600) 展開図
V=1:50 H=1:100

(NO. 0~NO. 5+11.5)




(参考図)


図面番号	参考図
図面名称	市道尾高福万線通学路整備工事
縮尺	A1:V=1:50 H=1:100 A3:V=1:100 H=1:200
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部 道路整備課	

自由勾配側溝 (B300) 展開図
V=1:50 H=1:100


(NO. 9+8. 5～NO. 9+19. 7)




(NO. 15+9. 5～EP)



(NO. 12+11. 6～NO. 13+2. 8)



(NO. 13+17. 1～NO. 14+17. 2)



(参考図)

図面番号	参考図
図面名称	市道尾高福万線通学路整備工事
縮尺	A1:V=1:50 H=1:100 A3:V=1:100 H=1:200
製図年月日	令和 年 月 日
写図年月日	令和 年 月 日
米子市都市整備部	道路整備課